ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ХОРЯ ВЫДЕЛАННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И КРАШЕНЫЕ

ГОСТ 11806—66

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.033(083.74) Группа М11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ХОРЯ ВЫДЕЛАННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И КРАШЕНЫЕ

Dressed natural or deyed fitch skins

ГОСТ 11806—66

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 8 февраля 1966 г. Срок введения установлен

с 01.07. 1966 г.

Проверен в 1976 г. Срок действия ограничен

до 01.01. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки белого, черного хоря и хоря-перевязки, выделанные натуральные или крашеные

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Шкурки белого хоря должны иметь блестящую высокую черно-бурую ость, пух белый или желтоватый, хвост двухцветный, у основания светлый, желтоватый, конечная часть— черно-бурой окраски.

Шкурки черного хоря должны иметь блестящую черно-бурую длинную ость с палево-ржавым пухом, хвост — черно-бурой окраски.

Шкурки хоря-перевязки должны иметь волосяной покров темно-коричневой окраски со светло-желтыми или желтыми пятнами, пух — серый.

1.2. Шкурки подразделяют:

по кряжам шкурки хоря белого — на Оренбургский, Среднеазиатский, Саратовский, Юго-Восточный;

по окраске волосяного покрова шкурки белого хоря — на натуральные и крашеные;

по состоянию волосяного покрова крашеные шкурки белого хоря на группы: первую, вторую, третью;

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание Сентябрь 1977 г

© Издательство стандартов, 1978

по размерам шкурки белого и черного хорей — на крупные, средние, мелкие;

по сортам шкурки белого и черного хоря — на первый, второй и третий; хоря-перевязки — на первый и второй сорта;

по дефектности — на группы А, Б, В.

1.3. Шкурки хорей должны быть выделаны пластом, с ровным разрезом посередине черева, или трубкой, с сохранением меха головы лап и хвоста, и должны быть симметрично расправленными.

1.4. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с хорошей потяжкой по всей площади.

1.5. Волосяной покров должен быть хорошо прочесанным, очищенным от пыли, жира, опилок и других посторонних веществ; у крашеных шкурок — равномерно окрашенным, без пятен и непрокрашенных мест; ость должна быть закрашена интенсивнее и выделяться на более светлом пухе.

1.6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места и другие дефекты должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурок. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки. Швы должны быть преимущественно продольными.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумажными нитками № 80 по ГОСТ 6309—73 цвета кожевой ткани, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, пропусков и просечек, с частотой стежков не менее шести на 1 см длины шва. Швы должны быть хорошо разглажены и высота шва не должна превышать 1 мм.

1.8. По физико-химическим показателям шкурки хоря должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. Содержание влаги в момент отбора проб в %, не более	14,0	ГОСТ 9391—67
2. Температура сваривания кожевой ткани в °С, не ниже	65	ГОСТ 9825—73
3. pH водной вытяжки кожевой ткани, не ниже	3,0	ГОСТ 9213—59*
4. Прочность окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению в баллах, не более	2,0	ГОСТ 9210—59*

* Действует до 01.01.1978 г

1.9. В зависимости от товарных свойств натуральные шкурки белого хоря подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Кряжи	Описание волосяного покрова шкурок
1. Оренбургский	Высокий, средней густоты, шелковистый, концы остевых волос черные или с коричневым оттенком. Пух белый или желто-серый
2. Среднеазиатский	Очень высокий, густой, малошелковистый. Пух светло-желтый, концы остевых волос черно-смолистого цвета
3. Саратовский	Высокий менее густой, недостаточно шелковистый, концы остевых волос черно-коричневого цвета. Пух желтовато-серый
4 Юго-Восточный	Менее высокий, редковатый и грубоватый. Пух светло-желтый, концы остевых волос рыжевато-коричневого цвета

Примечание. Крашеные шкурки белого хоря, а также шкурки черного хоря, хоря-перевязки по кряжам не подразделяют.

1.10. Крашеные шкурки белого хоря в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Группы	Описание волосяного покрова шкурок
Первая	Рослый, густой, мягкий
Вторая	Менее рослый, редковатый и более грубый
Третья	Рослый, но редковатый, грубый

1.11. Шкурки белого и черного хорей по размерам должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Размеры	Площадь шкурок в см²		
	хоря белого		хоря черного
	Натуральные	Крашеные	Натуральные
Крупный	Более 401	Более 361	Более 501
Средний	От 301 до 400	От 271 до 360	От 401 до 500
Мелкий	До 300	До 270	До 400

Примечание. Шкурки хоря-перевязки по размерам не подразделяют.

1.12. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Сорта	Описание волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосые с высокой, частой, блестящей остью и густым пухом Хвост пушистый
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом Хвост менее пушистый
Третий	Полуволосые с низкими, наполовину развившимися остью и пухом Хвост слабо опушен

1.13 В зависимости от наличия дефектов шкурки хоря всех видов подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями, указанными в табл 6

Таблица 6

Наименования дефектов	Группы дефектности		
	А	Ь	В
Общая длина швов кратная длине шкурки	0 51 1 0	1,1—1 75	1 76 2 5
Дыры, вытертые места в общей совокупности, в процентах к площади шкурки	До 1 0	1 1—2 0	2 1—4 0
Плешины в процентах к площади шкурки	До 0 5	0 5 —1 0	1 1—2 0
Сквозной волос в процентах к площади шкурки	До 5 0	5 1 —1'0 0	10 1—25 0
Битость ости, деформированных волос (закрученность кончиков остевых волос) в процентах к площади шкурки	До 1,0	1,1—5 0	5,1—10,0
Признаки линьки	Полноволосые со слегка поредевшим волосяным покровом на шейной части	Полноволосые со слегка поредевшим волосяным покровом на боках и шейной части	Волосяной покров поредевший Особенно выраженный на шейной части шкурки
Цвелость волосяного покрова	Легкая	Сильная	—

Примечание Шкурки с общей длиной швов, кратной до 0,5 длины шкурки, дефектными не считают

1.14. В дефектных шкурках не допускается более одного из перечисленных дефектов для данной группы.

При совокупности различных дефектов допускаются:

в шкурках группы Б — два различных дефекта группы А;

в шкурках группы В — два различных дефекта группы Б или один дефект группы Б и два различных дефекта группы А, или три различных дефекта группы А.

При совокупности одного дефекта высшей и одного дефекта низшей групп шкурки переводят в низшую группу.

1.15. Для определения размера дефектов, измеряемых в единицах площади, их вписывают в наименьший прямоугольник.

1.16. Предприятие-поставщик должно гарантировать соответствие выпускаемых шкурок хоря требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом установленной формы, удостоверяющей их качество.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Для контрольной проверки потребителем качества шкурок хоря и их соответствия требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора образцов по ГОСТ 9209—77 и методы испытаний, указанные в п. 1.8 настоящего стандарта.

2.2. Оценка шкурок потребителем производится партиями по результатам внешнего осмотра каждой шкурки или выборочно.

Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом.

2.3. Площадь шкурок определяют в квадратных сантиметрах путем умножения результатов измерения длины шкурки от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеренную посередине шкурки.

Результат подсчета округляют до 1 $см^2$. Величины менее 0,5 $см^2$ не учитывают, а величины 0,5 $см^2$ и более принимают равными 1 $см^2$.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. На кожевой ткани каждой шкурки должен быть поставлен товарный знак предприятия-поставщика с обозначением: кряжа для натуральных или группы — для крашеных шкурок белого хоря, размера, сорта и группы дефектности для шкурок хоря всех видов.

Сокращенные обозначения шкурок:

По кряжам шкурки белого натурального хоря

Оренбургский — 1
Среднеазиатский — 2
Саратовский — 3
Юго-Восточный — 4

По состоянию волосяного покрова шкурки белого крашеного хоря

Группа I — 1
» II — 2
» III — 3

По размерам (кроме шкурок хоря перевязки)

Крупный — 1
Средний — 2
Мелкий — 3

По сортам

Первый — 1
Второй — 2
Третий — 3

По группам дефектности

Бездефектные — 1
Группа А — 2
» Б — 3
» В — 4

Сокращенные обозначения проставляют в следующем порядке: кряж или группа, размер (для шкурок белого и черного хоря), сорт, группа дефектности.

3.2. Рассортированные шкурки, подобранные по видам, кряжам, размерам, сортам и группам дефектности вяжут через глазные отверстия в бунты по 20 шт.

3.3. Бунты укладывают в ящики, выстланные бумагой. В углы ящика кладут нафталин в мешочках или бумажных пакетиках (по 25 г).

3.4. В заполненный ящик вкладывают документ, который должен содержать:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
б) наименование и местонахождение предприятия-поставщика;
в) вид шкурок;
г) кряж или группу (для крашеных шкурок);
д) размер;
е) сорт;
ж) группу дефектности;
з) количество шкурок в штуках;
и) дату выпуска;
к) номер настоящего стандарта.

3.5. Шкурки для иногородних отправок упаковывают в ящики по ГОСТ 10350—69. Ящики заколачивают и обтягивают по краям стальной лентой по ГОСТ 3560—73, на узлах которой ставят пломбы.

При внутригородском транспортировании разрешается упаковка шкурок в тару, не допускающую их сминания, увлажнения и загрязнения.

3.6. Шкурки должны храниться в чистом сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже 5 и не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

Замена

ГОСТ 3560—73 введен взамен ГОСТ 3560—47
ГОСТ 6309—73 введен взамен ГОСТ 6309—59.
ГОСТ 9209—77 введен взамен ГОСТ 9209—59 в части пп 1—10 21—30
ГОСТ 10359—69 введен взамен ГОСТ 10359—63.
ГОСТ 938.1—67 введен взамен ГОСТ 938—45 в части п. 52
ГОСТ 938.25—73 введен взамен ГОСТ 938—45 в части п 43

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11806—66

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок хоря выделанных натуральных и крашеных по сортам, размерам и группам дефектности (рекомендованная ВНИИ меховой промышленности)

По сортам (в процентах к стоимости первого сорта)		По группам дефектности (в процентах к стоимости бездефектных шкурок)		По размерам (в процентах к шкуркам крупного размера)	
		Бездефектная	— 100	Крупный	— 100
Первый	— 100	А	— 90	Средний	— 75
Второй	— 75	Б	— 80	Мелкий	— 50
Третий	— 50	В	— 55		

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 3 и 5, а также шкурки с дефектами, превышающими установленный размер дефекта группы В, относятся к нестандартным и сдаются по соглашению сторон с зачетом не более 25% стоимости бездефектных шкурок первого сорта соответствующего кряжа или группы, крупного размера

Скидка в процентах от зачетной стоимости

отсутствие меха головы — 10;

отсутствие меха головы с шеей — 25;

отсутствие хвоста (кроме шкурок белого крашеного хоря) — 5.

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *М. Г. Байрашевская*

Сдано в наб 22 12 77. Подп в печ. 14 02 78 0,625 п. л. 0,43 уч.-изд. л. Тир 2000. Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 168

Изменение № 1 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные натуральные и крашеные

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 81 11 20 № 5043 срок введения установлен

с 82 04 01

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Шкурки хоря выделанные. Технические условия

Dressed fetch skins. Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1970.

По всему тексту стандарта и приложения заменить слова: «дефект» на «порок», «натуральные» на «некрашеные», «А» на «вторая», «Б» на «третья», «В» на «четвертая».

Пункты 1 1, 1.2 изложить в новой редакции:

«1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Шкурки белого хоря должны иметь блестящую высокую черно-бурую ость, пух — белый или желтоватый, хвост — двухцветный, у основания — светлый, желтоватый, конечная часть — черно-бурой окраски.

Шкурки черного хоря должны иметь блестящую черно-бурую длинную ость с палево-ржавым пухом, хвост — черно-бурой окраски.

(Продолжение см. стр. 142)

Шкурки хоря-перевязки должны иметь волосяной покров темно-коричневой окраски со светло-желтыми или желтыми пятнами, пух — серый».

Пункт 1.7. Заменить слова и ссылку: «не менее шести на 1 см» на «не менее 30 на 5 см», ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции:

«1.8. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	65,0
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4,0

(Продолжение см. стр. 143)

Пункт 1.12. Таблицу 5 дополнить примечанием:

«Примечание. Шкурки хоря-перевязки подразделяют на первый и второй сорта».

Пункт 1.13. Заменить слово: «дефектов» на «пороков»; исключить слово: «дефектности»;

таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Швы, общей длиной к длине шкурки	До 0,5	Св. 0,5 до 1,0	Св. 1,0 до 1,75	Св. 1,75 до 2,5
Дыры, вытертые места, общей площадью, %	Не допускаются	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 2,0 до 4,0
Плешины, общей площадью, %	Не допускаются	До 0,5	Св. 0,5 до 1,0	Св. 1,0 до 2,0
Сквозной волос, общей площадью, %	Не допускается	До 5,0	Св. 5,0 до 10,0	Св. 10,0 до 25,0
Битость ости, деформация волосяного покрова, общей площадью, %	Не допускается	До 1,0	Св. 1,0 до 5,0	Св. 5,0 до 10,0
Признаки линьки	Не допускается	Полноволосые со слегка поредевшим волосяным покровом на шейной части	Полноволосые со слегка поредевшим волосяным покровом на боках и шейной части	Волосяной покров поредевший, особенно на шейной части шкурки
Цвелость волосяного покрова	Не допускается	Легкая	Сильная	—

Пункт 1.14. Первый абзац. Исключить слово: «дефектных».

Пункт 1.16 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.17—1.19:

«1.17. Художественно-эстетические показатели шкурок оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Предел оценки, баллы, для шкурок	
	высшей категории качества	первой категории качества
Качество отделки волосяного покрова	16—14	16—13
Колористическое оформление волосяного покрова	10	10—9
Качество отделки кожевой ткани	14—12	14—10

(Продолжение см. стр. 144)

1 18 Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть не менее 38

1 19 Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям первого сорта первой группы пороков

По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке

Образцы должны храниться на предприятии-изготовителе»

Разделы 2, 3 изложить в новой редакции:

«2 **Правила приемки и методы контроля**

2 1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209—77

2 2 Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938 1—67.

2 3 Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

2 4 Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77

2.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210—77

2 6. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двойную ширину

Измерения производят миллиметровой линейкой.

3 **Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение**

3 1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением

на кожевой ткани шкурки должны быть нанесены обозначения характеристик качества.

по кряжам (для шкурок некрашеного белого хоря):
Оренбургский — 1
Среднеазиатский — 2
Саратовский — 3
Юго-Восточный — 4

по группам (для шкурок крашеного белого хоря):
первая — 1
вторая — 2
третья — 3

по размерам (кроме шкурок хоря-перевязки)
крупный — 1
средний — 2
мелкий — 3

по сортам:
первый — 1
второй — 2
третий — 3

по группам (по порокам).
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4»

Приложение Исключить слова «дефектности», «относятся к нестандартным»; заменить слова «бездефектных шкурок» на «шкурок первой группы», «бездефектная» на «первая»

(ИУС № 2 1982 г)

Группа М21

Изменение № 2 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86 № 1769 срок введения установлен

с 01.12.86

Пункты 1.17—1.19 исключить.

(ИУС № 9 1986 г.)

Группа М21

Изменение № 3 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12 05 91 № 658

Дата введения 01.01 92

Вводную часть дополнить абзацем «Требования настоящего стандарта являются обязательными»

Пункт 1 7 исключить.

Приложение исключить.

(ИУС № 8 1991 г)

gost.e-ecolog.ru