ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ГАЛТОВОЧНЫЕ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 10548—74
(СТ СЭВ 3110—81)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.924.7 : 621.74 : 006.354 Группа Г44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 10548—74*

(СТ СЭВ 3110—81)

БАРАБАНЫ ОЧИСТНЫЕ ГАЛТОВОЧНЫЕ

Типы, основные параметры и размеры

Tumbling barrels. Types, basic parameters and dimensions

Взамен ГОСТ 10548—63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 января 1974 г. № 178 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен **до 01.01.84**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на очистные галтовочные барабаны периодического действия общего назначения с круглой в поперечном сечении рабочей полостью, предназначенные для очистки отливок и поковок, не подверженных бою и деформациям при галтовке.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3110—81 в части объема загрузки согласно установленной специализации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Барабаны должны изготовляться следующих типов:

1 — с загрузочно-разгрузочным окном на боковой поверхности барабана;

2 — с загрузочно-разгрузочными окнами на торцевых поверхностях барабана.

3. Основные параметры и размеры барабанов должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование основных параметров и размеров	Тип	Норма		
Объем загрузки, м³	1	—	0,8	1,6
	2	0,4		
Наибольшая масса загрузки, кг	1	—	1800	3600
	2	900		

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание январь 1983 г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1980 г., сентябре 1982 г. (ИУС 12—80 г., 12—82 г.).*

© Издательство стандартов, 1983

Продолжение

Наименование основных параметров и размеров		Тип	Норма		
Размеры полости барабана, мм	Диаметр	1; 2	710	900	1120
	Длина		1120	1400	1800
Размеры загрузочно-разгрузочного окна, мм	Длина	1	—	1250	1600
	Ширина		—	560	710
	Диаметр	2	450	600	900

4. Конструкция барабанов должна предусматривать:

а) устройства, исключающие выход пыли из барабана;

б) устройства для подсоединения к вентиляционной системе;

в) механизированную загрузку и выгрузку очищаемых деталей для барабанов типа 2;

г) механизированную загрузку и выгрузку очищаемых деталей для барабанов типа 1 по заказу потребителя.

5. Удельная энергоемкость барабанов должна быть не более 0,006 кВт/кг.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 10548—74 СТ СЭВ 3110—81

П. 3, таблица ГОСТ 10548—74 соответствует п. 4, пп. 4.1.1 СТ СЭВ 3110—81 в части показателей объема загрузки: 0,4; 0,8; 1,6 м^3.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 19.05.83 Подп. в печ. 11.07.83 0,25 п. л. 0,12 уч.-изд. л. Тир. 2000 Цена 3 коп.

«ета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3,
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2869

gost.e-ecolog.ru