Сборник №52

«Фундаменты»

ГЭСН-2001-52

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблицу ГЭСНр 52-12 читать в следующей редакции

Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки из 1 /2 кирпича при ремонте фундаментов

Состав работ:

01. Очистка поверхности фундамента. 02. Устройство каркаса. 03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

Измеритель: 100 м^2 стенки

52-12-1 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	52-12-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	199
1.1	Средний разряд работы		2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м^3	0,06
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м^3	0,07
402-9073	Раствор тяжелый цементный	м^3	3,1
404-9001	Кирпич	1000 шт.	5,2
411-0001	Вода	м^3	0,3

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru