СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.430-20 Вып. 0,I,2,3,4 УДК69.057.2
ЦИТП	УЗЛЫ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	FEDF
ФЕВРАЛЬ 1987		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рабочие чертежи архитектурно-строительных узлов одноэтажных производственных зданий с наружными кирпичными стенами толщиной 250, 380 и 5I0 мм с привязками к продольным осям здания - "0" и 250 мм.

Представлены чертежи узлов:

цоколя по фундаментной балке и по ленточному фундаменту,

деформационных швов в стенах,

парапетов высотой I50 и более 450 мм,

карнизов,

деформационных швов в местах перепада высот здания,

сопряжения стен с железобетонным каркасом.

Узлы парапетов, карнизов и деформационных швов в местах перепада высот здания имеют ссылки на основные узлы покрытий (детали А,Б,В,Г и Д), которые разработаны в серии 2.460-I8 "Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий с рулонными кровлями и железобетонными плитами".

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Архитектурно-строительные узлы разработаны для отапливаемых, бесчердачных производственных зданий с внутренним и наружным водостоками, с кирпичными стенами для обычных условий строительства, в I...IУ районах по скоростному напору ветра согласно СНиП II-6-74, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше. Узлы не распространяются на покрытия с применением комплексных плит.

gost.e-ecolog.ru

УЗЛЫ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.430-20 Вып.0,I,2,3,4	Лист I Страница 2

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{55\ кгс/м2}{0,54\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящая серия разработана взамен серии 2.430-3, выпуски 0,I,2,3.

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Выпуск 0 – Материалы для проектирования.

Выпуск I – Узлы цоколя и деформационных швов в стенах. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 – Узлы сопряжения стен с покрытиями – парапетов, карнизов, деформационных швов в местах перепада высот кровли. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 – Узлы сопряжения стен из кирпича с железобетонным каркасом. Рабочие чертежи.

Выпуск 4 – Соединительные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – I80 форматок

B7BA	АВТОР ПРОЕКТА	Промстройпроект, II9048, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42
B7HA	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Госстроем СССР, постановление от 04.08.86 № I04, введены в действие с 0I.I0.86
B7KA	ПОСТАВЩИК	ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 2I742

Катал.л.№ 056084

Гл.инженер института В.М.Мисожникова

Гл.архитектор проекта В.И.Королев

gost.e-ecolog.ru