

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 2.400-9 Вып. 0, I
ЦИТП	УЗЛЫ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ	УДК 69.057.2
ЯНВАРЬ 1989		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

Примыкание пола на перекрытии к стене



Борт кислотостойкого поддона



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии 2.400-9 разработаны узлы антикоррозионной защиты фундаментов и несущих ограждающих конструкций, кислотостойких поддонов для серной и фосфорной кислот, фундаментов под оборудование, детали каналов и приямков для сбора проливов.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы антикоррозионной защиты строительных конструкций предназначены для применения в проектах зданий и сооружений, находящихся под воздействием жидких и газообразных агрессивных сред с расположением технологического оборудования в зданиях и на открытых площадках.

На основании данных о степени агрессивности проливов, их состава, интенсивности коррозионного и механического воздействий выбираются соответствующие узлы, конструктивные решения и типы стойкого пола.

В серии даны технические решения с применением железобетонных фундаментных плит ("силового" пола) и армированной подготовки под химзащиту, бесканального сбора проливов кислоты в специальные приямки и использование полимерсиликатобетона для химзащиты полов и фундаментов под оборудование.

gost.e-ecolog.ru

J3NB	ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА	100 кгс/м2 / 0,99 кПа
J3OB	НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	60 кгс/м2 / 0,54 кПа, тип местности А и В
N1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	- минус 40 °С и выше, климатические районы II_4, II_5
G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	- Грунтовые воды обладают сульфатной агрессией от производства
G2BQ	СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ	- Средне- и сильноагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящая серия разработана взамен типового проекта 400-0-I4.

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Узлы. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 92 форматки

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** Гипрохим, I053I8, Москва, Щербаковская, 3

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** утверждены Минудобрений СССР, заключение от I0.03.I988 г. № 25-I82, введены в действие Гипрохимом с 0I.0I.I989 г., приказ от 28.07.I988 г. № I09.
Срок действия - I993 г.

B7KA **ПОСТАВЩИК** Гипрохим, I053I8, Москва, Щербаковская, 3

Главный инженер проекта Е.М. Григорьян

Главный инженер института В.К. Болдырев

gost.e-ecolog.ru