СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 3 УДК 69.022.32
ЦИТП	ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJDW
ИЮЛЬ 1986		На I листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 3 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок.




Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны цементностружечными плитами (ЦСП) по ТУ 66-I64-83.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486-66.

Цементностружечные листы крепятся к каркасу шурупами по ГОСТ II45-80*.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, $\gamma = I25$ кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты по ТУ 2I-РСФСР-I.30I-86, $\gamma = I25$ кг/м^3.

П О К А З А Т Е Л И П О О Б Л И Ц О В К А М

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на I м^2 облицовки: цементностружечная плита, м^2	пиломатериалы, м^3	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м^2 облицовки, кг
ОЦД-I		80	2500 3000 3300 3900	I,0	0,005	-	I5,0
ОЦД-Iм		80	2500 3000 3300 3900	I,0	0,005	0,05	2I,3
ОЦД-2		55	2500 3000 3300 3900	I,0	0,003	-	I4,0

gost.e-ecolog.ru

ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 3	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др.

Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79.

Облицовки на деревянном каркасе можно применять для зданий II степени огнестойкости.

Монтаж облицовок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагресивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовки:
ОЦД-Iм /I,2/
ОЦД - облицовка цементностружечная на деревянном каркасе;
I - толщина облицовки 80 мм (2 - 55 мм);
м - наличие минераловатного слоя

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3. Облицовки из цементностружечных плит на деревянном каркасе.
Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 38 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, I2IOI 9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № II4, введены в действие с OI.05.86.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 2I254
Катал.л.№054I54

gost.e-ecolog.ru