СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 2 УДК 69.022.32
ЦИТП	ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJDW
ИЮЛЬ 1986		На I листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2 содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок.

Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны гипсокартонными листами (ГКЛ) по ГОСТ 6266-81.

Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливаются из тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-81.

Гипсокартонные листы крепятся к металлическому каркасу самосверлящими винтами.

Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, γ = I25 кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты по ТУ 2I-РСФСР-I.30I-86, γ = I25 кг/м^3.

П О К А З А Т Е Л И П О О Б Л И Ц О В К А М

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на I м^2 облицовки: гипсокартонный лист, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м^2 облицовки, кг
ОГКМ-I		84	2500	I,0	I,3I	-	I3,5
			3000		I,26		
			3300		I,48		
			3900		I,40		
ОГКМ-Iм		84	2500	I,0	I,3I	0,05	20,0
			3000		I,26		
			3300		I,48		
			3900		I,40		
ОГКМ-2		98	2500	2,0	I,3I	-	25,0
			3000		I,26		
			3300		I,48		
			3900		I,40		

gost.e-ecolog.ru

ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.273.9-5 Выпуск 2	Лист I Страница 2

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на I м^2 облицовки: гипсокартонный лист, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой м^3	Масса I м^2 облицовки, кг
ОГКМ--2м		98	2500	2,0	I,3I	0,05	32,0
			3000		I,26		
			3300		I,48		
			3900		I,40		

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др. Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79. Монтаж облицовок следует производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Облицовки на металлическом каркасе можно применять для зданий I степени огнестойкости.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:

ОГКМ-Iм /ОГКМ-2м/

ОГКМ - облицовка гипсокартонная на металлическом каркасе;

I - толщина облицовки 84 мм (2 - 98 мм);

м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

Выпуск 2, серии I.273.9-5 разработан взамен выпуска 2, серии I.273.9-4.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Облицовки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 52 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № II4, введены в действие с 0I.05.86 № II4.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 2I253

Катал.л,№ 054I53

gost.e-ecolog.ru