СССР

ЦИТП

ЯНВАРЬ
1983

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ




СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.269.9-3
Выпуск I
У,ДК624.021.88

FICP

СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На I-ом листе
На 2-х страницах
Страница I


НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

Эскиз связей	Марка изделия	Пролет $L_{мм}$	Уклон i	Кол-во панелей n	Расход материалов на I связь: Сталь кг	Расход материалов на I связь: Древес. м³	Масса кг
	СВОМ-I5-I/4	I5000	I/4	4	2II		2II
	СВОМ-I8-I/4	I8000	I/4	5	273		273
	СВОМ-2I-I/4	2I000	I/4	6	39I		39I
	СВОМ-24-I/4	24000	I/4	7	474		474
	СВОМ-I5-I/20	I5000	I/20	4	2I0		2I0
	СВОМ-I8-I/20	I8000	I/20	5	273		27I
	СВОМ-2I-I/20	2I000	I/20	6	390		390
	СВОМ-24-I/20	24000	I/20	7	478		478
	СВДМ-I5-I/4	I5000	I/4	4	237		237
	СВДМ-I8-I/4	I8000	I/4	6	337		337
	СВДМ-2I-I/4	2I000	I/4	6	422		422
	СВДМ-24-I/4	24000	I/4	8	556		556
	СВДМ-I5-I/20	I5000	I/20	4	236		236
	СВДМ-I8-I/20	I8000	I/20	6	335		335
	СВДМ-2I-I/20	2I000	I/20	6	420		420
	СВДМ-24-I/20	24000	I/20	8	556		556
	СВОД-I5-I/4	I5000	I/4	3	II9	0,38	308
	СВОД-I8-I/4	I8000	I/4	3	II4	0,42	324
	СВОД-2I-I/4	2I000	I/4	4	I59	0,5	4I0
	СВОД-24-I/4	24000	I/4	4	I60	0,67	495
	СВОД-I5-I/20	I5000	I/20	3	II9	0,38	308
	СВОД-I8-I/20	I8000	I/20	3	II4	0,42	324
	СВОД-2I-I/20	2I000	I/20	4	I59	0,5	4I0
	СВОД-24-I/20	24000	I/20	4	I60	0,67	495

gost.e-ecolog.ru

СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.269.9-3 Выпуск I	Лист I Страница 2

Продолжение

Эскиз связей	Марка изделия	Пролёт L мм	Уклон i	Кол-во панелей n	Расход материалов на I связь: Сталь кг	Расход материалов на I связь: Древес. м3	Масса кг
	СЖДД-I5-I/4	I5000	I/4	3	I46	0,46	376
	СЖДД-I8-I/4	I8000	I/4	3	I44	0,49	390
	СЖДД-2I-I/4	2I000	I/4	4	I85	0,6I	490
	СЖДД-24-I/4	24000	I/4	4	I87	0,76	567
	СЖДД-I5-I/20	I5000	I/20	3	I46	0,46	376
	СЖДД-I8-I/20	I8000	I/20	3	I44	0,49	390
	СЖДД-2I-I/20	2I000	I/20	4	I85	0,57	470
	СЖДД-24-I/20	24000	I/20	4	I87	0,76	567

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал связей: углеродистая сталь по ГОСТ 380-7I* марки ВСт.3кп 2, воздушносухая древесина хвойных пород II категории с плотностью 500 кг/м3 по ГОСТ 8486-66.**

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для восприятия горизонтальной нагрузки в плоскости покрытия зальных помещений III-У степени огнестойкости.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до 45кгс/м2 (0,44кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - до 200кгс/м2 (I,96кПа)

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 30°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия

СЖДМ-I8-I/4

Связь жесткости односкатная металлическая
I8 - пролёт связевой фермы в метрах
I/4 - уклон покрытия

СЖДД-I5-I/20

Связь жесткооти двускатная деревянная
I5 - пролёт связевой фермы в метрах
I/20 - уклон покрытия

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I — Связи для покрытий по прямолинейным несущим конструкциям пролётом до 24 м с шагом 3 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I52 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, Москва, II7333I, проспект Вернадского, 29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Госграждапстроем, приказ № 269 от I3 октября I982г, введены в действие с I декабря I982г

B7KA ПОСТАВЩИК - ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22.

Инв. № I8339

Катал.л.№ 047II9

Главный инженер проекта В.В.Мировкович

Главный инженер института М.В.Глинкин

gost.e-ecolog.ru