КI00,200,300-I+3-80

	ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫПУСК 0 УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ПОКРЫТИЙ ПО ДВУСКАТНЫМ БАЛКАМ ПРОЛЕТОМ 9, I2, I5 и I8 м с ШАГОМ 3 м.	П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ I.262-I ВЫПУСК 0 УДК 624.011.1
ЧАСТЬ 3 Раздел I Подгруппа I.262	Область применения: для деревянных покрытий (без подвесного потолка) однопролетных залыных помещений с неагрессивной средой общественных зданий каркасно-панельной конструкции и зданий со стенами из кирпича или крупных блоков из местных строительных материалов Ш-У степени огнестойкости, возводимых в обычных условиях строительства, П-У снеговых районах и I-Ш ветровых районах.	Разработаны ЦНИИЭП учебных зданий при участии ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, д.9, корп. "А". Утверждены и введены в действие Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.с 01.01.80 Приказ №255 от 30.II.79г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящий альбом содержит основные рекомендации по обеспечению пространственной жесткости деревянных покрытий по двускатным балкам пролетом 9, I2, I5 и I8 м с шагом 3 м.

В качестве деревянных покрытий приняты типовые индустриальные изделия серии I.262-I выпуск 2,серии I.265-I выпуск 3.

Пространственное крепление несущих конструкций покрытий обеспечивается связями жесткости, соединяющими элементы ограждающих и несущих конструкций в общую неизменяемую связевую систему, доводимую до неподвижных частей здания.

Связевая система состоит из поперечных связей в виде связевых поперечных ферм и продольных связей в виде панелей покрытий.

Связевые поперечные фермы запроектированы в двух вариантах: с металлической и деревянной решеткой.

В альбоме даны примеры конструктивных решений расстановки поперечных и продольных связей жесткости, конструкций их элементов и узлов крепления, а также указания по расчету связевой системы и монтажу решетки поперечных связевых ферм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Представленные в альбоме чертежи схем и узлов пространственной связевой системы не являются рабочими чертежами, на которые можно ссылаться в проекте. Эти чертежи могут быть использованы при разработке деревянных покрытий конкретных проектов только в качестве примера конструктивных решений расстановки поперечных и продольных связей жесткости, конструкций их элементов и узлов крепления.

В каждом конкретном проекте в соответствии с фактическими рассчетными данными должны быть разработаны схемы установки связевых поперечных ферм, а также рассчитаны и законструированы элементы поперечных связей и узлы крепления поперечных и продольных связей.

Объем проектных материалов - 26 форматок.

Рабочие чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования. I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № I6376
Пасп. № 04I378

Главный специалист отдела [illegible] (Шахова)

Главный инженер института [illegible] (Шахова)

Копия верна, страница I.

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru