КІ00,200,300-6+9-83

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.255.I-I УДК69.026.35
ЦИТП	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛИНОЙ I50 И 2I0 СМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ КРЫЛЕЦ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FHCD
СЕНТЯБРЬ 1983		На I листе На 2-х страницах Страница I



D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки 200

Арматура из стали класса Вр-I диаметрами 4 и 3 мм.

Ступени армируются сварными сетками.

Рабочая (лицевая) плоскость ступеней отделывается шлифованным мозаичным слоем, либо слоем из цементного раствора толщиной 20 мм.

НОМЕНКЛАТУРА СТУПЕНЕЙ

Марка изделия	L, мм	Расход материалов			Масса, кг
		Бетон, м3	Сталь, кг		
			натуральная	приведенная к классу А-I	
СНКI5.3,5-6;СНКI5.3,5-6-С	I500	0,07	0,63	0,93	I75
СНК2I.3,5-6;СНК2I.3,5-6-С	2I00	0,I0	I,40	2,06	250

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ступени предназначены для устройства крылец наружных входов в общественных и административно-бытовых зданиях. Ступени могут быть также применены в зданиях промышленного назначения.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

gost.e-ecolog.ru

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛИНОЙ I50 И 2I0 СМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ КРЫЛЕЦ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.255.I-I	Лист I Страница 2

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Структура марки ступени:

СНК.Х.Х.-Х-Х

- Тип изделия - ступень наружных крылец
- Длина ступени в дециметрах с округлением до целого числа
- Ширина ступени в дециметрах с округлением до целого числа
- Допускаемая расчетная нагрузка на крыльцо, выполняемое из ступеней настоящего выпуска, в килограмм-силах на квадратный метр
- Дополнительный индекс "С" для ступеней с гнездами, предназначенных для установки стоек ограждения

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.269-2 в части "Ступени железобетонные наружных крылец плоские длиной I50 и 2I0 см".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Серия I.255.I-I "Ступени железобетонные плоские длиной I50 и 2I0 см для наружных крылец общественных зданий".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- I3 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, г.Москва, Дмитровское шоссе, 9 совместно с НИИЖБ Госстроя СССР.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем приказ N°162 от 26.05.83, введены в действие с 01.08.83

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 18817

Катал.л.№ 048316

Главный инженер проекта А.И.Колесников

Главный инженер института А.К.Ляхович

gost.e-ecolog.ru