СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.236.5-I2 Вып. 2
ЦИТП		УДК 674.2I4
СЕНТЯБРЬ 1988	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ОКНА

Рис.I




Рис.2





Рис.3



БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

Рис.6




Рис.4




Рис.5





Рис.7



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери с тройным остеклением изготавливаются с раздельноспаренными переплётами и дверными полотнами.

Окна и балконные двери, в том числе с фрамугами, допускается изготовлять также и в левом исполнении , а с несимметричным рисунком- в негативном (зеркальном) изображении.

Древесина - по ГОСТ 23I66-78, стекло - по ГОСТ III-78.

gost.e-ecolog.ru

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.236.5-I2 Вып. 2	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материалов		Масса, кг	Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материалов		Масса, кг
		b	a	Древесина, м³	Стекло, м2				b	a	Древесина, м³	Стекло, м2	
ОРС I2-9В			870	0,056	I,98	50,60	ОРС I8-9В			870	0,092	2,83	78,90
ОРС I2-I2В		II60	II70	0,065	2,80	63,75	ОРС I8-I2В		I760	II70	0,I07	4,09	99,75
ОРС I2-I3,5В			I320	0,069	3,24	70,35	ОРС I8-I3,5В			I320	0,II5	4,73	II0,55
ОРС I8-9Г			870	0,074	3,I4	7I,70	ОРС 2I-9В			870	0,I0I	3,43	89,85
ОРС I8-I2Г	I	I760	II70	0,083	4,54	9I,05	ОРС 2I-I2В	3	2060	II70	0,II6	4,97	II3,50
ОРС I8-I3,5Г			I320	0,087	5,25	I00,35	ОРС 2I-I3,5В			I320	0,I24	5,74	I25,60
ОРС 2I-9Г			870	0,083	3,74	83,05	ОРС I8-I5В			I470	0,I5I	4,88	I3I,85
ОРС 2I-I2Г		2060	II70	0,092	5,42	I04,80	ОРС I8 -I8В			I770	0,I65	6,I8	I52,55
ОРС 2I-I3,5Г			I320	0,096	6,25	II5,30	ОРС I8-2IВ		I760	2070	0,I78	7,50	I72,90
ОРС I2-I5В			I470	0,098	3,22	86,I0	ОРС I8-24В			2370	0,I82	8,98	I89,90
ОРС I2-I8В		II60	I770	0,I06	4,09	99,20	ОРС I8-27В	4		2670	0,I94	I0,32	209,90
ОРС I2-2IВ			2070	0,II4	4,96	II2,30	ОРС 2I-I5В			I470	0,I7I	5,88	I52,85
ОРС I8-I5Г	2		I470	0,I32	5,23	I24,90	ОРС 2I-I8В			I770	0,I8I	7,46	I74,I5
ОРС I8-I8Г		I760	I770	0,I40	6,63	I43,30	ОРС 2I-2IВ		2060	2070	0,I94	9,04	I97,I0
ОРС I8-2IГ			2070	0,I48	8,04	I6I,80	ОРС 2I-24В			2370	0,I99	I0,79	2I7,35
ОРС I8-24Г			2370	0,I56	9,45	I80,30	ОРС 2I-27В			2670	0,2I0	I3,82	253,70
ОРС 2I-I5Г			I470	0,I48	6,23	I43,70	ОРС I8-27Г	5	I760	2670	0,205	I0,II	2I3,85
ОРС 2I-I8Г		2060	I770	0,I56	7,9I	I64,90	ОРС 2I-27Г		2060		0,229	I2,05	246,45
ОРС 2I-2IГ			2070	0,I64	9,58	I86,00	БРС 28-9	6	2755	870	0,I34	3,43	I08,00
ОРС 2I-24Г			2370	0,I72	II,26	207,20	БРС 28-I2			II70	0,I55	4,97	I34,95
							БРС 28-I8	7		II74	0,233	7,56	203,75

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением предназначены для любых конструктивных систем общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Окна и балконные двери применять в соответствии с требованиями СНиП II-3-79 в зависимости от назначения здания и помещения, разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки и исходя из соотношений требуемого и приведённого сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей.

Для остекления окон и балконных дверей принято стекло толщиной 4 мм по ГОСТ III-78.

Толщина стекла уточняется в конкретном проекте в зависимости от ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства в соответствии с "Руководством по применению стеклопакетов в гражданском строительстве" Стройиздат, I978г и СНиП II-I2-77 и оговаривается в заказах заводам- изготовителям при применении стекла толщиной 3 мм.

Относительная влажность воздуха помещений не лимитируется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ I6289-86.

Марка изделия состоит из буквенно-цифровых групп.

Первая группа содержит:

- обозначение вида изделия (О- окно, Б - балконная дверь);
- обозначение типа изделия (РС - с раздельноспаренными переплётами и дверными полотнами ;
- габаритный размер высоты проёма, дм ;

Вторая группа содержит :

- габаритный размер ширины проёма, дм ;
- буквы, означающие:

В и Г - варианты рисунков одного размера окна ;

Н - окно в негативном (зеркальном) изображении ;

Л - левое окно или балконная дверь;

- обозначение стандарта на окно или балконную дверь.

В рабочих чертежах марки изделий условно даны без указания стандарта на окна или балконные двери.

Пример маркировки: ОРС I8-I8В - окно типа РС для проёма высотой I8 и шириной I8дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В); ОРС I8-I8ВН - то же в негативном изображении.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.236.5-9.

К настоящему выпуску разработана карта технического уровня и качества продукции, распространяемая ЦНИИЭП учебных зданий.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 " Окна и балконные двери с тройным остеклением по ГОСТ I6289-86. Рабочие чертежи ".

Объём проектных материалов, приведённых к формату А4, - 2I0 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 26.05.88 №I54 , введены в действие с 0I.06.88

В7КА ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 23I65

Катал. л. №06I857

gost.e-ecolog.ru