СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.236.5-I2 Вып.I ч.I и2
ЦИТП		УДК 674.2I4
СЕНТЯБРЬ 1988	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ОКНА

Рис.I



Рис.2



Рис.3



БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

Рис.6



Рис. 4



Рис.5



Рис.7



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери деревянные подразделяются на два типа:

С - со спаренными переплётами и дверными полотнами ;

Р - с раздельными переплётами и дверными полотнами.

Окна и балконные двери, в том числе с фрамугами, допускается изготавливать и в левом исполнении, а с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) изображении, что оговаривается в конкретном проекте и в заказе заводу-изготовителю.

В общественных зданиях, возводимых в климатических районах, где по теплотехническим расчётам не требуются окна и балконные двери с двойным остеклением, а также в неотапливаемых зданиях и помещениях следует применять только наружные части окон и балконных дверей.

Древесина-по ГОСТ 23I66-78, стекло - по ГОСТ III-78.

gost.e-ecolog.ru

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.236.5-I2 Вып. I ч.Iи2	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материалов		Масса	Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материалов		Масса,
		а	б	Древесина, м³	Стекло, м2	кг			а	б	Древесина, м³	Стекло, м2	кг
		СПАРЕННЫЕ							РАЗДЕЛЬНЫЕ				
ОС I2-9В		II60	870	0,032	I,36	27,85	ОР I2-9В		II60	870	0,055	I,25	39,63
ОС I2-I2В			II70	0,039	I,95	36,08	ОР I2-I2В			II70	0,062	I,83	47,83
ОС I2-I3,5В			I320	0,042	2,24	39,90	ОР I2-I3,5В			I320	0,066	2,II	52,05
ОС I8-9Г			870	0,045	2,20	4I,25	ОР I8-9Г			870	0,072	2,04	54,90
ОС I8-I2Г	I	I760	II70	0,050	3,I4	5I,05	ОР I8-I2Г	I	I760	II70	0,080	2,97	66,27
ОС I8-I3,5Г			I320	0,053	3,62	56,30	ОР I8-I3,5Г			I320	0,084	3,44	72,00
ОС 2I-9Г			870	0,050	2,6I	47,08	ОР 2I-9Г			870	0,080	2,44	62,23
ОС 2I-I2Г		2060	II70	0,054	3,74	57,75	ОР 2I-I2Г		2060	II70	0,088	3,54	74,95
ОС 2I-I3,5Г			I320	0,057	4,3I	63,68	ОР 2I-I3,5Г			I320	0,092	4,I0	8I,35
ОС I2-I5В			I470	0,058	2,27	48,93	ОР I2-I5В			I470	0,094	2,I0	67,45
ОС I2-I8В		II60	I770	0,065	2,86	57,20	ОР I2-I8В		II60	I770	0,I02	2,67	79,43
ОС I2-2IВ			2070	0,070	3,45	64,38	ОР I2-2IВ			2070	0,III	3,23	85,28
ОС I8-I5Г	2		I470	0,073	3,67	67,68	ОР I8-I5Г	2		I470	0,I25	3,40	94,I8
ОС I8-I8Г		I760	I770	0,083	4,6I	80,23	ОР I8-I8Г		I760	I770	0,I33	4,33	I05,63
ОС I8-2IГ			2070	0,088	5,56	90,I0	ОР I8-2IГ			2070	0,I4I	5,26	II7,00
ОС I8-24Г			2370	0,098	6,5I	I02,73	ОР I8-24Г			2370	0,I49	6,20	I28,38
ОС 2I-I5Г			I470	0,089	4,36	8I,65	ОР 2I-I5Г			I470	0,I40	4,05	I07,30
ОС 2I-I8Г		2060	I770	0,094	5,49	92,88	ОР 2I-I8Г		2060	I770	0,I48	5,I6	I20,I0
ОС 2I-2IГ			2070	0,097	6,62	I03,00	ОР 2I-2IГ			2070	0,I56	6,28	I32,83
ОС 2I-24Г			2370	0,I04	7,75	II5,33	ОР 2I-24Г			2370	0,I64	7,38	I45,63
ОС I8-9В			870	0,056	2,0I	45,88	ОР I8-9В			870	0,082	I,85	58,90
ОС I8-I2В		I760	II70	0,064	2,87	56,73	ОР I8-I2В		I760	II70	0,093	2,69	7I,33
ОС I8-I3,5В			I320	0,073	3,3I	64,98	ОР I8-I3,5В			I320	0,099	3,I0	77,70
ОС 2I-9В	3		870	0,06I	2,43	5I,78	ОР 2I-9В	3		870	0,090	2,25	66,30
ОС 2I-I2В		2060	II70	0,070	3,47	64,53	ОР 2I-I2В		2060	II70	0,I02	3,25	82,95
ОС 2I-I3,5В			I320	0,074	4,00	70,70	ОР 2I-I3,5В			I320	0,I08	3,77	87,68
ОС I8-I5В			I470	0,084	3,46	72,I5	ОР I8-I5В			I470	0,I4I	3,I7	I0I,33
ОС I8-I8В		I760	I770	0,093	4,35	83,78	ОР I8-I8В		I760	I770	0,I53	4,04	II4,45
ОС I8-2IВ			2070	0,099	5,24	93,75	ОР I8-2IВ			2070	0,I65	4,9I	I27,58
ОС I8-24В			2370	0,I02	6,23	I58,93	ОР I8-24В			2370	0,I70	5,90	I37,68
ОС I8-27В			2670	0,II7	7,I4	II7,90	ОР I8-27В			2670	0,I8I	6,78	I50,40
ОС 2I-I5В	4		I470	0,I03	4,I5	87,78	ОР 2I-I5В	4		I470	0,I57	3,83	II5,08
ОС 2I-I8В			I770	0,III	5,22	I00,20	ОР 2I-I8В			I770	0,I69	4,87	I29,48
ОС 2I-2IВ		2060	2070	0,II6	6,30	I74,85	ОР 2I-2IВ		2060	2070	0,I8I	5,93	I44,03
ОС 2I-24В			2370	0,II9	7,47	I2I,48	ОР 2I-24В			2370	0,I85	7,08	I54,85
ОС 2I-27В			2670	0,I26	8,56	I33,50	ОР 2I-27В			2670	0,I96	8,I6	I69,00
ОС I8-27Г	5	I760	2670	0,I24	7,03	I20,93	ОР I8-27Г	5	I760	2670	0,I95	6,60	I56,75
ОС 2I-27Г		2060	2670	0,I37	8,37	I38,I3	ОР 2I-27Г		2060	2670	0,2I8	7,87	I78,93
БС 28-9	6	2755	870	0,076	2,I5	57,93	БР 28-9	6	2755	870	0,III	2,25	69,05
БС 28-I2			II70	0,085	3,47	72,78	БР 28-I2			II70	0,I30	3,25	84,95
БС 28-I8	7	2755	I774	0,I24	5,23	I07,43	БР 28-I8	7	2755	I778	0,I97	4,98	I69,85

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна и балконные двери с двойным остеклением со спаренными и раздельными переплётами и полотнами предназначены для любых конструктивных систем общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Окна и балконные двери применять в соответствии с требованиями СНиП П-3-79 в зависимости от назначения здания и помещения, разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки и исходя из соотношения требуемого и приведённого сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей.

Для остекления окон и балконных дверей принято стекло толщиной 3 мм по ГОСТ 111-78.

Толщина стекла уточняется в конкретном проекте в зависимости от ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства в соответствии с "Руководством по применению стеклопакетов в гражданском строительстве" Стройиздат, 1978г и СНиП П-12-77 и оговаривается в заказах заводам-изготовителям при применении стекла толщиной 4 мм.

Относительная влажность воздуха помещений не лимитируется.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Маркировка изделий принята по ГОСТ 11214-86.

Марка изделия состоит из буквенно-цифровых групп.

Первая группа содержит:

- обозначение вида изделия (О-окно, Б-балконная дверь) ;
- обозначение типа изделия (С и Р) ;
- габаритный размер высоты проёма, дм.

Вторая группа содержит:

- габаритный размер ширины проёма, дм;
- буквы, означающие :

В и Г - варианты рисунков одного размера окна ;

Н - окно в негативном (зеркальном) изображении ;

Л - окно или балконная дверь в левом исполнении.

Третья группа содержит:

- цифру 1, означающую окно или балконную дверь с одинарным остеклением ;
- обозначение стандарта на окно или балконную дверь.

В рабочих чертежах марки изделий условно даны без указания стандарта на окна и балконные двери.

Пример маркировки: ОС 18-18В - окно типа С - для проёма высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В); ОС 18-18ВН- то же в негативном изображении.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.236-6, выпуск I, часть I и 2.

К настоящему выпуску разработана карта технического уровня и качества продукции, распространяемая ЦНИИЭП учебных зданий.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I " Окна и балконные двери со спаренными и раздельными переплётами и полотнами по ГОСТ 11214-86. Рабочие чертежи", часть I и 2.

Объём проектных материалов, приведённых к формату А4, - 320 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе,9.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 26.05.88 №154 , введены в действие с 01.06.88.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная ,22

Инв. № 23164
Катал.л.№ 061856

gost.e-ecolog.ru