| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.23I.8-I2 |
|---|---|---|
| ЦИТП | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ПО ГОСТ 6428-83 ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | УДК 69.022.5 |
| ФЕВРАЛЬ 1989 | | На I листе<br>На 2-х страницах<br>Страница I |




## D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит показатели расхода материалов на перегородки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры решения фрагментов перегородок.

Перегородки собираются из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83. Плиты устанавливаются с перевязкой швов на гипсовом клее.

Для повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены прошивные минераловатные маты $\gamma$ = I25 кг/м$^3$ по ГОСТ 2I880-86 или полужесткие минераловатные плиты $\gamma$ = I25 кг/м$^3$ на синтетической связке по ГОСТ 9573-82.



## П О К А З А Т Е Л И  П О  П Е Р Е Г О Р О Д К А М

| Тип | Эскиз | Толщина перегородки, мм | Высота этажа, мм | Индекс изоляции воздушного шума, $\nabla$в, дБ | Расход материалов на I м$^2$ перегородки: плиты гипсовые, м$^2$ | металл, кг | звукоизоляционный слой, м$^3$ | Масса I м$^2$ перегородки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГП-I |  | 80 | 2800 | 39 | I,0 | 0,0I6 | - | 97,0 |
| | | | 3300 | | | 0,0I4 | | |
| | | | 3900 | | | 0,0II | | |
| | | | 4200 | | | 0,0I0 | | |
| ПГП-2 |  | 200 | 2800 | 47 | 2,0 | 0,032 | - | I93,0 |
| | | | 3300 | | | 0,028 | | |
| | | | 3900 | | | 0,022 | | |
| | | | 4200 | | | 0,020 | | |
| ПГП-2м |  | 200 | 2800 | 49 | 2,0 | 0,032 | 0,05 | 200,0 |
| | | | 3300 | | | 0,028 | | |
| | | | 3900 | | | 0,022 | | |
| | | | 4200 | | | 0,020 | | |
| ПГП-3 |  | I00 | 2800 | 4I | I,0 | 0,0I6 | - | I2I,0 |
| | | | 3300 | | | 0,0I4 | | |
| | | | 3900 | | | 0,0II | | |
| | | | 4200 | | | 0,0I0 | | |

gost.e-ecolog.ru

| ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ПО ГОСТ 6428-83 ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.23I.8-I2 | Лист I Страница 2 |
|---|---|---|

Продолжение

| Тип | Эскиз | Толщина перегородки, мм | Высота этажа, мм | Индекс изоляции воздушного шума, $У_в$, дБ | Расход материалов на I м² перегородки: плиты гипсовые, м² | металл, кг | звукоизоляционный слой, м³ | Масса I м² перегородки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГП-4 |   | 240 | 2800 | 48 | 2,0 | 0,032 | - | 241,0 |
| | | | 3300 | | | 0,028 | | |
| | | | 3900 | | | 0,022 | | |
| | | | 4200 | | | 0,020 | | |
| ПГП-4м |   | 240 | 2800 | 50 | 2,0 | 0,032 | 0,05 | 248,0 |
| | | | 3300 | | | 0,028 | | |
| | | | 3900 | | | 0,022 | | |
| | | | 4200 | | | 0,020 | | |

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83 предназначены для применения в проектах общественных зданий по серии I.020-I/83 и серии I.090.I-I. Перегородки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП II-3-79.

Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 6428-83 можно применять для зданий I степени огнестойкости.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

## Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа перегородок:
ПГП-I; ПГП-2; ПГП-2м; ПГП-3; ПГП-4; ПГП-4м
ПГП - гипсовая пазогребневая перегородка;
I - перегородка толщиной 80 мм; 2 - двухслойная перегородка толщиной 200 мм;
3 - перегородка толщиной 100мм; 4 - двухслойная перегородка толщиной 240 мм;
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 6428-83 для общественных зданий. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 74 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИП реконструкции городов, I2I0I9, г.Москва, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, письмо № ЭС-7-2880 от 3I.07.87 г введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 0I.04.I989 г, приказ № I0I от I6.09.I988 г. Срок действия до 0I.04.95 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23486
Катал. л. № 063042

Гл. инженер проекта А.Н.Юдицкий

Главный инженер института В.И.Носков

gost.e-ecolog.ru