СССР

ЦИТП

ОКТЯБРЬ
1988

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.23I.8-II
Выпуск I

УДК 69.022.5

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На I листе
На 2-х страницах
Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Выпуск I содержит показатели расхода материалов на перегородки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры решения фрагментов перегородок.

Перегородки собираются из экструзионных гипсоволокнистых панелей вертикальной разрезки по ТУ 2I-53-44-86, на высоту этажа, длиной 600 мм и толщиной 60 мм.

Доборные участки перегородок выполняются методом поэлементной сборки из листовых материалов по серии I.23I.9-I0.

Для повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены прошивные минераловатные маты γ=I25 кг/м^3 по ГОСТ 2I880-76 или полужесткие минераловатные плиты γ=I25 кг/м^3 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82.

П О К А З А Т Е Л И П О П Е Р Е Г О Р О Д К А М

Тип	Эскиз	Толщина перегородки, мм	Высота перегородки, мм	Индекс изоляции воздушного шума, $\gamma_{в}$, дБ	Предел огнестойкости, час	Расход материалов на I м^2 перегородки: панели гипсоволокнистые, м^2	металл, кг	звукоизоляционный слой, м^3	Масса I м^2 перегородки, кг
ПГЭ-I		60	2500	30	0,50	I,0	0,02I	-	47,5
			3000				0,0I7		
			3300				0,0I5		
			3900				0,0I3		
ПГЭ-2		I60	2500	38	0,75	2,0	0,042	-	95,0
			3000				0,036		
			3300				0,032		
			3900				0,027		
ПГЭ--2м		I60	2500	4I	I,00	2,0	0,042	0,05	I0I,3
			3000				0,036		
			3300				0,032		
			3900				0,027		

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки из экструзионных гипсоволокнистых панелей предназначены для применения в проектах общественных зданий. Перегородки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79**.

Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола. Перегородки из гипсоволокнистых экструзионных панелей можно применять для зданий I степени огнестойкости.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа перегородок:

ПГЭ-I; ПГЭ-2 (2м)
ПГЭ - перегородка гипсоволокнистая экструзионная;
I - толщина перегородки 60 мм;
2 - толщина перегородки I60 мм;
м - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Перегородки из гипсовых изделий. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 52 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, I2IOI9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 06.07.88 № I90, введены в действие с 0I.07.88.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23262

Катал.л.№ 062I93

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I9.08.88. Тираж 7I00 экз. Заказ I433. ЦИТП Госстроя СССР