СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-23 Вып.3
ЦИТП	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.





Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу I6289-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии ГОСТ 23I66-78.



Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать: ГОСТ 338-78, ГОСТ 5087-80, ГОСТ 5088-78, ГОСТ 5089-80, ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Эскиз	Марки	Габаритные размеры, мм H	L	Объем древесины в чистоте м3	Масса кг
	ОРС 6-9	560	870	0,039	29,48
	ОРС 9-9	860		0,047	39,86
	ОРС I5-9А	I460		0,067	55,02
	ОРС I8-9А	I760		0,08I	7I,25
	ОРС I2-9	II60	870	0,074	57,70
	ОРС I5-5		500	0,064	48,02
	ОРС I5-6	I460	570	0,067	49,76
	ОРС I5-9		870	0,082	73,06
	ОРС I8-9	I760		0,I0I	82,85
	ОРС 6-I2	560	II70	0,057	42,7I
	ОРС 9-I2	860		0,064	52,42
	ОРС 9-I3,5		I320	0,08I	62,73
	ОРС 9-I4		I400	0,085	68,8I
	ОРС 9-I5		I470	0,088	7I,76
	ОРС I5-I8	I460	I770	0,I7I	I34,60
	ОРС I5-2I		2070	0,I76	I5I,27

gost.e-ecolog.ru

Продолжение номенклатуры

Эскиз	Марки	Габаритные размеры мм H	L	Объем древесины в чистоте м3	Масса кг
	ОРС I2-I2	I160	II70	0,0I00	74,I4
	ОРС I2-I3,5		I320	0,I03	83,3I
	ОРС I2-I4		I400	0,I05	86,29
	ОРС I2-I5		I470	0,I08	89,98
	ОРС I5-I2	I460	II70	0,II8	90,32
	ОРС I5-I3,5		I320	0,I22	I0I,50
	ОРС I5-I4		I400	0,I24	I04,35
	ОРС I5-I5		I470	0,I26	I06,I5
	ОРС I8-I3,5	I760	I320	0,I5I	I23,I9
	ОРС I8-I4		I400	0,I52	I28,63
	ОРС I8-I5		I470	0,I56	I30,96
	БРС 22-7,5	2I75	720	0,I0I	86,83
	БРС 22-9		870	0,I06	I06,62
	БРС 24-7,5	2375	720	0,I08	I04,73
	БРС 24-9		870	0,II5	I28,65
	I. Схемы изделий показаны со стороны фасада 2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм				

G2BA УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей тройного остекления, разработанные в соответствии с ГОСТ I6289-86, для жилых зданий в северных районах страны.

Содержащиеся в выпуске чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ I6289-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.I36.5-I7.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3.Окна и балконные двери с тройным остеклением по ГОСТ I6289-86. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 232 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 0I.02.89 № 2I и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 2I.02.89 № 83 Срок действия-I994г

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП Москва,А-443, ул.Смольная, 22.

Инв. № 23628

Катал.л. № 06351?

gost.e-ecolog.ru