СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-23 Вып.2
ЦИТП	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.





Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу II2I4-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23I66-78.



Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 509I-78.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм H	L	Объем древесины в чистоте м3	Масса кг
	ОР 6-9	560	870	0,034	25,6I
	ОР 9-9	860		0,043	33,86
	ОР I5-9А	I460		0,059	46,68
	ОР I8-9А	I760		0,070	57,87
	ОР I2-9	II60	870	0,058	46,04
	ОР I5-5	I460	500	0,052	39,92
	ОР I5-6		570	0,055	4I,I3
	ОР I5-9		870	0,066	54,09
	ОР I8-9	I760		0,078	77,00
	ОР 6-I2	560	II70	0,05I	38,63
	ОР 9-I2	860		0,064	49,37
	ОР 9-I3,5		I320	0,070	55,04
	ОР 9-I4		I400	0,072	56,20
	ОР 9-I5		I470	0,074	57,04
	ОР I5-I8	I460	I770	0,I45	I07,39
	ОР I5-2I		2070	0,I52	I24,34

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм H	L	Объем древесины в чистоте м3	Масса кг
	ОР I2-I2	I160	II70	0,084	56,42
	ОР I2-I3,5		I320	0,087	63,53
	ОР I2-I4		I400	0,090	7I,59
	ОР I2-I5		I470	0,093	75,74
	ОР I5-I2	I460	II70	0,097	77,0I
	ОР I5-I3,5		I320	0,I02	82,74
	ОР I5-I4		I400	0,I04	84,74
	ОР I5-I5		I470	0,I06	87,80
	ОР I8-I3,5	I760	I320	0,I2I	96,32
	ОР I8-I4		I400	0,I27	I03,35
	ОР I8-I5		I470	0,I23	II6,28
	БР 22-7,5	2I75	720	0,087	70,36
	БР 22-9		870	0,093	79,44
	БР 24-7,5	2375	720	0,092	73,56
	БР 24-9		870	0,098	8I,8I

I. Схемы изделий показаны со стороны фасада
2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм

G2BA УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для домов массового строительства, разработанные в соответствии с ГОСТ II2I4-86 "Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ II2I4-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.I36.5-I6 часть 2.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Окна и балконные двери с двойным остеклением с раздельными створками и дверными полотнами по ГОСТ II2I4-86. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2I4 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 0I.02.89 № 2I и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 2I.02.89 № 83 Срок действия- I994г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 23627

Катал.л.№ 0635I6

gost.e-ecolog.ru