СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-23 Вып.I
ЦИТП	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке, и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.





Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу II2I4-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23I66-78.



Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 509I-78.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм H	L	Объем древесины в чистоте, м3	Масса кг*
	ОС 6-9	560	870	0,023	20,I8
	ОС 9-9	860		0,032	27,85
	ОС I5-9А	I460		0,043	4I,49
	ОС I8-9А	I760		0,053	49,48
	ОС I2-9	II60	870	0,045	39,06
	ОС I5-5	I460	500	0,040	30,I0
	ОС I5-6		570	0,042	35,I9
	ОС I5-9		870	0,050	45,24
	ОС I8-9	I760		0,066	57,43
	ОС 6-I2	560	II70	0,039	30,77
	ОС 9-I2	860		0,049	40,I6
	ОС 9-I3,5		I320	0,05I	43,86
	ОС 9-I4		I400	0,052	45,79
	ОС 9-I5		I470	0,054	47,02
	ОС I5-I8	I460	I770	0,I04	94,54
	ОС I5-2I		2070	0,I09	I02,48

gost.e-ecolog.ru

Продолжение номенклатуры

Эскиз	Марки	Габаритные размеры, мм H	L	Объем древесины в чистоте, м3	Масса кг
	ОС I2-I2	II60	II70	0,06I	53,38
	ОС I2-I3,5		I320	0,065	58,0I
	ОС I2-I4		I400	0,06I	60,I6
	ОС I2-I5		I470	0,068	6I,45
	ОС I5-I2	I460	II70	0,072	64,29
	ОС I5-I3,5		I320	0,075	69,04
	ОС I5-I4		I400	0,077	70,85
	ОС I5-I5		I470	0,078	73,70
	ОС I8-I3,5	I760	I320	0,095	84,36
	ОС I8-I4		I400	0,097	87,73
	ОС I8-I5		I470	0,098	89,32
	БС 22-7,5	2I75	720	0,059	53,29
	БС 22-9		870	0,06I	57,99
	БС 24-7,5	2375	720	0,072	66,93
	БС 24-9		870	0,077	69,49
	I. Схемы изделий показаны со стороны фасада 2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм				

G2BA УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для домов массового строительства, разработанные в соответствии с ГОСТ II2I4-86 "Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ II2I4-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.I36.5-I6 часть I.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1. Окна и балконные двери с двойным остеклением со спаренными створками и дверными полотнами по ГОСТ II2I4-86. Рабочие чертежи .

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I82 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 0I.02.89 № 2I и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища,приказ от 2I.02.89 № 83. Срок действия- I994г.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва,А-445, ул.Смольная, 22.

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 23626

Катал.л.№ 0635I5