СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 8 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-I9 УДК 69.028.1
ЦИТП	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MNDA
ДЕКАБРЬ 1983		На 2 листах На 4 страницах Страница I

Входные и тамбурные

Эскиз изделий Тип Н									
Марка с порогом обозначение		ДН21-9ЩП 01.000	ДН21-9ЩР1П 01.000-01	ДН21-9ЩР2П 01.000-02	ДН21-10ЩП 02.000	ДН21-9ЩР1П 02.000-01	ДН21-9ЩР2П 02.000-02	ДН21-9АП 02.000-03	ДН21-10П 02.000-04
Марка без порога Обозначение		ДН21-9Щ 01.000-03	ДН21-ЩР1 01.000-04	ДН21-9ЩР2 01.000-05	ДН21-10Щ 02.000-05	ДН21-10ЩР1 02.000-06	ДН21-10ЩР2 02.000-07	ДН21-9А 02.000-08	ДН21-9 02.000-09
Объем древесины м³ в чистоте	П	0,506	0,515	0,523	0,081	0,0878	0,093	0,085	0,1035
		0,503	0,512	0,521	0,078	0,085	0,09	0,0823	0,101
Размеры в мм а×в		2085×884			2085×984				
Обознач. докум.		1.136.5-19.01.000			1.136.5-19.02.000				

Эскиз изделий Тип Н								
Марка с порогом		ДН21-13АЩП	ДН21-13АЩР1П	ДН21-13АЩР2П	ДН21-13ЩП	ДН21-13ЩР1П	ДН21-13ЩР2П	ДН21-13БП
Обозначение		03.000	03.000-01	03.000-02	03.000-03	03.000-04	03.000-05	03.000-06
Марка без порога		ДН21-13АЩ	ДН21-13АЩР1	ДН21-13АЩР2	ДН21-13Щ	ДН21-13ЩР1	ДН21-13ЩР2	ДН21-13Б
Обозначение		03.000-07	03.000-08	03.000-09	03.000-10	03.000-11	03.000-12	03.000-13
Объем древесины м³ в чистоте	П	0,535	0,555	0,563	0,108	0,126	0,131	0,134
		0,531	0,55	0,56	0,104	0,122	0,127	0,13
Размеры в мм а×в		2085×1274						
Обознач. докум.		1.136.5-19.03.000						

Эскиз изделий Тип Н								
Марка с порогом		ДН21-15ЩП	ДН21-15ЩР1П	ДН21-15ЩР2П	ДН21-15АЩП	ДН21-15АЩР1П	ДН21-15АЩР2П	ДН21-15АП
Обозначение		04.000	04.000-01	04.000-02	04.000-03	04.000-04	04.000-05	04.000-06
Марка без порога		ДН21-15Щ	ДН21-15ЩР1	ДН21-15ЩР2	ДН21-15АЩ	ДН21-15АЩР1	ДН21-15АЩР2	ДН21-15А
Обозначение		04.000-09	04.000-10	04.000-11	04.000-12	04.000-13	04.000-14	04.000-15
Объем древесины м³ в чистоте	П	0,118	0,139	0,143	0,131	0,145	0,155	0,135
		0,114	0,135	0,139	0,127	0,141	0,151	0,121
Размеры в мм а×в		2085×1474						
Обознач. докум.		1.136.5-19.04.000						








gost.e-ecolog.ru






ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ









СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.I36.5-I9








Лист I
Страница 2

ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ

Эскиз изделий Тип Н							
Марка с порогом	ДН21-15БП	ДН21-15ВП	ДН21-19ЩП	ДН21-19ЩР1П	ДН21-19ЩР2П	ДН21-19П	ДН21-19ВП
Обозначение	04.000-07	04.000-08	05.000	05.000-01	05.000-02	05.000-03	05.000-04
Марка без порога	ДН21-15Б	ДН21-15В	ДН21-19Щ	ДН21-19ЩР1	ДН21-19ЩР2	ДН21-19	ДН21-19В
Обозначение	04.000-16	04.000-17	05.000-05	05.000-06	05.000-07	05.000-08	05.000-09
Объем древесины м³ в чистоте П	0,151	0,151	0,139	0,153	0,163	0,138	0,184
Объем древесины м³ в чистоте	0,147	0,147	0,134	0,148	0,158	0,125	0,18
Размеры в мм а×б	2085×1474		2085×1874				
Обознач. докум.	1.136.5-19.04.000		1.136.5-19.05.000				





Эскиз изделий Тип Н								
Марка с порогом	ДН24-10ЩП	ДН24-10ЩР1П	ДН24-10ЩР2П	ДН21-10П	ДН24-10АП	ДН24-13ЩП	ДН24-13ЩР1П	ДН24-13ЩР2П
Обозначение	06.000	06.000-01	06.000-02	06.000-03	06.000-04	07.000	07.000-01	07.000-02
Марка без порога	ДН24-10	ДН24-10ЩР1	ДН24-10ЩР2	ДН24-10	ДН24-10А	ДН24-13Щ	ДН24-13ЩР1	ДН24-13ЩР2
Обозначение	06.000-05	06.000-06	06.000-07	06.000-08	06.000-09	07.000-04	07.000-05	07.000-06
Объем древесины м³ в чистоте П	0,0923	0,1	0,106	0,098	0,166	0,117	0,139	0,144
Объем древесины м³ в чистоте	0,0869	0,0945	0,1	0,0922	0,161	0,113	0,135	0,141
Размеры в мм а×б	2385×984					2385×1274		
Обознач. докум.	1.136.5-19.06.000					1.136.5-19.07.000		

Эскиз изделий Тип Н								
Марка с порогом	ДН24-13БП	ДН24-15ЩП	ДН24-15ЩР1П	ДН24-15ЩР2П	ДН24-15ЩАП	ДН24-15ЩР1АП	ДН24-15ЩР2АП	ДН24-15АП
Обозначение	07.000-03	08.000	08.000-01	08.000-02	08.000-03	08.000-04	08.000-05	08.000-06
Марка без порога	ДН24-13Б	ДН24-15Щ	ДН24-15ЩР1	ДН24-15ЩР2	ДН24-15ЩА	ДН24-15ЩР1А	ДН24-15ЩР2А	ДН24-15А
Обозначение	07.000-07	08.000-09	08.000-10	08.000-11	08.000-12	08.000-13	08.000-14	08.000-15
Объем древесины м³ в чистоте П	0,138	0,129	0,153	0,157	0,139	0,154	0,166	0,148
Объем древесины м³ в чистоте	0,134	0,125	0,149	0,154	0,135	0,15	0,162	0,138
Размеры в мм а×б	2385×1274	2085×1474						
Обознач. докум.	1.136.5-19.07.000	1.136.5-19.08.000						


Эскиз изделий Тип Н							
Марка с порогом	ДН24-15БП	ДН24-15ВП	ДН24-19ЩП	ДН24-19ЩР1П	ДН24-19ЩР2П	ДН24-19П	ДН24-19ВП
Обозначение	08.000-07	08.000-08	09.000-	09.000-01	09.000-02	09.000-03	09.000-04
Марка без порога	ДН24-15Б	ДН24-15В	ДН24-19Щ	ДН24-19ЩР1	ДН24-19ЩР2	ДН24-19	ДН24-19В
Обозначение	08.000-16	08.000-17	09.000-05	09.000-06	09.000-07	09.000-08	09.000-09
Объем древесины м³ в чистоте П	0,213	0,17	0,147	0,162	0,174	0,152	0,296
Объем древесины м³ в чистоте	0,208	0,166	0,142	0,157	0,168	0,141	0,287
Размеры в мм а×б	2385×1474	2385×1874					
Обознач. докум.	1.136.5-19.08.000	1.136.5-19.09.000					

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ


Входные с качающимися полотнами

Эскиз изделий Тип Н						
Марка	ДН21-15К	ДН21-19К	ДИ24-15К	ДН24-19К		
Обозначение	10.000	10.000-01	10.000-02	10.000-03		
Габаритные размеры а	2085	2085	2385	2385		
Габаритные размеры б	1518	1918	1518	1918		
Объем древесины м³ в чистоте	0,119	0,13	0,134	0,144		
Обознач. докум.	1.136.5-19.10.000					

Служебные

Эскизы изделий Тип С						
Марка	ДС16-9ГТ	ДС18-9ГТ	ДС21-13ГТ	ДС16-9ГУ	ДС18-9ГУ	ДС21-9ГУ
Обозначение	11.000	11.000-01	11.000-02	11.000-03	11.000-04	11.000-05
Габаритные размеры в мм а	1585	1885	2085	1585	1885	2085
Габаритные размеры в мм б	884	884	1274	884	884	1274
Объем древесины м³ в чистоте	0,0606	0,07	0,104	0,062	0,072	0,118
Обознач. докум.	1.136.5-19.11.000					

Люки и лазы

Эскиз изделий Тип Л						
Марка	ДЛ10-10	ДЛ10-10А	ДЛ13-10	ДЛ13-15		
Обозначение	12.000	12.000-01	12.000-02	12.000-03		
Габаритные размеры в мм а	985	985	1285	1285		
Габаритные размеры в мм б	984	984	984	1474		
Объем древесины м³ в чистоте	0,060	0,069	0,076	0,114		
Обознач. докум.	1.136.5-19.12.000					

1. Буква „П" в марке и объеме входных и тамбурных дверей обозначает двери с порогом.

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий	Строительные конструкции и изделия Серия I.I36.5-I9	Лист 2 Страница 4

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Двери должны поставляться заводами-изготовителями, собранными в блоки, с навеской полотен на петли, с законченным отделочным покрытием, с установкой всех приборов, указанных в спецификациях и на рабочих чертежах, кроме внутренних приборов, которые должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с дверным блоком.

Маркировка дверных блоков проставляется в спецификациях на изделия, в заказах заводам-изготовителям и на нелицевых поверхностях самих изделий по ГОСТ 24698-8I.

Внесение изменений в обозначение марок изделий не допускается.

Изготовление дверных блоков (включая окраску, остекление, установку приборов, защитных решеток и уплотняющих прокладок), их приемка, хранение и транспортировка должны производится в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78.

Полотна дверей щитовой конструкции должны облицовываться с обеих сторон твердыми древесно-волокнистыми плитами ГОСТ 4598-74, водостойкой фанерой толщиной 4мм ГОСТ 39I6-69 или профильной реечной сбивкой.

Для остекления дверей следует применять прозрачное стекло ГОСТ III-78, узорчатое ГОСТ 5533-79 или армированное ГОСТ 748I-78 стекло толщиной 4-5 мм с установкой его на двойной невысыхающей замазке, на резиновых прокладках или П-образного профиля с последующим креплением штапиками.

Двери с качающимися полотнами должны остекляться только прозрачным стеклом.

На дверных полотнах входных и тамбурных дверей, остекленных большеформатным стеклом, предприятием-изготовителем должны устанавливаться защитные решетки.

Нижние части полотен входных и тамбурных дверей с обеих сторон должны защищаться от загрязнения полосами из декоративного бумажно-слоистого пластика, а служебных дверей - кровельной сталью.

Для предохранения от механических повреждений, снижения уровня шума и теплопотерь в зданиях, поставляемые предприятием-изготовителем входные и тамбурные дверные блоки должны быть укомплектованы приборами автоматического закрывания дверей типа СД-I и СД-2 по ГОСТ 509I-78.

Все размеры в выпуске указаны в миллиметрах для некрашенных изделий и деталей.

Установка и крепление дверных блоков в проемах должна производиться согласно СНиП III-I9-76.

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи дверей, разработанные в соответствии с ГОСТ 24698-8I "Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи дверей предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

Двери, входящие в состав данного выпуска могут применяться в зданиях и помещениях промышленного и сельскохозяйственного назначения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих серия I.I36-II.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 286 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе,дом 9, корпус "Б"

B7IA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Государственным Комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. Приказ от 30.06.82 № I70. Введены в действие с 0I.0I.84

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная, 22

Главный инженер проекта отдела № 24 Ю.К.Степнов

Руководитель отделения проектных работ А.И.Крупша

Инв. № I8I49

Катал.л. № 046576

gost.e-ecolog.ru