ЧАСТЬ

3

Раздел 1
Подгруппа
I.I34

БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 6 - БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТОЛЩИНОЙ I6 И 20 СМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА. ОПАЛУБОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. АРМИРОВАНИЕ

ВЫПУСК 7 - БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТОЛЩИНОЙ I6 И 20 СМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ I-3 ЭТАЖА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Область применения: Обычные условия строительства в сельской местности.

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СЕРИЯ I.I34-2
ВЫПУСКИ 6,7

УДК 691-412:69.022.4:628.854

Разработаны институтом ЦНИИЭПграждансельстрой II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93-а.
Утверждены и введены в действие с I.04.1981г. Госгражданстроем приказ от 4.03.81 г. № 83

Рис.I



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ I6 СМ

Рисунок	Марка блока	Марка бетона	Объем блока м3	Расход стали, кг: натуральной	Расход стали, кг: приведенной к кл.AI	Масса блока т
I	2	3	4	5	6	7
Рис.I	СБ-9.28.I-П серия I.I34-2	I50	0,38	8,80	I0,5I	0,6I
	СБ-I0.28.I-П серия I.I34-2		0,42	9,64	II,75	0,67
	СБ-II.28.I-П серия I.I34-2		0,45	9,74	II,89	0,72
	СБ-I2.28.I-П серия I.I34-2		0,5I	I0,64	I3,22	0,82
	СБ-I3.28.I-П серия I.I34-2		0,55	I0,80	I3,45	0,88
	СБ-I5.28.I-П серия I.I34-2		0,64	I2,69	I5,82	I,02
	СБ-I8.28.I-П серия I.I34-2		0,78	I3,83	I7,49	I,25
	СБ-9.26.I-П серия I.I34-2		0,34	8,50	I0,07	0,54
	СБ-I0.26.I-П серия I.I34-2		0,38	9,29	II,23	0,6I
	СБ-II.26.I-П серия I.I34-2		0,4I	9,36	II,33	0,66
	СБ-I2.26.I-П серия I.I34-2		0,47	I0,24	I2,63	0,75
	СБ-I5.26.I-П серия I.I34-2		0,59	I2,I8	I5,07	0,94

На 4 страницах. Страница 1

gost.e-ecolog.ru

I	2	3	4	5	6	7
	СБ-I8.26.I-П серия I.I34-2		0,7I	I3,23	I6,6I	I,I4
	СБ-I0.28.I-П-3 серия I.I34-2		0,4I	9,67	II,79	0,66
	СБ-II.28.I-П-3 серия I.I34-2		0.43	9,77	II,94	0,69
	СБ-I2.28.I-П-3 серия I.I34-2		0,50	II,57	I4,I7	0,80
	СБ-I0.26.I-П-3 серия I.I34-2		0,38	I3,24	I7,I3	0,6I
Рис.2	СБ-II.26.I-П-3 серия I.I34-2	I50	0,39	I3,39	I7,34	0,62
	СБ-I2.26.I-П-3 серия I.I34-2		0,45	I4,4I	I8,85	0,72
	СБ-I5.26.I-П-3 серия I.I34-2		0,57	I6,74	2I,87	0,9I
	СБ-6.26.I-П-3 серия I.I34-2		0,22	I0,23	I3,05	0,35
	СБ-9.26.I-П-3 серия I.I34-2		0,34	II,8I	I5,I9	0,54
	СБ-9.26.I-П-4 серия I.I34-2		0,33	I2,06	I6,27	0,53
Рис.3	СБ-I0.26.I-П-4 серия I.I34-2	I50	0,37	I2,I9	I6,46	0,59
	СБ-I2.26.I-П-4 серия I.I34-2		0,45	I3,I2	I7,83	0,72
Рис.I	СБ-6.22.I-П серия I.I34-2	I50	0,20	9,02	I2,6I	0,32
	СБ-I3.3.I-П серия I.I34-2		0,07	5,20	6,I0	0,II
	СБ-I3.3.I-П-5 серия I.I34-2		0,07	5,76	6,93	0,II
	СБ-I4.3.I-П серия I.I34-2		0,07	5,77	6,93	0,II
	СБ-I4.3.I-П-5 серия I.I34-2		0,07	6,8I	8,48	0,II
	СБ-I5.3.I-П серия I.I34-2		0,08	6,25	7,62	0,I3
Рис.4	СБ-I5.3.I-П-5 серия I.I34-2	200	0,08	7,05	8,8I	0,I3
	СБ-I8.3.I-П серия I.I34-2		0,I0	I0,26	I2,86	0,I6
	СБ-I8.3.I-П-5 серия I.I34-2		0,I0	II,56	I4,79	0,I6
	СБ-22.3.I-П серия I.I34-2		0,I2	I3,57	I7,52	0,I9
	СБ-22.3.I-П-5 серия I.I34-2		0,I2	I9,69	26,64	0,I9
	СБ-I5.6.I-П серия I.I34-2		0,I4	4,85	5,54	0,22
	СБ-27.6.I-П серия I.I34-2		0,25	7,22	8,80	0,40
	СБД-9.5.I-П серия I.I34-2		0,07	6,87	7,95	0,II
	СБД-I0.5.I-П серия I.I34-2		0,07	6,I9	6,95	0,II
	СБД-II.5.I-П серия I.I34-2		0,08	6,I0	6,8I	0,I3
	СБД-I2.5.I-П серия I.I34-2		0,09	6,27	7,06	0,I4
Рис.4	СБД-I3.5.I-П серия I.I34-2	200	0,I0	6,44	7,3I	0,I6
	СБД-I5.5.I-П серия I.I34-2		0,II	6,60	7,59	0,I8
	СБД-I8.5.I-П серия I.I34-2		0,I4	7,0I	8,I8	0,22
	СБ-33.5.I-П серия I.I34-2		0,25	44,29	56,38	0,40
	СБД-I2.9.I-П серия I.I34-2		0,I6	6,58	7,52	0,26
	СБД-I2.I5.I-П серия I.I34-2		0,28	5,84	6,43	0,45
	СБД-I9.28.I-П-2 серия I.I34-2		0,87	I9,60	25,5I	I,39
	СБД-I9.28.I-П-I серия I.I34-2		0,87	I9,60	25,5I	I,39
Рис.6	СБД-I8.28.I-П-2 серия I.I34-2	I50	0,80	I9,33	25,I0	I,28
	СБД-I8.28.I-П-I серия I.I34-2		0,80	I9,33	25,I0	I,23
	СБД-I3.28.I-П-2 серия I.I34-2		0,57	I5,34	I9,52	0,9I
	СБД-I3.28.I-П-I серия I.I34-2		0,57	I5,34	I9,52	0,9I
	СБД-I5.5.I-П-2 серия I.I34-2		0,I3	I2,58	I6,63	0,2I
Рис.5	СБД-I5.5.I-П-I серия I.I34-2	200	0,I3	I2,58	I6,63	0,2I
	СБД-23.6.I-П-2 серия I.I34-2		0,23	I6,93	23,25	0,37
	СБД-23.6.I-П-I серия I.I34-2		0,23	I6,93	23.25	0,37
	БЛОКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 20 СМ					
	СБ-9.28.2-П серия I.I34-2		0,47	8,85	I0,62	0,75
	СБ-I0.28.2-П серия I.I34-2		0,52	9,72	II,90	0,83
	СБ-II.28.2-П серия I.I34-2		0,56	9,8I	I2,04	0,90
Рис.I	СБ-I2.28.2-П серия I.I34-2	I50	0,63	I0.74	I3,40	I,0I
	СБ-I3.28.2-П серия I.I34-2		0,69	I0,89	I3,62	I,I0
	СБ-I5.28.2-П серия I.I34-2		0,80	I2,7I	I5,I2	I,28

К3	ЦНИИЭПграждансельстрой	Блоки внутренних стен, вентиляционные блоки для жилых и общественных зданий		Типовые конструкции Серия I.I34-2 Выпуск 6,7		ПАСПОРТ Лист 2
I	2	3	4	5	6	7
	СБ-I8.28.2-П серия I.I34-2		0,97	I3,88	I6,84	I,55
	СБ-9.26.2-П серия I.I34-2		0,43	8,5I	I0,I2	0,69
	СБ-I0.26.2-П серия I.I34-2		0,48	9,32	II,3I	0,77
Рис.I	СБ-II.26.2-П серия I.I34-2	I50	0,5I	9,4I	II,45	0,82
	СБ-I2.26.2-П серия I.I34-2		0,58	I0,28	I2,73	0,93
	СБ-I5.26.2-П серия I.I34-2		0,73	II,36	I4,3I	I,I7
	СБ-I8.26.2-П серия I.I34-2		0,88	I3,23	I6,69	I,4I
	СБ-I0.28.2-П-3 серия I.I34-2		0.5I	9,74	II,93	0,82
	СБ-II.28.2-П-3 серия I.I34-2		0,54	9,86	I2,II	0,86
	СБ-I2.28.2-П-3 серия I.I34-2		0,63	I0,76	I3,42	I,0I
	СБ-I0.26.2-П-3 серия I.I34-2		0,47	9,52	II,6I	0,75
Рис.2	СБ-II.26.2-П-3 серия I.I34-2	I50	0,50	9,60	II,73	0,80
	СБ-I2.26.2-П-3 серия I.I34-2		0,57	I0,50	I3,05	0,9I
	СБ-I5.26.2-П-3 серия I.I34-2		0,73	II,62	I4,70	I,I7
	СБ-6.26.2-П-3 серия I.I34-2		0,27	7,39	8,80	0,43
	СБ-9.26.2-П-3 серия I.I34-2		0,42	8,25	9,88	0,67
	СБ-9.26.2-П-4 серия I.I34-2		0,42	7,I0	8,93	0,67
Рис.3	СБ-I0.26.2-П-4 серия I.I34-2	I50	0,47	7,24	9,I4	0,75
	СБ-I2.26.2-П-4 серия I.I34-2		0,57	8,I9	I0,53	0,9I
Рис.I	СБ-6.22.2-П серия I.I34-2	I50	0,24	3,56	4,48	0,38
	СБ-I3.3.2-П серия I.I34-2		0,09	5,20	6,I3	0,I4
	СБ-I3.3.2-П-5 серия I.I34-2		0,09	5,76	6,96	0,I4
	СБ-I4.3.2-П серия I.I34-2		0,09	5,77	6,96	0,I4
	СБ-I4.3.2-П серия I.I34-2		0,09	6,8I	8,5I	0,I4
	СБ-I5.3.2-П серия I.I34-2		0,I0	6,25	7,65	0,I6
Рис.4	СБ-I5.3.2-П-5 серия I.I34-2	200	0,I0	7,55	9,34	0,I6
	СБ-I8.3.2-П серия I.I34-2		0,I2	9,48	I2,II	0,I9
	СБ-I8.3.2-П-5 серия I.I34-2		0,I2	I0,86	I3,78	0,I9
	СБ-22.3.2-П серия I.I34-2		0,I5	I2,74	I6,32	0,24
	СБ-22.3.2-П-5 серия I.I34-2		0,I5	I7,80	23,28	0,24
	СБ-I5.6.2-П серия I.I34-2		0,I7	5,29	6,2I	0,27
	СБ-27.6.2-П серия I.I34-2		0,3I	7,08	8,6I	0,50
	СБД-9.5.2-П серия I.I34-2		0,08	6,94	8,05	0,I3
	СБД-I0.5.2-П серия I.I34-2		0,09	6,26	6,95	0,I4
	СБД-II.5.2-П серия I.I34-2		0,I0	6,23	6,9I	0,I6
	СБД-I2.5.2-П серия I.I34-2		0,II	6,37	7,I0	0,I8
Рис.4	СБД-I3.5.2-П серия I.I34-2	200	0,I2	6,5I	7,30	0,I9
	СБД-I5.5.2-П серия I.I34-2		0,I4	6,72	7,59	0,22
	СБД-I8.5.2-П серия I.I34-2		0,I7	7,I3	8,I6	0,29
	СБ-33.5.2-П серия I.I34-2		0,32	44,54	56,73	0,5I
	СБД-I2.9.2-П серия I.I34-2		0,2I	6,33	7,04	0,34
	СБД-I2.I5.2-П серия I.I34-2		0,36	5,97	6,63	0,58
	СБД-I9.28.2-П-2 серия I.I34-2		I,06	I8,60	24,69	I,70
	СБД-I9.28.2-П-I серия I.I34-2		I,06	I8,60	24,69	I,70
Рис.6	СБД-I8.28.2-П-2 серия I.I34-2	I50	0,99	I8,32	24,34	I,58
	СБД-I8.28.2-П-I серия I.I34-2		0,99	I8,32	24,34	I,58
	СБД-I3.28.2-П-2 серия I.I34-2		0,73	I4,64	I8,94	I,I7
	СБД-I3.28.2-П-I серия I.I34-2		0,73	I4,64	I8,94	I,I7

I	2	3	4	5	6	7
Рис.5	СБЛ-I5.5.2-П-2 серия I.I34-2	200	0,I5	I2,66	I6,76	0,24
	СБЛ-I5.5.2-П-I серия I.I34-2		0,I5	I2,66	I6,76	0,24
	СБЛ-23.6.2-П-2 серия I.I34-2		0,29	I6,46	22,86	0,46
	СБЛ-23.6.2-П-I серия I.I34-2		0,29	I6,46	22,86	0,46

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки внутренних стен предназначены для применения в типовых проектах жилых зданий высотой I-4 этажа и общественных зданий высотой I-3 этажа в сельской местности.

Блоки внутренних стен изготовляются из плотного бетона на пористых заполнителях марки по прочности на сжатие I50 кгс/см2 (перемычечные блоки - 200 кгс/см2) объемной массой II00÷I600 кг/м3. Для изготовления блоков (кроме перемычечных и блоков толщиной I6 см), предназначаемых для зданий высотой не более двух этажей, допускается применять плотный бетон марки I00.

Марка бетона по морозостойкости должна быть Мрз35 для бетона на пористых заполнителях.

Блоки армируются пространственными каркасами с применением горячекатанной арматурной стали класса А-Ш (рабочая) обыкновенной арматурной проволоки гладкой класса В-I и периодического профиля класса ВР-I (конструктивная поперечная).

Закладные детали крепятся к пространственным каркасам после установки их в формы.

Маркировка блоков выполнена в соответствии с ГОСТ 23009-78 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения".

Объем проектных материалов 236 форматок.

Рабочие чертежи распространяет : Центральный институт типового проектирования . I25878,г.Москва ГСП, А-445, Смольная, 22.

Инв. № I7I05

Паспорт № 043685

ЦНИИЭПгражданселькстрой
Главный инженер института В.М.Беляев
Главный инженер проекта Л.А.Земляк

gost.e-ecolog.ru