СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I30.I-Ic Вып. 0-2 УДК 624.07
ЦИТП	ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ СТЕН МОНОЛИТНЫХ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ	MJCI
СЕНТЯБРЬ 1987		На I листе На I странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 0-2 разработаны чертежи типовых элементов и узлов наружных однослойных монолитных стен, предназначенные для применения при проектировании бескаркасных монолитных и сборно-монолитных жилых зданий, возводимых в переставных опалубках системы "Гражданстрой".

Для возведения наружных стен предусматривается применение легких бетонов плотностью II00...I600 кг/м^3 на искусственных пористых заполнителях. Классы бетонов по прочности на сжатие В 7,5...В I5.

Армирование элементов наружных стен производится пространственными арматурными блоками, соединяемыми в местах сопряжения стен отдельными стержнями. Рабочая арматура из стали класса А-Ш по ГОСТ 578I-82*; конструктивная - из стали класса А-I по ГОСТ 578I-82*.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые элементы наружных стен разработаны для зданий высотой до I6 этажей включительно с высотой этажа 2,8 и 3,0 м и шагом поперечных несущих стен 3,0...6,6м кратным модулю 6М.

Элементы разработаны для стен толщиной 320, 360, 400 мм.

Предел огнестойкости более 3,0 часов.

Наружные стены могут бетонироваться в едином цикле с внутренними и с отставанием.

N1HD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

C2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 и 9 баллов.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - не агрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Рабочие чертежи переставных опалубок системы "Гражданстрой" разработаны и распространяются ЦНИИЭПжилища, I27434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корпус Б.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском I-2 "Элементы монолитных наружных стен. Арматурные изделия. Рабочие чертежи."

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-2 Элементы монолитных наружных стен. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I60 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, П, а/я I08.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 0I.06.87 № I70

Введены в действие с 0I.07.87.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 22264
Катал.л. № 058344

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru