СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.I00.I-3 ВЫПУСК 0-I УДК 69.057.2
ЦИТП	ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ I-2 ЭТАЖНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	МЗ0I
СЕНТЯБРЬ 1987		На I-м листе На I-й странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит материалы для проектирования наружных и внутренних стен, возводимых с применением опалубок системы "Гражданстрой"; чертежи армирования обрамлений оконных и дверных проемов, а так же узлы опирания сборных плит и деревянных настилов междуэтажного и чердачного перекрытий и решения устройства мелкозаглубленных фундаментов монолитных стен.

Материал наружных стен - легкий бетон на основе местных заполнителей, плотной и поризованной структуры; класс бетона по прочности на сжатие не ниже В 2,5, при плотности бетона 800, I000, I200, I400, I600 кг/м3 (последнее - для условий юга).

Внутренние стены - из тяжелого бетона, класса по прочности на сжатие В 7,5, толщиной I40 мм (только при монолитном перекрытии) и из легких бетонов плотностью I600 кг/м3 класса по прочности на сжатие В 5 - В 7,5, толщиной 200 мм.

В наружных и внутренних стенах армируются только обрамления оконных и дверных проемов. Арматура класса А-I по ГОСТ 578I-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80 .

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструктивные решения наружных и внутренних стен разработаны для зданий до 2-х этажей с чердачной крышей и внутриквартирной лестницей, возводимых в несейсмических районах с обычными условиями строительства. Высота этажа 2,8 м или 3,0 м; шаг продольных и поперечных несущих стен от 3,0 м до 6,0 м с кратностью 0,6 м. Предел огнестойкости наружных стен - 2,5 часа, внутренних - I,5-2,5 часа для зданий П-й степени огнестойкости.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П, Ш, IУ.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с выпусками 3 и 4 данной серии.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-I. Элементы и узлы сопряжения монолитных стен в несейсмических районах. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 68 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от II.05.87 № I50
Введены в действие с I5.05.87.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 22I77
Катал.л.№ 058II2

gost.e-ecolog.ru