СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.I-3пв Вып. 2-2 УДК 624.012.35
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ	FJCG
ИЮНЬ 1985		На I листе На I странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2-2 серии I.090.I-3пв содержит рабочие чертежи пространственных каркасов панелей наружных стен однослойных, разработанных в выпуске 2-I.

Пространственные арматурные каркасы состоят из плоских каркасов, сеток, отдельных стержней, петлевых выпусков и закладных изделий, собираемых при помощи контактной сварки в кондукторах.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок пространственных каркасов.

Марки пространственных каркасов имеют буквенно-цифровое обозначение.

Первая цифра означает:

- в каркасах с проемами - отличие в размерах или расположении проема;
- в каркасах без проемов - отличие в конструкции торца или его расположении (зеркальность каркаса).

Группа букв означает:

КПО - каркас пространственный для панелей ПСО с оконным проемом;

КПЛ - каркас пространственный для панелей ПСЛ для лестничных клеток;

КПД - каркас пространственный для панелей ПСД с дверным проемом;

КПП - каркас пространственный для панелей ПСП парапетных.

Вторая группа цифр (записаны через точку) означает габарит панели, в которую устанавливается каркас, в диаметрах: для панелей с проемом - длина и толщина; для панелей без проема - длина, высота и толщина.

Далее в марке каркаса с проемом следует тире и цифра, означающая тип несущей способности перемычки панели, в которую устанавливается каркас:

I - унифицированная нагрузка 600 кгс/м^2 на перекрытие пролетом 7,2 м;

2 - унифицированная нагрузка 800 кгс/м^2 на перекрытие пролетом 7,2 м.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2-3 "Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 м. Арматурные и закладные изделия".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-2 - Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 268 форматок

B78A АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП
252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки, 26

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР, протокол от OI.II.I984г. № ИИ-32
Введен в действие с OI.OI.I985г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 20409
Катал.л.№ 05I655

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru