






СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.036.3-I Выпуск 0,I,2,3
АПП ЦИТП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ	
СЕНТЯБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I


НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	H, мм	B, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг					Масса окна, кг
					Сталь	Резина	Полиэтилен	Стекло	Стеклопакет	
ОТД I2.9-2		II50	880	I,0I	2I,0	0,6	0,I2	-	I4,4	36
ОТД I2.I2-2		II50	II80	I,36	24,0	0,8	0,I4	-	20,4	45
ОТД I2.I3,5-2		II50	I330	I,53	2I,6	0,9	0,I4	-	23,4	46
ОТД I2.I5-2		II50	I480	I,70	27,9	I,0	0,28	-	26,4	56
ОТД I5.I5-2		I450	I480	2,I5	3I,9	I,2	0,28	-	34,0	67
ОТД I8.9-2		I750	880	I,54	23,7	0,9	0,28	-	24,3	49
ОТД I8.I2-2		I750	II80	2,06	32,8	I,0	0,29	-	33,6	68
ОТД I8.I3,5-2		I750	I330	2,33	29,8	I,I	0,29	-	38,3	69
ОТД 2I.9-2		2050	880	I,80	25,I	I,0	0,46	-	29,2	56
ОТД 2I.I2-2		2050	II80	2,42	29,2	I,I	0,29	-	40,3	7I
ОТД 2I.I3,5-2		2050	I330	2,73	3I,3	I,2	0,30	-	45,8	79
ОТД I8.I5-2		I750	I480	2,59	32,9	I,3	0,32	-	42,9	77
ОТД 2I.I5-2		2050	I480	3,03	35,6	I,5	0,33	-	5I,I	89
ОТР I2.9-3		II50	880	I,0I	30,6	I,I	I,08	8,7	I4,4	56
ОТР I2.I2-3		II50	II80	I,36	35,2	I,3	I,24	II,9	20,4	70
ОТР I2.I3,5-3		II50	I330	I,53	37,3	I,4	I,32	I3,5	23,4	77
ОТР I2.I5-3		II50	I480	I,70	53,4	2,0	I,56	I4,7	23,9	96
ОТР I2.I8-3		II50	I780	2,05	57,9	2,0	I,77	I7,9	29,8	I09
ОТР I5.I5-3		I450	I480	2,I5	59,4	2,2	I,77	I8,7	3I,I	II3
ОТР I8.9-3		I750	880	I,54	56,9	2,2	I,67	I2,2	2I,3	94
ОТР I8.I2-3		I750	II80	2,06	67,0	2,6	I,83	I6,8	30,I	II8
ОТР I8.I3,5-3		I750	I330	2,33	7I,5	2,9	I,93	I9,I	34,5	I30
ОТР 2I.9-3		2050	880	I,80	6I,5	2,3	I,83	I4,6	25,7	I06
ОТР 2I.I2-3		2050	II80	2,42	7I,3	2,7	2,0	20,I	36,3	I32
ОТР 2I.I3,5-3		2050	I330	2,73	75,8	2,9	2,09	22,9	4I,6	I45

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.036.3-I Вып.0,I,2,3	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка	Эскиз	H, мм	B, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг					Масса окна, кг
					Сталь	Резина	Полиэтилен	Стекло	Стеклопакет	
ОТР I8.I5-3		I750	I480	2,59	87,2	3,5	2,I6	2I,5	36,5	I5I
ОТР I8.I8-3		I750	I780	3,II	97,I	3,9	2,3I	26,I	45,3	I75
ОТР 2I.I5-3		2050	I480	3,03	95,5	3,8	2,34	25,5	43,7	I7I
ОТР 2I.I8-3		2050	I780	3,65	I05,3	4,2	2,49	3I,I	54,3	I97

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии представлены рабочие чертежи окон с переплетами из унифицированных холодногнутых замкнутых профилей, изготовляемых из оцинкованной стали толщиной I мм.

Разработаны конструкции открывающихся окон с одинарными переплетами и конструкции глухих и открывающихся окон с раздельными переплетами.

Остекление одинарных переплетов производится стеклопакетом, раздельных переплетов - листовым стеклом и стеклопакетом. Переплеты окон запроектированы из унифицированных холодногнутых замкнутых тонкостенных стальных профилей трех типов сечений.

Элементы переплетов соединяются между собой стальными и пластмассовыми крепежными деталями с помощью самонарезающих винтов.

Механизмы открывания фрамуг рычажного типа. Способ открывания - ручной.

Изготовитель окон - Первоуральский завод комплектных металлоконструкций.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в административных и бытовых зданиях, стены которых выполнены из кирпича или легкобетонных панелей серии I.030.I-I/88. Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами разработаны в серии 2.036-I.

J30D НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{57\ кгс/м^2}{0,56\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

Q2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

В.И.Глебочкин
Главный инженер проекта
С.М.Гликин
Заместитель директора института

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка окон:

ОТД I2.I5-2; ОТР I2.I5-3; ОТР I8.I2-3

О – наименование изделия – окно;

Г – глухое;

Т – открывающееся;

Д – с одинарными переплетами;

Р – с раздельными переплетами;

I2,I8 и I5.I2 – координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;

2 – стеклопакет (число рядов остекления)

3 – стекло и стеклопакет (число рядов остекления)

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 – Указания по применению

Выпуск I – Окна, фрамуги, створки. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 – Окна, фрамуги, створки. Детали. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 – Механизмы открывания. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 462 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46
ПКТИ "Проектстройконструкция". 620072, Свердловск, К-72
ул. 40-летия Комсомола, 2

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минуралсибстроем РСФСР , письмо от 03.09.90 № 4-II-264.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 02.0I.92,
приказ от 05.02.9I № I4.
Срок действия – I995

В7КА ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24996

Катал.л.№ 066591

gost.e-ecolog.ru