СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-2с/89 Выпуск 6-I
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ	УДК 624.016.5
ОКТЯБРЬ 1990		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.020.I-2с/89 вып.6-I содержит рабочие чертежи основных узлов соединения элементов каркасно-панельных зданий.

Выпуск включает узлы каркаса - сопряжения поперечных и продольных ригелей с колонной, заделку колонны в фундаменты, стык колонн; узлы соединения диафрагм жесткости с колоннами и между собой, узлы перекрытий и лестниц. Приведенные в настоящем выпуске узлы сопряжений элементов каркаса обеспечивают совместную работу конструкций, прочность и устойчивость отдельных элементов здания в целом.

Сопряжения элементов осуществляется замоноличиванием стыков и при помощи стальных соединительных изделий.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Монтажные узлы разработаны для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий для строительства в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов и в несейсмических районах.

Монтажные планы зданий и схемы расположения элементов каркаса с маркировкой узлов приведены в выпуске 0-I настоящей серии.

Сварочные работы следует выполнять в соответствии с СНиП 3.03.01-87; ГОСТ 5264-80 и ГОСТ I4098-85.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

$\frac{0{,}38\ кПа}{38\ кгс/м^2}$; $\frac{0{,}48\ кПа}{48\ кгс/м^2}$; $\frac{0{,}60\ кПа}{60\ кгс/м^2}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 40°С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8,9 баллов

G2KB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабс и средне-агрессивная.

gost.e-ecolog.ru

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.020.I-2с/89
Выпуск 6-I

Лист I
Страница 2

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Чертежи узлов сгруппированы и маркируются следующим образом:

I - узлы фундаментов

2 - узлы соединения колонн

3 - узлы соединения ригелей с колонной

4 - узлы соединения диафрагм жесткости

5 - узлы перекрытий

6 - узлы лестниц и ограждений

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I,часть I "Указания по применению изделий", выпуском 7-I "Изделия соединительные стальные".

В7БА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 6-I. Монтажные узлы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4,- I74 форматки.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ТбилЗНИИЭП, 380086, Тбилиси 86, Сандро Эули 5а
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Госкомархитектуры,приказ от 25.I2.I989г. № 244 Введены в действие с 0I.07.I990г.,ТбилЗНИИЭП,приказ от 27.I2.I989г. № I74. Срок действия - по 0I.07.I995г.
В7КА	ПОСТАВЩИК	Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси,53,Авчальское шоссе, 86а.

Инв. №

Катал.л.№ 064980

Гл.конструктор проекта /БАРБАКАДЗЕ Б.Г./

Зам.директора института по проектной работе /ЛЕЖАВА Т.Г./

gost.e-ecolog.ru