СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020-I/87 Выпуск 5-I
АПП ЦИТП АВГУСТ **1992**	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	На I листе На I странице Страница I

Главный инженер проекта Марченко Н.Г.

Главный инженер ЦНИИпромзданий Гранев В.В.

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал - сталь марки ВСт 3пс6-I, 09Г2С-6.

Сечение элементов продольных и поперечных связей принято из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-86.

Листовая сталь по ГОСТ I9903-74^{X}.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вертикальные стальные связи предназначены для применения в промышленных 2...6 этажных зданиях с высотами этажей 3,6; 4,2; 6,0 и 7,2 м в Ia..Ш районах СССР по ветровому давлению и местности типа А (открытая местность) или в Ia..IУ районах по ветровому давлению и местности типа В и С.

Предусмотрено 4 типа портальных вертикальных стальных связей (марка С):
связи продольного направления (перпендикулярного плоскости ригелей каркаса) с треугольной решеткой;
связи продольного направления с пятиугольной решеткой;
связи поперечного направления (расположенные в плоскости ригелей каркаса) с треугольной решеткой;
связи поперечного направления с пятиугольной решеткой.

Стальные связи выполняются из 2-х равнополочных уголков составляющих "Т-образное" сечение; кроме того, разработаны треугольные поперечные связи "П-образного" сечения с примыканием " в обхват" колонны.

U3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
38 кгс/м2
0,38 кПа

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо - и среднеагрессивная

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками: О-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многопустотных плит и плит типа "ТТ", О-2 "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из ребристых плит", О-5 "Указания по расчету и прочности, устойчивости и деформативности зданий со стальными связями", 6-4 "Монтажные узлы. Сопряжения элементов каркаса со стальными связями. Рабочие чертежи".

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 5-I Стальные связи. Чертежи КМ
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 38 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46.

B7KA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от I2.I2.90 № АЧ-I5
Введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 25.I2.I99I г.
Приказ от 04.I2.I99I г. № 22. Срок действия 2000 г.

ИЗДАТЕЛЬ АПП ЦИТП, I25878, ГСП, А-445, Москва, ул.Смольная,22 Инв. № 24811 Катал.л. № 066250

gost.e-ecolog.ru