СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420.I-32 Выпуск 0-0
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6х6, 9х6 М, ВТОРОГО ЭТАЖА I8х6, 24х6 М, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5,0 тс/м^2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ	
ИЮЛЬ 1994		На 2 страницах Страница I

ЫIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-0 содержит состав серии, а также номенклатуру изделий серии I.420.I-32.

Состав серии:

Выпуск 0-0. Состав серии. Номенклатура изделий серии.

Выпуск 0-I. Указания по применению элементов конструкций для зданий высотой I0,8; I2,0; I3,2 и I4,4 м.

Выпуск 2-I. Колонны двухэтажные для зданий высотой I0,8; I2,0; I3,2 и I4,4 м. Рабочие чертежи.

Выпуск 2-2. Колонны двухэтажные для зданий высотой I0,8; I2,0; I3,2 и I4,4 м. Пространственные каркасы, арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 2-3. Колонны одноэтажные высотой 4,8; 6,0 и 7,2 м. Рабочие чертежи.

Выпуск 2-4. Колонны одноэтажные высотой 4,8; 6,0 и 7,2 м. Пространственные каркасы, арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 3-I. Ригели пролетом 6 и 9 м. Рабочие чертежи.

Выпуск 3-2. Ригели пролетом 6 и 9 м. Пространственные каркасы, арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 5-I. Стальные связи и соединительные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 5-2. Стальные конструкции фахверка. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.

Выпуск 6-I. Монтажные узлы. Сопряжения колонн с ригелями. Рабочие чертежи.

Выпуск 6-2. Монтажные узлы. Сопряжения элементов каркаса с плитами перекрытий. Рабочие чертежи.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции двухэтажных зданий предназначены для применения при снеговых нагрузках для I...IУ районов по весу снегового покрова и при ветровых нагрузках I...IУ районов по ветровому давлению в местности типа Б и для I...Ш районов – в местности типа А.

Двухэтажные колонны разработаны сечением 800х400 мм, 700х400 мм; 600х400 мм и 500х400 мм; одноэтажные колонны – сечением 600х400 мм; ригели – высотой 800 мм и I000 мм.

Э3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

38 кгс/м^2
≈ 38 кПа

Э3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

I50 кгс/м^2
I,50 кПа

gost.e-ecolog.ru

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

- минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ

- неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Данная серия разработана взамен серии 1.420-8/81 вып.0...10 в части конструкций с шагом 6 и 9 м.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-0. Состав серии. Номенклатура изделий серии

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 38 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 21.12.92 № 9-1/398. Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.94, приказ от 10.11.93 № 64.

Срок действия - 1997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп 2

Инв. № Ц00069

Катал.х. № Ц000154

gost.e-ecolog.ru