СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия 3.8I8.9-2 вып. 3/9I
ГП ЦПП	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ДЕКАБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I




D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжёлый плотной структуры пониженной проницаемости класса по прочности на сжатие В30 (решетки пола) и В25 (балки над каналами навозоудаления).

Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82 и арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Изделия армированы плоскими индивидуальными сетками и пространственными каркасами.






НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	B	h	Толщина защитного слоя, мм	Расход материалов: бетона, м³	стали, кг	Масса изделия, кг
Решетки перекрытия каналов навозоудаления для животноводческих зданий	В станках для поросят-отъемышей, ремонтного и откормочного молодняка	IPШ40.50		I400	496	I00	22/42	0,033	3,2	82,5
		IPI70.60		700	596			0,0I5	0,96	38,5
	В станках для хряков и маток	2PI70.60					26/70	0,0I8	0,9I	45
		2PШI5.50		II50	496			0,024	2,I	60
	В станках для поросят-отъемышей, ремонтного и откормочного молодняка	IPШI5.50				70	22/42	0,02I	3	52,5
		IPШ00.58		I000	576			0,02I	I,7	52,5
	В станках для хряков и маток	2PШ00.58					26/70	0,024	I,6	60
	В станках для поросят-отъемышей, ремонтного и откормочного молодняка	3PШ00.58					22/42	0,028	2,2	70
	В станках для хряков и маток	4PШ00.58					26/70	0,03I	2,6	77,5
Решетки перекрытия каналов навозоудаления для зданий КРС	В секциях для телят от 10...20 дневного до 6 месячного возраста	PШ00.33			326	I00	30/80	0,024	I,8	60
		PШI40.33		I400				0,033	3,I	82,5
	В секциях для молодняка на откорме в возрасте от 4 до 8 месяцев	PШI80.34		I800	336	I20	35/80	0,05?	6,5	I30
	В секциях для взрослого скота и молодняка	PШ00.42		I000	4I6	I00	40/I00	0,03I	3,I	77,5
		PШI40.42		I400				0,042	5,2	I05
		PШI80.42		I800		I20		0,065	6,6	I62,5

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	B	h	ширина щели планки	Расход материалов: бетон, м³	сталь, кг	Масса изделия, кг
Решетки перекрытия каналов навозоудаления для зданий КРС	В секциях для взрослого скота и молодняка	РП200.28		2000	276	I30	40/I00	0,054	5,6	I35
		РП240.28		2400		I50		0,072	8,I	I80
	В секциях для телят от I0...20 дневного до 6 месячного возраста	2РШ40.50		I400	496	I00	30/80	0,039	3,6	97,5
	В секциях для молодняка на откорме в возрасте от 4 до 8 месяцев	РШ00.50		I000			35/80	0,027	2,4	67,5
		3РШ40.50		I400			36/80	0,038	4,3	95
	Для взрослого скота в скотопрогонах, докольных площадках и др.	РП55.I00		550	996		30/80	0,04I	2,6	I02,5
Балки перекрытия каналов навозоудаления	В станках для свиней	ВП I60		I600	I50	200	—	0,048	5,0	I20
		ВП I80		I800				0,054	5,7	I35
		ВП 200		2000				0,060	8,2	I50
	В станках для свиней и секциях для КРС	ВП 260		2600		350		0,I30	I4,5	325
		ВП 280		2800				0,I40	I5,5	350

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия решетчатых полов (решетки и балки под решетки) предназначены для перекрытия каналов системы навозоудаления в животноводческих производственных зданиях для свиней и крупного рогатого скота.

Предусмотрено применение изделий решетчатых полов при строительстве и реконструкции зданий с нормируемым температурно-влажностным режимом. Решетки пола должны укладываться на стенки каналов или на балки насухо.

Планки решеток рассчитаны по балочной однопролетной схеме с шарнирным опиранием на опорах. Несущая способность решетки определена при условии, что пролетом является размер L.

Сейсмичность района эксплуатации до 6 баллов.

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – среднеагрессивная на изделия из бетона пониженной проницаемости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

3 РП 100.58

3 – индекс, определяющий типоразмер изделия;

РП – наименование изделия – решетка перекрытия канала навозоудаления;

100 – длина решетки (перекрываемый пролет) в см;

58 – ширина решетки (с округлением) в см

Выпуск 3/91 серии 3.818.9-2 заменяет выпуск 3 данной серии

В7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3/91. Изделия железобетонные решетчатых полов свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого скота. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 79 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроисельхоз, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 36 с участием ЦНИИЭПсельстроя

В7ВА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным научно-проектным Управлением по строительству Госкомкосхи Совмина СССР по продовольствию и закупкам, письмо от 12.02.91 № 070-81/70.
Введены в действие Гипроисельхозом с 01.01.92, приказ от 17.04.91 № 63-П.
Срок действия – 1997 г.

В7ВА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ 25068

Катал.х.№ 166769

gost.e-ecolog.ru