СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия 3.8I8.9-2 вып.2/9I
ГП ЦПП	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ДЕКАБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжёлый плотной структуры нормальной и пониженной проницаемости класса по прочности на сжатие BI5.

Арматура горячекатаная гладкая класса A-I и периодического профиля класса A-III по ГОСТ 5781-82, а также арматурная проволока периодического профиля класса Bp-I по ГОСТ 6727-80.

Изделия армированы плоскими и пространственными каркасами из арматурных сеток по ГОСТ 8478-81 и индивидуальных.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	a	Расход материалов: бетон, м³	сталь, кг	Масса изделия, кг
Панели ограждения станков и клеток	Для поросят-отъемышей	ПОГI79.85-К		I790	850	80	0,I0	I5,5	250
		ПОГ99.85		990			0,07	9,6	I75
		ПОГI99.85		I990			0,I3	I3,9	325
		ПОГ249.85		2490			0,I7	I5,9	425
	Для свиноматок, ремонтного и откормочного молодняка свиней и для телят	ПОГI79.I05-К		I790	I050		0,I2	I7,0	300
		ПОГI99.I05-К		I990			0,I4	I8,2	350
		ПОГ273.I05-К		2730			0,20	26,9	500
		ПОГ69.I05		690			0,06	9,I	I50
		ПОГ99.I05		990			0,08	I0,5	200
		ПОГII9.I05		II90			0,I0	I2,I	250
		ПОГI79.I05		I790			0,I	I4,7	375
		ПОГI99.I05		I990			0,I7	I5,7	425
		ПОГ273.I05		2730			0,23	24,2	575

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов		Масса изделия, кг
				L	H	a	бетон, м³	сталь, кг	
Панели и стойки ограждения выгульных площадок для свиней	Для всех групп животных	ПОГ228.29		2280	290	80	0,04	3,3	I00
	Для поросят-отъемышей	С0I50.I6		I500	—	I60	0,035	2,3	87,5
	Для остального поголовья	С0I80.I6		I800			0,04I	4,0	I02,5
	Для хряков	С02I0.I6		2I00			0,048	6,3	I20
	Для навешивания дверок	С0I50.I2		I500		I20	0,022	7,4	55
		С0I80.I2		I800			0,026	8,3	65
		С02I0.I2		2I00			0,030	9,3	75
Стойки ограждения выгульных площ.для КРС	Для телят	С0200.I6		2000		I60	0,05I	6,8	I27,5
	Для молодняка	С0230.I6		2300			0,059	9,7	I47,5
	Для взрослого скота	С0250.I6		2500			0,064	I2,5	I60
Фундаменты для свинарочных зданий и зд.КРС	Под панели ограждения станков, клеток и секций	Ф045.45		—	350	450	0,06	II,5	I50
		Ф045.45-I						7,5	

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Железобетонные изделия для ограждений мест содержания свиней и крупного рогатого скота предназначены для применения при строительстве и реконструкции животноводческих производственных зданий.

Предусмотрено применение:
сплошных и контактных панелей для ограждений станков и клеток для содержания свиней и телят в зданиях с нормируемым температурно-влажностным режимом;
панелей с подрезом и стоек для ограждений выгульных площадок (выгульно-кормовых дворов) для свиней и крупного рогатого скота.

Опирание панелей ограждений станков и клеток предусмотрено на сборные бетонные фундаменты с приваркой их к закладным изделиям. В отдельных случаях допускается опирание панелей на закладные изделия, закладываемые в бетонный подстилающий слой пола.

Изделия рассчитаны на эксплуатационные и монтажные нагрузки. Монтажные нагрузки определены из условия, что монтаж конструкций выполняется при помощи жёстких траверс с двумя стропами. Для расчета изделий на эксплуатационные нагрузки приняты следующие условия: панели ограждений станков и клеток рассчитаны по консольной схеме на боковое давление от животных; панели выгульных площадок рассчитаны по балочной однопролетной схеме с шарнирным опиранием на боковое давление от животных и ветра.

Сейсмичность района эксплуатации до 6 баллов.

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – 48 кгс/м2 / 0,48 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – – не агрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПОГ 199.105-К

ПОГ – наименование изделия – панель ограждения станка;

199 – длина панели в см;

105 – высота панели в см;

К – индекс для контактной панели

Выпуск 2/91 серии 3.818.9-2 заменяет выпуск 2 данной серии

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2/91. Изделия железобетонные ограждений мест содержания свиней и крупного рогатого скота. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 64 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, 107078, Москва, ул.Маши Порываевой, 36 с участием ЦНИИЭПсельстроя

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным научно-проектным управлением по строительству Госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам, письмо от 12.02.91 № 070-81/70.
Введены в действие Гипронисельхозом с 01.01.92, приказ от 17.04.91 № 63-П.
Срок действия – 1997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 25067
Катал.л.№ 066768

Главный специалист И.П.Мохов

Главный инженер института В.А.Чернояров

3.01.С-[illegible] т.2

gost.e-ecolog.ru