СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ серия 3.8I8.9-2 вып. I/9I
ГП ЦПП	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ДЕКАБРЬ 1991		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжёлый плотной структуры пониженной проницаемости класса по прочности на сжатие В25.

Арматура горячекатаная периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-82 и арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Кормушки армированы каркасами из арматурных сеток по ГОСТ 8478-81 и индивидуальных.

НОМЕНКЛАТУРА КОРМУШЕК

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	B	h	H	Расход материалов: бетон, м³	сталь, кг	Масса изделия, кг
Кормушки для свиней — Индивидуальные	Для взрослого поголовья (хряки, матки) ремонтного молодняка и свиней при контрольном откорме	КТИ53.60.25		530	600	250	330	0,05	4,0	I25,0
		КТИ45.49.25		450	490		3I0	0,032	3,5	80,0
Кормушки для свиней — Групповые	Для взрослого поголовья, ремонтного и откормочного молодняка при кормлении сухими кормами	КТI I8.60.25		II80	600		330	0,054	3,5	I35,0
		КТ58.60.25		580				0,028	I,8	70,0
	То же, при кормлении влажными мешанками и жидкими кормами	КТI I8.49.25		II80	490		290	0,047	3,I	II7,5
		КТ58.49.25		580				0,023	I,6	57,5
	Для поросят-отъемышей	КТI I8.40.I8		II80	400	I80	260	0,038	I,6	95,0
		КТ58.40.I8		580				0,0I8	I,4	45,0
Кормушки для свиней — Групповые торцевые	Для взрослого поголовья ремонтного и откормочного молодняка при кормлении сухими кормами	IКТ58.60.25		580	600	250	330	0,036	3,I	90,0
		2КТ58.60.25								
	То же, при кормлении влажными мешанками и жидкими кормами	IКТ58.49.25			490	250	290	0,030	2,8	75,0
		2КТ58.49.25								
	Для поросят-отъемышей	IКТ58.40.I8			400	I80	260	0,022	2,4	55,0
		2КТ58.40.I8								
Кормушки для КРС	Для телят от I0... 20 дневного до 6 месячного возраста	КТI73.52.30		I730	520	300	400	0,I50	5,2	375,0
		КТ33.52.30		330				0,030	I,3	75,0
	Для молодняка и взрослого скота при привязном содержании	КТI48.70.37		I480	700	370	700	0,I50	II,2	375,0
		КТI I8.70.37		II80				0,I20	9,5	300,0
		КТ98.70.37		980				0,I00	8,I	250,0
		КТ88.70.37		880				0,090	7,3	225,0

gost.e-ecolog.ru

Продолжение

Наименование изделия	Назначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	B	h	H	Расход материалов: бетон, м³	сталь, кг	Масса изделия, кг
Кормушки для КРС	Для молодняка и взрослого скота при содержании на автоматической привязи	КТ118.70.37а		1180	700	370	700	0,121	9,4	302,5
		КТ38.70.37а		380				0,040	3,1	100,0
	Для молодняка и взрослого скота при беспривязном содержании и на кормовых площадках	КТ198.70.57		1980		570		0,233	16,4	582,5
		КТ38.70.57		380				0,053	3,7	131,3
	Для молодняка и взрослого скота при раздаче кормов кормораздатчиком КВД-Ф-150 внутри кормушки	КТ198.120.69		1980	1200	690	–	0,365	32,2	912,5
	Для молодняка и взрослого скота при беспривязном обогревании при раздаче кормов кормораздатчиком КРС-15 внутри кормушки (спаренные кормушки)	КТ374.76.43		3740	755	430	–	0,443	20,2	1107,5
		КТ187.76.43		1870				0,222	10,4	553,8
	Для молодняка и взрослого скота при раздаче кормов кормораздатчиком РБК-6-74 внутри кормушки при привязном содержании	КТ118.70.37т		1180	700	370	700	0,115	10,0	287,5
	Для молодняка и взрослого скота при раздаче кормов кормораздатчиком РБК-6-74 внутри кормушки при беспривязном содержании	КТ118.70.57т				570		0,123	11,5	307,5
Жгут для установки кормушек	При раздаче кормов кормораздатчиком РБК-6-74 внутри кормушки	КТ118.70.27				270	–	0,094	5,0	235,0

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кормушки предназначены для применения при строительстве и реконструкции животноводческих производственных зданий для свиней и крупного рогатого скота.

Предусмотрено применение кормушек в зданиях с нормируемым и ненормированным температурно-влажностным режимом, а также на выгульных площадках (выгульно-кормовых дворах).

Установку кормушек следует предусматривать по слою свежеуложенного цементного раствора, укладываемого по подготовке пола здания или выгульной площадки.

Кормушки рассчитаны на эксплуатационные и монтажные нагрузки. Монтажные нагрузки определены из условия, что монтаж кормушек выполняется при помощи вилочных захватов за боковые плоскости. Для расчета изделий на эксплуатационные нагрузки принято заполнение кормушек жидким кормом с плотностью 1 т/м³.

Сейсмичность района эксплуатации до 6 баллов.

В1ВО РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

С2ВО СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – среднеагрессивная по изделия из бетона пониженной проницаемости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: 2КТ58.60.25

2 - тип изделия - торцевая правая кормушка;
КТ- наименование изделия - кормушка групповая;
58- длина кормушки в см;
60- ширина кормушки в см;
25- высота переднего борта кормушки в см

Выпуск I/9I серии 3.8I8.9-2 заменяет выпуск I данной серии

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I/9I. Кормушки железобетонные для свиней и крупного рогатого скота. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I23 формата

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроисельхоз, I07078, Москва, ул.Маши Порываевой, 36 с участием ЦНИИЭПсельстроя

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным научно-проектным управлением по строительству Госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам, письмо от I2.02.9I № 070-8I/70.
Введены в действие Гипроисельхозом с 0I.0I.92 , приказ от I7.04.9I № 63-П.
Срок действия - I997 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 25066
Катал.л.№ 066767

gost.e-ecolog.ru