СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ серия 2.860-7 выпуск 3
ГП ЦПП	УЗЛЫ КАРКАСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМ	
ЯНВАРЬ 1993		На 1-ом листе На 2-х страницах Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит узлы каркасов однопролетных сельскохозяйственных производственных зданий из железобетонных трехшарнирных рам, пролетами 12, 18, 21 и 24 м, устанавливаемых с шагом 6 м.

Узлы разработаны применительно к следующим типовым конструкциям:

- железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли 1:4, серия 1.822.1-6 вып. 1,2,4,5,7,8; серия 1.822.2-2/82 вып. 4,5.
- составные железобетонные рамы с увеличенной высотой стойки для вспомогательных зданий сельскохозяйственного назначения с уклоном асбестоцементной кровли 1:4, серия 1.822.1-5 вып. 1,2;
- фундаменты железобетонные под трехшарнирные железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий, серия 1.812.1-2 вып.0,1;
- балки фундаментные железобетонные для продольных и торцевых стен из различных материалов сельскохозяйственных производственных зданий, серия 1.815.1-1 вып.1;
- железобетонные прогоны для покрытий зданий, серия 1.462-14 вып.1,2;
- железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий, серия 1.651-4/89 вып. 1 ... 4, 8.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы каркасов предназначены для одноэтажных сельскохозяйственных производственных зданий:

- II и III классов ответственности;
- с уклоном асбестоцементной кровли 1:4;
- возводимых в I...IV географических районах по весу снегового покрова и ветровому давлению;
- отапливаемых и неотапливаемых;
- без опорного и подвесного подъемно-транспортного оборудования;
- при расчетной сейсмичности не выше 8 баллов.

gost.e-ecolog.ru

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ — $\frac{0{,}48\,кПа}{48\,кгс/м^2}$

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА — $\frac{1{,}47\,кПа}{150\,кгс/м^2}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — обычные

G2MO СЕЙСМИЧНОСТЬ — 6 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ — неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 2.860-7 вып.3 разработана взамен серии 2.860-4 и 2.820-I в.I.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 — Рамы пролетом 12 ,18 , 21 и 24м для сельскохозяйственных зданий . Материалы для проектирования и рабочие чертежи .

Объем проектных материалов , приведенных к формату А4 — 43 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — АП Гипронисельхоз , 107078 , Москва, пр. Сахарова , 18

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо N 5/4-65 от 20.11.91.
Введены в действие Гипронисельхозом с 01.01.93 , приказ N 190-п от 19.10.92.
Срок действия - I998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. N№ Ц00021

Катал.л N№ Ц000018

gost.e-ecolog.ru