ЧАСТЬ 3 Раздел 2 Подгруппа 2.836	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ШВЕЛЛЕРНЫМ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ В ДЕРЕВЯННОЙ ОБВЯЗКЕ Назначение: для проектирования и строительства животноводческих и птицеводческих зданий	ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СЕРИЯ 2.836-I УДК666 96...12 Разработаны институтом "Типосельхоз", г.Москва, Г-2, М.Могильцевский пер., д.3 Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ ГОССТРОЯ СССР в качестве материалов для проектирования сельскохозяйственных зданий Письмо № 2/2-I58 от 27.04.78г.

Серия содержит материалы для проектирования заполнений оконных проемов одноэтажных сельскохозяйственных зданий:

- маркировочные схемы и типовые узлы как ленточных, так и отдельных оконных проемов при заполнении швеллерным профильным стеклом ШП-250 и ШП-300;
- рабочие чертежи деревянных и стальных изделий;
- спецификации расхода материалов на I00 п.м оконного проема.

Заполнение оконных проемов предусмотрено в один и два ряда.

Высота оконных проемов принята 0,9 и I,2 м.

Заполнение оконных проемов разработано применительно к следующим конструкциям стен:

- "Стеновые двухслойные панели и блоки из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий", серия I.832-5, вып.0,I и 2;
- "Панели стен облегченной конструкции для производственных зданий сельского хозяйства", серия I.832-I, вып.I и 2.

При использовании настоящих типовых узлов в конкретных проектах должны быть приведены ссылки на данный выпуск.

Объем проектных материалов - 3I форматка

На I странице

Рабочие чертежи распространяет Центральный институт типового проектирования
I25878, Москва А-445, ГСП, Смольная ул., д.22

Инв. № I4I0I
Пасп.№ 03525I

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru