СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.0
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 691-419
ДЕКАБРЬ 1988		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 серии I.832.5-II включает:

- примеры схем расположения панелей стен продольных и торцовых с маркировкой узлов;
- схемы фахверков продольных и торцовых стен с маркировкой узлов;
- примеры решения узлов примыкания и заделки швов;
- примеры решения деревянных изделий и стальных насадок фахверка.

Стены разработаны для зданий, решаемых в следующих конструкциях:

- железобетонные цокольные панели для сельскохозяйственных зданий, серия I.817.I-I, вып.I,2;
- колонны железобетонные для сельскохозяйственных производственных зданий, серия I.823.I-2;
- железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли I:4, серия I.822.I-2/82, вып.I,2;
- рамы деревянные клееные из прямоугольных элементов с зубчатым соединением ригеля и стойки для сельскохозяйственных зданий, серия I.822.5-4;
- железобетонные предварительно напряженные односкатные балки для покрытий сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли I:4, серия I.862.I-5, вып.I...4;
- железобетонные строительные фермы для покрытий зданий с уклоном асбастоцементной кровли I:4, серия I.063.I-I, вып.0,I,2;
- железобетонные прогоны для покрытий зданий, серия I.462-I4, вып.2;
- фермы металлодеревянные пролетом 9 и I2 м для покрытий одноэтажных зданий межвидового назначения, серия I.063.9-2;
- фермы металлодеревянные клееные треугольные пролетом I8 и 2I м для покрытий одноэтажных зданий межвидового назначения, серия I.063.9-3;
- перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами, серия I.038.I-I, вып.I,2;
- ворота распашные для животноводческих и птицеводческих зданий, ГОСТ I8853-73;
- окна деревянные для производственных зданий, ГОСТ I2506-8I.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Стены из панелей на деревянном каркасе предназначены для применения в зданиях, эксплуатируемых в условиях неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия газовых сред при относительной влажности воздуха внутри помещений не ниже 45% и не выше 75%.

Конструктивные решения зданий соответствуют ГОСТ 23839-79 "Здания сельскохозяйственных предприятий одноэтажные. Габаритные схемы".

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°С

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 / 0,54 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабоагрессивная

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск серии разработан взамен серии 2.830-I вып.4

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 72 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер., 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госагропромом СССР, письмо № 804-48/582 от 07.05.88, введены в действие Гипронисельхозом, приказ № I40-п от I7 мая I988 г. с I5.II.88.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 23299
Катал.л.№ 062323

Гл.инженер проекта И.Н.Котов

Гл.инженер института В.А.Чернояров

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru