СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-6с Выпуск I
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ТРЕХШАРНИРНЫЕ РАМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	УДК 624.I5:69.02I.I5
МАРТ 1991		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

I.I.I.I ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие - BI5. Арматура из стали класса А-Ш диаметром 8, I0 и I2 мм по ГОСТ 578I-82*. Фундаменты армированы сетками и каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТОВ

Марка фундамента	Эскиз	Размеры, мм			Расход материалов		Масса фундамента, т
		L	H	B	Бетон, м³	Сталь, кг	
IФ I5.I2.9		I500	900	I200	0,7I	34,0	I,8
IФ I5.I5.9				I500	0,78	35,6	2,0
IФ I8.I5.9		I800		I500	0,9I	40,9	2,3
IФ I5.I2.I2		I500	I200	I200	0,89	35,5	2,2
IФ I5.I5.I2				I500	0,95	39,7	2,4
IФ I8.I2.I2		I800		I200	I,0	38,5	2,6
IФ I8.I5.I2				I500	I,I	4I,5	2,8
IФ 24.I2.I2		2400		I200	I,3	45,0	3,3
IФ 24.I5.I2				I500	I,4	49,0	3,6
IФ I8.9.I5		I800	I500	900	I,I	35,2	2,8
IФ I8.I2.I5				I200	I,2	40,4	3,0
IФ I8.I5.I5				I500	I,3	47,4	3,2
IФ 24.I2.I5		2400		I200	I,5	45,7	3,9
IФ 24.I5.I5				I500	I,6	56,4	4,I
2Ф I5.I2.9		I500	900	I200	0,7I	6I,4	I,8
2Ф I5.I5.9				I500	0,78	63,0	2,0
2Ф I8.I5.9		I800		I500	0,9I	70,3	2,3
2Ф I5.I2.I2		I500	I200	I200	0,89	68,3	2,2
2Ф I5.I5.I2				I500	0,95	72,5	2,4
2Ф I8.I2.I2		I800		I200	I,0	73,3	2,6
2Ф I8.I5.I2				I500	I,I	76,3	2,8
2Ф 24.I2.I2		2400		I200	I,3	86,7	3,3
2Ф 24.I5.I2				I500	I,4	90,6	3,6
2Ф I8.9.I5		I800	I500	900	I,I	73,4	2,8
2Ф I8.I2.I5				I200	I,2	78,6	3,0
2Ф I8.I5.I5				I500	I,3	85,6	3,2
2Ф 24.I2.I5		2400		I200	I,5	92,0	3,9
2Ф 24.I5.I5				I500	I,6	I02,8	4,I

gost.e-ecolog.ru

ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ТРЕХШАРНИРНЫЕ РАМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-6с Выпуск I	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаменты разработаны под трехшарнирные железобетонные рамы пролетами I2, I8 и 2I м с шагом 6 м для сельскохозяйственных зданий серий I.822.I-6 вып.3с, 6с, 8; I.822.I-5 вып.3с.

Фундаменты предназначены для применения в зданиях, возводимых на песчаных и пылевато-глинистых грунтах II категории по сейсмическим свойствам, в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при повторяемости землетрясений - 2.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

C2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 и 9 баллов

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Структура марки изделия:

I Ф I5.I2.9-Н(П); 2 Ф I5.I2.9-Н(П)а

Тип фундамента по назначению:

I - фундамент рядовой;

2 - фундамент связевого блока или фундамент, соединенный распоркой;

Ф - наименование изделия - фундамент;

I5 - длина подошвы фундамента в дм;

I2 - ширина подошвы фундамента в дм;

9 - высота фундамента в дм;

Н(П) - условное обозначение показателя проницаемости бетона при применении фундамента в грунтах со слабоагрессивной (Н) и среднеагрессивной (П) степенью воздействия подземных вод;

а - индекс, характеризующий наличие закладного изделия для крепления связей.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I. Материалы для проектирования. Технические условия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I8 форматов

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, Московская обл., г. Апрелевка-2, ул. Апрелевская, 65 с участием НИИЖБ

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР письмо от I8.09.90 № 5/6-79I
Введены в действие ЦНИИЭПсельстроем с I5.03.9I, приказ от 2I.II.90, № I83-Р
Срок действия - I996 год

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24733
Катал.л. № 066I66

gost.e-ecolog.ru

3.01.С-1.94 т.1