СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.436-2I Вып. 0, I
ГП ЦПП	УЗЛЫ ОКОН С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ I,2 ММ (ПО СЕРИИ I.436.3-24)	
ФЕВРАЛЬ 1992		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 "Материалы для проектирования" включает пояснительную записку, содержит схемы с решениями оконных проемов разной ширины и высоты, где дано расположение элементов крепления окон, замаркированы узлы установки окон и заделки швов между оконными переплетами и стеной.

Выпуск I "Узлы. Рабочие чертежи" содержит узлы крепления и сопряжения стальных окон с одинарными и раздельными переплетами со стенами из легкобетонных панелей, железобетонных трехслойных панелей, металлических трехслойных панелей и со стенами из кирпича.

Крепление оконных переплетов осуществляется через крепежные изделия (опоры, планки) к закладным изделиям в легкобетонных, железобетонных панелях, в кирпичной кладке или несущим ригелям фахверка в металлических стенах. При заполнении оконного проема несколькими переплетами по высоте опирание верхнего яруса окна на нижний осуществляется через опорную балку.

Узлы серии охватывают типовые изделия:

- окна с переплетами из гнутосварных профилей, изготовляемых из оцинкованной стали толщиной I,2 мм, серия I.436.3-24;
- стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, серия I.030.I-I/88;
- железобетонные трехслойные стеновые панели длиной 6 м для отапливаемых производственных зданий с высокой влажностью и агрессивной средой, серия I.432.I-2I;
- стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий, серия I.432.2-24.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые узлы окон со стальными переплетами по серии I.436.3-24 разработаны для проектирования и строительства отапливаемых одно- и многоэтажных промышленных зданий со стенами из легкобетонных, железобетонных трехслойных металлических трехслойных панелей и со стенами из кирпича.

gost.e-ecolog.ru

УЗЛЫ ОКОН С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ (ПО СЕРИИ 1.436.3-24)	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.436-2 Вып. 0, 1	Лист 1 Страница 2

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск 1 - Узлы. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 169 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, письмо от 05.12.90 № 5/6-924.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.06.92
приказ от 23.05.91 № 55
Срок действия - 01.06.97

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 25158
Катал.л.№ 067025

3 01.П-4 г.2

gost.e-ecolog.ru