











К400-4-86

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.479.2-2 УДК 645.4
ГП ЦПП	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ РАБОЧИХ	MQBL
АПРЕЛЬ 1986		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАРКИРОВКА

Марка шкафа		Схема шкафа		Ширина отделения "а"
открытого	закрытого	фасад	план	
МО - 33.2 МО - 40.2	МД - 33.2 МД$_В$ - 33.2 МД - 40.2 МД$_В$ - 40.2			330
2 МО - 33.2 2 МО - 40.2	2 МД - 33.2 2 МД$_В$ - 33.2 2 МД - 40.2 2 МД$_В$ - 40.2			400
МО - 33.3 МО - 40.3	МД - 33.3 МД$_В$ - 33.3 МД - 40.3 МД$_В$ - 40.3			330
2 МО - 33.3 2 МО - 40.3	2 МД - 33.3 2 МД$_В$ - 33.3 2 МД - 40.3 2 МД - 40.3			400
МО - 20.4 МО - 25.4	МД - 20.4 МД - 25.4 МД$_В$ - 25.4			200
2 МО - 20.4 2 МО - 25.4	2 МД - 20.4 2 МД - 25.4 2 МД$_В$ - 25.4			250
МО - 20.5 МО - 25.5	МД - 20.5 МД - 25.5 МД$_В$ - 25.5			200
2 МО - 20.5 2 МО - 25.5	2 МД - 20.5 2 МД - 25.5 2 МД$_В$ - 25.5			250

gost.e-ecolog.ru

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ РАБОЧИХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.479.2-2	Лист I Страница 2

С1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочие чертежи выполнены по ГОСТ 22414-77 "Шкафы металлические для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий". Общие технические условия.

Шкафы разбиты на три типа:

открытые (без двери),

запираемые (с дверкой иззамком),

запираемые вентилируемые (с устройством для присоединения к системе вытяжной вентиляции).

Шкафы запроектированы сборно-разборной конструкции из унифицированных элементов. Конструкция шкафов допускает сборку рядов шкафов без двойных смежных элементов. Основные элементы шкафов предусмотрено изготавливать штамповкой из листовой стали. Толщина металла, принятая в чертежах 0,8 мм является справочной и может быть уменьшена до 0,6 мм с учетом результатов испытания опытной партии, возможностей и технологии изготовления завода-изготовителя.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шкафы предназначены для хранения различных видов одежды (уличной, домашней, специальной) в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий. При проектировании санитарно-бытовых помещений размеры отделений и типы шкафов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-92-76 "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий".

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящая серия разработана взамен серии I.472-I; I.472-2; I.472-3;I.472-4.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом рабочих чертежей.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 196 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий,127238,Москва,Дмитровское шоссе,46 совместно с институтом Промстройпроект,II9825,Москва,Комсомольский пр-т,42

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены
Постановлением Госстроя СССР от II.I2.85 № 2I6
Введены в действие с 0I.03.86

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 20917
Катал.л.№ 053056

3.01.П-5.94 т.2

gost.e-ecolog.ru