СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.464.2-26.93 Выпуски 0,1,2
ГП ЦПП	ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 м СТАЛЬНЫЕ	
ЯНВАРЬ 1994		На 2 страницах Страница 1

НОМЕНКЛАТУРА ФОНАРЕЙ

Марка	Эскиз	Номинальные размеры (B x L), м	Расход основных материалов на фонарь, кг					Масса фонаря, кг
			Сталь	Резина	Стеклопакет	Утеплитель	Рубероид	
ФЗ 1,5.1,0-0		1,5x1,0	156,9	3,6	53,8	62,5	12,6	306
ФЗ 1,5.1,7-0		1,5x1,7	195,2	4,6	85,8	65,0	14,6	394
ФЗ 1,5.2,9-Г		1,5x2,9	311,6	12,4	137,4	107,5	18,0	624
ФЗ 1,5.5,9-Г		1,5x5,9	365,4	23,7	274,8	145,0	30,4	1104
ФЗ 2,7.2,7-Г		2,7x2,7	490,0	28,0	241,8	75,0	19,2	902
ФЗ 2,9.2,9-Г		2,9x2,9	528,3	28,8	274,8	90,0	21,6	962
ФЗ 2,9x3,9-Г		2,9x3,9	646,4	38,7	365,4	112,5	26,9	1251
ФЗ 2,9.5,9-Г		2,9x5,9	900,1	57,6	549,6	150,0	36,0	1767

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпусках разработаны фонари зенитные точечные открывающиеся с размерами светового проема 1,5x1,0 и 1,5x1,7 м, панельные глухие односкатные с размерами светового проема 1,5x2,9 и 1,5x5,9 м, панельные глухие двускатные с размерами светового проема 2,7x2,7; 2,9x2,9; 2,9x3,9; 2,9x5,9 м.

Несущие конструкции фонарей выполнены из гнутых стальных элементов. В качестве светопропускающего заполнения фонарей применены двухслойные стеклопакеты.

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зенитные фонари предназначены для устройства естественного освещения помещений отапливаемых общественных и производственных зданий, избытки явного тепла которых не превышают 23 Вт/м^3.

Конструкции зенитных фонарей с размерами световых проемов 2,7х2,7 и I,5 х I,7 м предназначены для установки на сборных железобетонных плитах покрытия, имеющих специальные проемы. Фонари с размерами световых проемов 2,9х2,9; I,5хI,0; I,5х2,9; 2,9х3,9м применяются в покрытиях из профилированного стального настила. Фонари с размерами световых проемов I,5х5,9 и 2,9х5,9 м могут устанавливаться в покрытиях из сборных железобетонных плит и профилированного стального настила.

J3OE НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 48 кгс/м^2 / 0,48кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I50 кгс/м^2 / I,5 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - не ниже минус 35°С (средняя температура наиболее холодной пятидневки)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки фонаря:

ФЗ I,5.I,7-0; ФЗ I,5.5,9-Г

ФЗ - вид конструкции - фонарь зенитный; I,5.I,7; I,5.5,9 - размеры светопроема, м(В х L); 0 - открывающийся, Г - глухой - вид заполнения

Серия I.464.2-26.93,вып.0,I,2 разработана взамен серий I.464-I0.I.464-I4.I.464.2-I7, I.464.2-I8, I.464.3-20/89

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Фонари зенитные двухскатные. Рабочие чертежи

Выпуск 2. Фонари зенитные односкатные. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 280форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46 с участием ЦНИИпроектлегконструкция

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от I8.II.93 №9-3-3/242.

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.02.94, приказ от I9.II.93 №65.

Срок действия - 0I.02.99

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00II8

Кат.л. №Ц000240

gost.e-ecolog.ru