

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.436.2-23 Выпуск 0,1,2,3
ГП ЦПП	ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	
ИЮЛЬ 1991		На 1-м листе На 2-х страницах


Марка ДРО 10.21
ДРО 10.21Д



Марка ДРО 10.21Д
ДРО 10.24Д



Марка ДРД 20.21
ДРД 20.24



IIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номенклатура изделий предусматривает двери распашные однопольные и двупольные. Однопольные двери выполнены с правым и левым открыванием. Конструкция дверей независимо от схемы открывания и количества створок выполнена в виде блока, состоящего из створки (створок) и коробки, шарнирно соединенных между собой петлями. Рамы коробки и створки (створок) выполнены сварной конструкции из гнутых зэт-образных стальных профилей. В качестве утеплителя створок использованы минераловатные плиты. По контуру створок установлены специальные резиновые уплотнения и термовкладыши. Створки дверей распашных однопольных и двупольных взаимозаменяемы. В качестве запирающих устройств створок использованы стандартные замки и задвижки. Конструкция коробки дверей предусматривает однотипность их сопряжения со стеновыми ограждениями, выполненными из кирпича, легкобетонных и трехслойных панелей.

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ
РАСПАШНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ

Марка	Координационные размеры проема дверей (ВхН), дм	Масса, кг
ДРО 10.21 ДРО 10.21Д	10 x 21	84
ДРО 10.24 ДРО 10.24Д	10 x 24	92

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ
РАСПАШНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ

Марка	Координационные размеры проема дверей (ВхН), дм	Масса, кг
ДРД 20.21	20 x 21	154
ДРД 20.24	20 x 24	170

gost.e-ecolog.ru

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двери предназначены для ограждения проемов в наружных стенах отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданий с категориями производств В, Г и Д .

I30В НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0{,}48\ кПа}$

2В0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабоагрессивная

IBI РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - не ниже минус 50° С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок изделия : ДРО I0.2I, ДРО I0.2IЛ, ДРО I0.24, ДРО I0.24Л, ДРД 20.2I, ДРД 20.24 :
Д - дверь;
Р - распашная;
О - однопольная;
Л - левое открывание;
Д - двупольная;
I0.2I, I0.24, 20.2I, 20.24 - координационные размеры проема (ширина и высота), в дм .
Данная серия разработана взамен серии I.436.2-I8 .

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Указания по применению.
Выпуск I - Двери однопольные. Рабочие чертежи.
Выпуск 2.- Двери двупольные. Рабочие чертежи.
Выпуск 3 - Двери однопольные и двупольные. Технические условия.
Объем проектной документации, приведенной к формату А4 : вып.0 - 45 форматок; вып.I - 80 форматок; вып.2 - 44 форматки; вып.3 - I9 форматок .

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектлегконструкция, I23376, г.Москва, Красная Пресня, 30

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены ВПИСО "Союзлегконструкция" Минмонтаспецстроя СССР протоколом от 20 июля I990 г.
Введены в действие ЦНИИпроектлегконструкцией с I5 июля I99I г. приказ № II8 от 2I сентября I990 г.
Срок действия - I996г.

В7КА ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 24750
Катал.л. № 066I86

gost.e-ecolog.ru