СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып. 5
ГП ЦПП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	
АВГУСТ 1992		На I листе На 2 страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна, м²	Расход материалов на окно, кг				Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	Стеклопакет	
ОГД 40.I2-I		II45	4,5I	37,5	5,5	40,0	-	83
ОГД 40.I8-I		I745	6,87	46,I	7,I	62,8	-	II6
ОГД 40.I2-2		II45	4,5I	37,5	7,4	-	85,I	I30
ОГД 40.I8-2		I745	6,87	46,I	9,6	-	I32,3	I88
ОТД 40.I2-I ОТД 40.I2-I-ПС		II45	4,5I	69,0	I0,4	36,6	-	II6
ОТД 40.I8-I ОТД 40.I8-I-ПС		I745	6,87	85,9	I3,4	57,7	-	I57
ОТД 40.I2-2 ОТД 40.I2-2-ПС		II45	4,5I	69,0	I2,2	-	76,8	I58
ОТД 40.I8-2 ОТД 40.I8-2-ПС		I745	6,87	85,9	I4,8	-	I22,3	223
ОГР 40.I2		II45	4,5I	I02,0	I5,9	77,I	-	I95
ОГР 40.I8		I745	6,87	I25,4	20,5	I2I,I	-	267
ОТР 40.I2		II45	4,5I	I63,8	22,5	70,7	-	257
ОТР 40.I8		I745	6,87	I99,2	29,7	II4,I	-	343
ОТД I0.24-2 ОТД I0.24-2-ПС		2345	2,24	34,8	5,9	-	38,3	79
ОТД I0.48-2-ПС		4745	4,54	53,8	9,6	-	8I,6	I45
ОКД I0.24		2345	2,24	62,0	-	-	-	62
ОКД I0.48		4745	4,54	I2I,0	-	-	-	I2I

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.5	Лист I Страница 2

В вып.5 разработаны рабочие чертежи окон с переплетами из гнутосварных стальных профилей:

окна с одинарными переплетами глухие и открывающиеся с одинарным или двойным остеклением;

окна с двойными раздельными переплетами глухие и открывающиеся с двойным остеклением;

окна с жалюзийными решетками в одинарных переплетах

Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами выполняются по типу узлов окон серий 2.436-I9 и 2.436-2I

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в наружных стенах производственных зданиях промышленных предприятий, выполненных из легкометаллических панелей серии I.432.2-24 или кирпича

J3OB НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА - $\frac{69\ кгс/м^2}{0{,}67\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0,I,2,3.

Раошифровка марок окон:

ОГД 40.I8-I; ОГД 40.I8-2; ОТД 40.I8-I; ОТД 40.I8-2-ПС;

ОГР 40.I8; ОТР 40.I8; ОЖД I0.48

О - наименование изделия - окно; Г - глухое; Т - открывающееся;

Д - с одинарным переплетом; Р - с раздельными переплетами;

Ж - с жалюзийной решеткой; 40 и I8 (I0 и 48) - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах; I и 2 - число рядов остекления;

ПС - механизм открывания фрамуг - прибор - отержень

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5 - Окна для зданий из легких металлических конотрукций.
Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 35 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо от 28.I0.9I №5/4-44

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.07.92, приказ от 2I.II.9I №I3
Срок действия-0I.07.97

B7KA ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 25429

Катал. л. № 067473

gost.e-ecolog.ru