СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.464-29.94 Выпуски I,2,3
ГП ЦПП	ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА	
ДЕКАБРЬ 1994		На 2 страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ФОНАРЕЙ

Наименование зенитного фонаря	Эскиз	Размеры фонаря, В x L, м	Расход основных материалов на фонарь, кг				Масса фонаря, кг
			Сталь	Органическое стекло	Утеплитель	Резина	
Глухой с размерами светового проема I,2 x I,4 м		I,4xI,6	6[illegible]	49	37	2,0	I60
Глухой с размерами светового проема 2,6 x 2,6 м		2,86x2,86	284	II3	69	7,3	520
Открывающийся с размерами светового проема I,I x I,I м		I,3xI,3	66	40	25	0,8	I40

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпусках I, 2 и 3 представлена техническая документация на фонари зенитные с применением органического стекла глухие с размерами светового проема I,2xI,4 и 2,6x2,6 м и открывающиеся с размерами светового проема I,IxI,I м.

Несущие конструкции фонарей выполнены из листовой стали и уголков. Светопропускающее заполнение фонарей выполнено из двухслойных куполов из органического стекла, опирающихся на деревянные рамы.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зенитные фонари предназначены для естественного освещения производственных помещений, избытки явного тепла которых не превышают 23 Вт/м^3.

Зенитные фонари со светопропускающими элементами из органического стекла допускается применять только в производственных зданиях I и II степени огнестойкости в помещениях категорий Г и Д с покрытиями из негорючих и трудногорючих материалов с рулонной кровлей,

gost.e-ecolog.ru

имеющей покрытие из гравия, площадь фонарей не должна превышать 15 % от площади покрытия

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – 0,48 кгс/м2 / 0,48 кПа

J3N B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 150 кгс/м2 / I,5 кПа

N1BД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 30°С (средняя температура наиболее холодной пятидневки)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Серия I.464-29.94, вып. I, 2, 3 разработана взамен серий I.464-I5 "Фонари зенитные с применением органического стекла" вып. 4 и 5 и I.464-36 "Зенитные фонари с применением органического стекла для естественного освещения зданий промышленных предприятий"

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Фонарь зенитный глухой с размерами светового проема I,2xI,4 м с двухслойным куполом. Рабочие чертежи

Выпуск 2. Фонарь зенитный глухой с размерами светового проема 2,6x2,6 м с двухслойным куполом. Рабочие чертежи

Выпуск 3. Фонарь зенитный открывающийся с размерами светового проема I,IxI,I м с двухслойным куполом. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – I44 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главпроектом Минстроя РФ, письмо от I0.II.94 №9-3-I/I6I

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.02.95, приказ от I6.II.94 №62

Срок действия – I999 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие – Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП) – I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2

Зав. отделом Л.П.Александров

Зам. директора института С.М.Гликин

Инв. № Ц00318
Кат.л. № Ц000452

gost.e-ecolog.ru