









СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр II8-88 Вып. 0, I
ГП ЦПП	ОКНА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ТРЕХСЛОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°С	УДК 69.028
МАРТ 1989		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна, м²	Расход материалов на окно							Масса окна, кг
				Древесина, м³	Сталь, кг	Уплотн. материал, кг	Замазка, кг	Стекло, м²	Стеклопакет 2х сл., м²	Стеклопакет 3х сл., м²	
ОТД I2-I8.3-МЗД		II60	2,06	0,062	4,6	3,2	-	-	-	I,4	76
ОТД I8-I8.3-МЗД		I760	3,I3	0,077	4,7	4,5	-	-	-	2,2	I24
ОТД I2-I8.3		II60	2,06	0,062	I,7	3,2	-	-	-	I,4	74
ОТД I8-I8.3		I760	3,I3	0,077	I,8	4,5	-	-	-	2,2	I2I
ОТД I2-24.3-МЗД		II60	2,74	0,076	4,8	3,5	-	-	-	I,9	98
ОТД I8-24.3-МЗД		I760	4,I5	0,093	4,9	4,8	-	-	-	3,I	I6I
ОТД I2-24.3		II60	2,74	0,076	I,8	3,5	-	-	-	I,9	95
ОТД I8-24.3		I760	4,I5	0,093	I,9	4,8	-	-	-	3,I	I58
ОТС I2-I8.3-МЗД		II60	2,06	0,083	5,2	2,0	0,8	I,4	I,4	-	90
ОТС I8-I8.3-МЗД		I760	3,I3	0,I06	5,3	2,7	I,2	2,2	2,3	-	I38
ОТС I2-I8.3		II60	2,06	0,083	2,4	2,0	0,8	I,4	I,4	-	87
ОТС I8-I8.3		I760	3,I3	0,I06	2,5	2,7	I,2	2,2	2,3	-	I35
ОТС I2-I8.3 В		II60	2,06	0,083	2,4	2,0	0,8	I,4	I,4	-	87
ОТС I8-I8.3 В		I760	3,I3	0,I06	2,5	2,7	I,2	2,2	2,3	-	I35
ОТС I2-24.3-МЗД		II60	2,74	0,096	5,5	2,3	I,2	I,9	2,0	-	II2
ОТС I8-24.3-МЗД		I760	4,I5	0,II9	5,6	3,0	I,6	3,I	3,2	-	I74
ОТС I2-24.3		II60	2,74	0,096	3,2	2,3	I,2	I,9	2,0	-	II0
ОТС I8-24.3		I760	4,I5	0,II9	3,3	3,0	I,6	3,I	3,2	-	I72
ОТС I2-24.3 В		II60	2,74	0,096	2,6	2,3	I,2	I,9	2,0	-	I09
ОТС I8-24.3 В		I760	4,I5	0,II9	2,7	,3,0	I,6	3,I	3,2	-	I7I

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ТРЕХСЛОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°С	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр II8-88 Вып. 0, I	Лист I Страница 2

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе представлены рабочие чертежи деревянных открывающихся окон с одинарными и спаренными переплетами. Остекление окон с одинарными переплетами производится трехслойными стеклопакетами, окон со спаренными переплетами - листовым стеклом и двухслойными стеклопакетами. Открывание фрамуг в окнах производится защелкивающими механизмами открывания с ручным приводом или без механизмов вручную.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в отапливаемых одноэтажных и многоэтажных производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий с нормальным температурно-влажностным режимом в помещениях, строящихся в I-IУ ветровых районах СССР с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С. Окна могут также применяться в зданиях с влажным режимом. Приведенное сопротивление теплопередаче окон (R_0) $м^2 \cdot °С/Вт$ следует принимать:

- для тройного остекления в одинарном переплете (3-слойный стеклопакет) - 0,5I;
- для тройного остекления в спаренном переплете (стекло и 2-слойный стеклопакет) - 0,53.

J3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{69\ кгс/м^2}{0,69\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - ниже минус 40 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок окон:

ОТД I2-I8.3; ОТД I2-I8.3 МЗД; ОТС I2-I8.3; ОТС I2-I8.3 В; ОТС I2-I8.3 МЗД

О - наименование изделия - окно;
Т - открывающееся;
Д - одинарное;
С - спаренное;
I2 и I8 - координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;
3 - число рядов остекления;
В - открывание створок на вертикальной оси;,
МЗД - механизм защелкивающий для открывания деревянных окон.

Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами решаются по серии 2.436-I7 "Узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ I2506-8I".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск О - Материалы для проектирования

Выпуск I - Окна с одинарными и спаренными переплетами и механизмы открывания. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I06 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минуралсибстроем СССР, письмо от 24.I0.88, № 4-2-2/477. Введены в действие с I5.03.89 ЦНИИпромзданий, приказ от 24.I0.88 № I05.

B7KA ПОСТАВЩИК АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46; ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. №
Катал.л. № 063I37

gost.e-ecolog.ru