СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИФР II7-82 У 16.69.03.2
ГП ЦПП	ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	MNBP
ИЮНЬ 1984		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе предоставлены окна с одинарными переплетами глухие и открывающиеся с остеклением двухслойными стеклопакетами. Стеклопакеты приняты толщиной 23 мм марки СПКI по ГОСТ 24866-8I с толщиной стекла 4 мм.

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов			Масса окна, кг
				Уплотн. материал, кг	Древесина, $м^3$	Стеклопакет, кг	
ОГД I2-I8.2		II60	2,09	2,7	0,033	37,8	56,7
ОГД I8-I8.2		I760	3,I8	3,5	0,04I	58,8	85,0
ОГД I2-24.2		II60	2,77	3,I	0,038	50,4	74,4
ОГД I8-24.2		I760	4,20	3,9	0,046	79,4	I08,6
ОГД I2-30.2		II60	3,46	4,2	0,05I	63,0	95,3
ОГД I8-30.2		I760	5,24	5,5	0,062	98,7	I38,3
ОГД I2-30.2 л (п)		II60	3,46	4,2	0,05I	63,0	95,3
ОГД I8-30.2 л (п)		I760	5,24	5,5	0,062	98,7	I38,3
ОТД I2-I8.2		II60	2,09	2,6	0,04I	33,6	59,6
ОТД I8-I8.2		I760	3,I8	3,4	0,057	54,6	90,4
ОТД I2-24.2		II60	2,77	3,0	0,055	48,3	82,4
ОТД I8-24.2		I760	4,20	3,8	0,063	75,6	II5,0
ОТД I2-30.2		II60	3,46	4,I	0,069	58,8	I0I,6
ОТД I8-30.2		I760	5,24	5,3	0,078	94,5	I43,7
ОТД I2-30.2 л (п)		II60	3,46	4,I	0,069	58,8	I0I,6
ОТД I8-30.2 л (п)		I760	5,24	5,3	0,078	94,5	I43,7

gost.e-ecolog.ru

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИФР II7-82	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в отапливаемых производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом в помещениях при разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки до 58 °С.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - при расположении окон на высоте 20 м - $\frac{68\ кгс/м^2}{0,67\ кПа}$

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -

(средняя температура наиболее холодной пятидневки) - минус 40 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок окон:

ОГД I2-30.2; ОТД I2-30.2; ОГД I2-30.2 л(п)

О - наименование изделия - окно;

Г - глухое;

Т - открывающееся;

Д - с одинарными переплетами;

I2 и 30 - координационные размеры окна по высоте и ширине в дециметрах;

2 - число рядов остекления;

л,п - дополнительные индексы для окон, указывающие на расположение узкой створки слева или справа

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Окна деревянные с применением стеклопакетов для зданий промышленных предприятий. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 37 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от I0.II.I983 г. № ВА-64

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № I9537

Катал.л. № 049719

gost.e-ecolog.ru