ЧАСТЬ

3

Раздел I
Подгруппа
I.43I

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Узлы и деревянные обвязки
Рабочие чертежи

Выпуск 2. Стальные изделия
Рабочие чертежи

Область применения: Для районов с обычными геологическими условиями

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия I.43I-I3 Выпуски 0,I,2

УДК 69.022.5

Разработаны институтами ГПИ Промстройпроект (II9048, г.Москва, Комсомольский проспект, 42) и Гипронисельхоз (I2I002, г.Москва, М.Могильцевский переулок, 3)
Утверждены и введены в действие Госстроем СССР с I.0I.77 г. Постановление № I35 от I9.08.76 г.

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Гл.инж.института Н.Сыров
Гл.специалист З.Герцева

Зам.гл.инж.института Л.Хорошилкин
Гл.инж.проекта И.Цупко

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки предназначены для многоэтажных (с высотой этажей: 3,3; 3.6; 4,2 и 4,8 м) и одноэтажных (с высотой: 4,8; 6.0 и 7,2 м) производственных зданий промышленных предприятий и одноэтажных зданий сельскохозяйственных предприятий (с высотой: 2,4; 2,7; 3,0 и 3,6 м).

Материал серии представлен в виде:

- примеров решения перегородок для наиболее распространенных случаев расположения их в производственных зданиях,состоящих из различных типовых конструктивных элементов;

- основных узлов соединения элементов перегородок из профильного стекла между собой и с конотрукциями здания.

В серии разработаны два типа перегородок:

а) на всю высоту помещения,

б) консольные высотой до 3,3 м.

Поперечные и продольные перегородки одноэтажных производственных зданий промышленных и поперечные перегородки сельскохозяйственных предприятий по высоте состоят из двух частей: нижняя часть - кирпичного цоколя и профильного стекла, верхняя часть - асбестоцементных волнистых листов, по стальным прогонам.

В перегородках предусмотрено устройство кирпичного цоколя высотой 200,600 и I200 мм, а для сельскохозяйственных зданий только 600 мм. Обвязки приняты стальные и деревянные.

Фахверковые стойки перегородок приняты стальными.

Узлы крепления перегородок к каркасам зданий решены без закладных стальных изделий, исключение составляют крепления каркасов перегородок к колоннам здания.

Установка профильного стекла коробчатого и швеллерного типа производится поэлементно после монтажа верхней и нижней обвязки.

Расчет конотрукций перегородок произведен по СНиП П-В.3-72, СНиП П-В.2-7I, СНиП П-В.4-7I и СН 428-74.

Объем проектных материалов

Выпуск 0 - 5I форматка

Выпуск I - 67 форматок

Выпуск 2 - I8 форматок

Рабочие чертежи распространяет:

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2.

Инв. № I3826
Катал.л. № 034591

3.01.П 94
На с[illegible]ой странице. Серия I.43I-I3

gost.e-ecolog.ru