ЧАСТЬ

3

Раздел I
Подгруппа
I.431

ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ КОНТОРСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Выпуск О. Материалы для проектирования

Выпуск I. Конструкции, изделия и комплектующие материалы

Область применения:

Конструкции перегородок предназначены для разделения помещений зального типа на отдельные участки и рабочие места.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия I.431-II выпуски О;I
УДК 69.022.5

Разработаны институтом ЦНИИпромзданий (I27238, г.Москва, Дмитровское шоссе, 46)
Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР для применения в строительстве.
Письмо от 29 августа 1973г. № 2/2-353.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки сборно-разборные консольные состоят из стоек, выполненных из алюминиевых профилей, трехслойных вставок и стекла (оконного или узорчатого) и имеют высоту I,I; I,4; I,8м.

Перегородки могут решаться глухими или остекленными и устанавливаться как по осям колонн, так и между колоннами.

Стойки перегородок устанавливаются и закрепляются в опорных башмаках, шаг стоек принят I,0 и I,5м.

Вставки крепятся к стойкам при помощи фиксирующих планок и стальных уголков.

Стекла крепятся к стойкам и вставкам при помощи профилей из поливинилхлорида.

В стойках и в нижних профилях вставок имеются полости, позволяющие пропускать в них электрическую и телефонную проводку.

Выпуск О предназначен для строителей и проектировщиков.

Выпуск I - для заводов-изготовителей.

Объем проектных материалов:
Выпуск О -28 форматок
Выпуск I -26 форматок

Рабочие чертежи распространяют: АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское ш., 46;

ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № I2706

Катал.л. № 03I538

3.01.П-4.94

gost.e-ecolog.ru