СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.03I.9-I Выпуск I
ГП ЦПП	ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ(ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ,ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ) НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	
ФЕВРАЛЬ 1993		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

Рис.I




Рис.2



Рис.3




Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8




Рис.9




Рис.I0



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе применяются как легкие внутренние ограждающие конструкции в гражданских и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости,различной этажности и конструктивных систем,вводимых в различных районах страны независимо от климатических и инженерно-геологических условий строительства,в том числе и в сейсмических районах.При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть не выше 70%, а температура не ниже +I5°С при отсутствии агрессивной среды.

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕГОРОДОК

Марка	Рис.	Высота этажа мм	Толщина перегородки мм	Расход материалов на I00 м² перегородки: Металлический каркас кг	Расход материалов на I00 м² перегородки: ГВЛ ГКЛ м²	Индекс изоляции воздушного шума J_b дб	Предел огнестойкости час ГКЛ / ГВЛ	Масса I м² перегородки кг
ПГК / ПГВ	I	2800	93	2I6,7	200	37	0,7 / 0,25	25,43
		3000		238,6	200			25,63
		3300	I03	252,4	200			25,69
		3600		25I,5	200			25,67
		4200	II8	279,9	200			25,75
		4800	I28	292,9	200	38		26,08
		6000	I78	38I,7	200			26,62
		7200		39I,4	200			26,54

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ, ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ) НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

продолжение

Марка	Рис.	Высота этажа мм	Толщина перегородки мм	Расход материалов на 100 м² перегородки: металлический каркас кг	Расход материалов на 100 м² перегородки: ГВЛ ГКЛ м²	Индекс изоляции воздушного шума j_b дб	Предел огнестойкости час ГКЛ / ГВЛ	Масса I м² перегородки кг
2ПГК / 2ПГВ	2	2800	I07	216,7	300	40	I,25 / 0,5	37,36
		3000		215,8	300			37,32
		3300	II7	230,2	300	4I		37,39
		3600		23I,3	300			37,36
		4200	I32	279,9	300	42		37,68
		4800	I42	292,9	300	43		38,00
		6000	I92	38I,7	300			38,54
		7200		39I,4	300			38,47
3ПГК / 3ПГВ	3	2800	I2I	216,7	400	45	I,6 / 0,75	49,28
		3000		215,8	400			49,25
		3300	I3I	230,2	400			49,32
		3600		23I,3	400			49,28
		4200	I46	279,9	400	46		49,60
		4800	I56	292,9	400			49,93
		6000	206	38I,7	400			50,47
		7200		39I,4	400			50,39
4ПГК-м / 4ПГВ-м	4	2800	93	235,6	20I,2	42	0,8 / 0,35	33,I4
		3000		257,5	20I,2			33,34
		3300	I03	262,7	202,4	43		33,42
		3600		27I,7	202,4			33,37
		4200	II8	324,9	200	44		33,73
		4800	I28	345,5	200	45		34,I3
		6000	I78	457,8	200			34,9I
		7200		467,5	200			34,83
5ПГК-м / 5ПГВ-м	5	2800	I07	235,7	30I,2	46	I,25 / 0,5	45,06
		3000		234,7	30I,2			45,26
		3300	II7	250,4	302,4			45,34
		3600		25I,5	302,4			45,29
		4200	I32	324,9	300	47		45,65
		4800	I42	345,5	300	48		46,06
		6000	I92	357,8	300			46,83
		7200		467,5	300			46,75
6ПГК-м / 6ПГВ-м	6	2800	I2I	235,7	40I,2	47	I,7 / I,0	56,99
		3000		234,7	40I,2			57,I8
		3300	I3I	250,4	402,4	48		57,27
		3600		25I,5	402,4			57,22
		4200	I46	324,9	400	49		57,58
		4800	I56	345,5	400			57,98
		6000	206	457,8	400			58,76
		7200		467,5	400			58,68

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ, ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ) НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

продолжение

Марка	Рис.	Высота этажа мм	Толщина перегородки мм	Расход материалов на 100 м² перегородки: металлический каркас кг	Расход материалов на 100 м² перегородки: ГВЛ ГКЛ м²	Индекс изоляции воздушного шума J_b дб	Предел огнестойкости час ГКЛ / ГВЛ	Масса I м² перегородки кг
7ПГК-м / 7ПГВ-м	7	2800	I86	39I,6	40I,2	53	2,0 / I,0	58,55
		3000		387,3	40I,2			58,48
		3300	206	409,9	402,4	54		58,64
		3600		407,6	402,4			58,56
		4200	236	5I9,3	400	55		59,53
		4800	256	565,5	400			60,I8
		6000	356	73I,9	400			6I,50
		7200		73I,I	400			6I,32
8ПГК-м / 8ПГВ-м	8	2800	Любой из перечисленных выше типов перегородок I7ПГК/I7ПГВ, 2ПГК/2ПГВ, 3ПГК/3ПГВ с сеткой в плоскости перегородки, собираемой в строительных условиях, из арматуры Ø I6A-I с шагом I50 X I50 мм. Стальная сетка учитывается в архитектурно-строительной части.					
		3000						
		3300						
		3600						
		4200						
		4800						
		6000						
		7200						
I.0ГК / I.0ГВ	9	2800	79	23I,5	I00	28	0,25	I4,06
		3000		229,5	I00			I3,62
		3300	89	244,2	I00			I3,69
		3600		243,9	I00			I3,65
		4200	I04	293,0	I00			I3,97
		4800	II4	308,0	I00			I4,3I
		6000	I64	4I0,7	I00			I4,99
		7200		4I5,6	I00			I4,87
2.0ГК / 2.0ГВ	I0	2800	93	23I,5	200	30	для "А" 0,5 для "В" 0,25	25,59
		3000		229,5	200			25,55
		3300	I03	244,2	200			25,62
		3600		243,9	200			25,57
		4200	II8	293,0	200			25,89
		4800	I28	308,0	200			26,24
		6000	I78	4I0,7	200			26,92
		7200		4I5,6	200			26,79

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сборные перегородки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов применяются:
В общественных зданиях:

- предприятия торговли, бытового обслуживания, школы, административно-бытовые здания, культурно-зрелищные учреждения и т.п.

В промышленных зданиях:

- многоэтажные здания электронной, радиотехнической, промышленности и т.п.

Перегородки могут применятся в зданиях и сооружениях с сейсмичностью 7,8 баллов.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки перегородок:

ПГК - перегородки из гипсокартонных листов

ПГВ - перегородки из гипсоволокнистых листов

м - наличие звукоизоляционного материала

ОГК - обшивка гипоокартонными листами

ОГВ - обшивка гипсоволокнистыми листами

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I "Перегородки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведённых к формату А4 - I86 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЕ „МОСПРОЕКТ-2"
123056, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ, 5.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, техническое задание от 22.I0.92; введены в действие "Моспроект-2" с I5.03.93, приказ от I5.03.93 № 6I-Р
Срок действия - I997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Уралгипроект - 620062, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

Инв. №

Катал. л.№ Ц000003

gost.e-ecolog.ru