СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.430.8-3/86 УДК 69.022.5
ГП ЦПП	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	FFDM
СЕНТЯБРЬ 1987		На I листе На 2-х страницах Страница I







DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перегородки сборно-разборные состоят из асбестоцементных экструзионных панелей, устанавливаемых вертикально на всю высоту помещений. Низ панелей крепится в паз, предварительно устроенный в бетонной подготовке пола, крепление верха панелей к конструкциям перекрытия (покрытия) осуществляется при помощи стальных соединительных элементов. В стыках между панелями устанавливаются герметизирующие прокладки.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Масса дана для панелей с толщиной стенок I0 мм при плотности асбестоцемента I670 кг/м^3 и влажности I0%. Панели изготавливать путем разрезки шестиметровых заготовок.

L - длина панели принимается по проекту.

МАРКА	СЕЧЕНИЕ	МАССА, кг/м
ПГЭА L.60.6		3I,69
ПГЭА L.30.6		I6,35
ПГЭА L.30.6-У		I4,00
ПГЭА L.60.8		35,3I
ПГЭА L.30.8		I8,42
ПГЭА L.30.8-У		I7,08

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки разработаны для многоэтажных производственных зданий с каркасом по сериям I.420-12, I.420-6 и I.020-1/83 с высотой этажей до 6,0 м.
Перегородки могут применяться в помещениях с относительной влажностью воздуха до 75%.
Звукоизолирующая способность перегородок 28 дБ.
Предел огнестойкости перегородок 0,5 часа.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - до 6 баллов.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{\text{II кгс/м}^2}{\text{0,II кПа}}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки панели:

ПГЭА L.60.6; ПГЭА L.30.6-У

ПГЭА - панель перегородки экструзионная асбестоцементная

L - длина панели в дм

60; 30 - ширина панели в дм

6 - толщина панели в см

У - угловая панель

Данная серия разработана взамен серии I.430.8-3

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

" Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей для многоэтажных зданий промышленных предприятий. Рабочие чертежи. "

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 61 форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46
при участии ЦНИИСК им. Кучеренко

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Главоргпроект Госстроя СССР письмо от 29.09.86г. № 2/3-33

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 22185

Катал.л. №85045

Главный архитектор проекта Н.С.Ермолин

Зам. директора института по научной работе С.М.Гликин

3.01.П-4.94

gost.e-ecolog.ru