



СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.462.5-I9 УДК624.011:69.024
ГП ЦПП	БАЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ I2 М С КОНСОЛЯМИ 5,5 И 4,5 М ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРИРЕЛЬСОВЫХ СКЛАДОВ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	МКDА
СЕНТЯБРЬ 1985		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии представлены рабочие чертежи деревянных клееных односкатных и двускатных стропильных балок пролетом I2 м с консолями 5,5 и 4,5 м. Балки запроектированы прямоугольного и таврового сечения.

НОМЕНКЛАТУРА БАЛОК

Эскиз	Марка балки	Размеры, мм			Расход древесины в деле, м³	Масса балки, кг
		h	H	b		
	БКОКI2- 600	-	693	II5	I,7I	855
	БКОКI2- 750	-	759		I,84	920
	БКОКI2- 900	-	825		I,98	990
	БКОКI2-I050	-	89I		2,II	I055
	БКОКI2-I200	-	858	I40	2,48	I240
	БКОКI2-I350	-	89I		2,57	I285
	БКОКI2-I500	-	957		2,73	I365
	БКОКI2-I800	-	I023		2,89	I445
	БКОКI2-2I00	-	II22		3,I4	I570
	БКДКI2- 600	440	990	II5	I,8I	905
	БКДКI2- 750	540	I089		2,06	I030
	БКДКI2- 900	6I0	II55		2,24	II20
	БКДКI2-I050	670	I22I		2,40	I200
	БКДКI2-I200	6I0	II55	I40	2,72	I360
	БКДКI2-I350	640	II88		2,82	I4I0
	БКДКI2-I500	670	I22I		2,92	I460
	БКДКI2-I800	700	I254	I65	3,55	I775
	БКДКI2-2I00	800	I353		3,9I	I955
	2БКОКI2- 600	-	693	II5	I,80	900
	2БКОКI2- 750	-	759		I,93	965
	2БКОКI2- 900	-	825		2,06	I035
	2БКОКI2-I050	-	89I		2,20	II00
	2БКДКI2- 600	440	990	II5	I,90	955
	2БКДКI2- 750	540	I089		2,I5	I080
	2БКДКI2- 900	6I0	II55		2,32	II65
	2БКДКI2-I050	670	I22I		2,48	I245

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Балки предназначены для зданий прирельсовых складов неотапливаемых без подвесных кранов, с категорией производства "В", с постоянной влажностью не более 75%. Кровля скатная рулонная с уклоном 5%. Балки могут быть применены в зданиях II-У степеней огнестойкости.

J3HB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - до 150 кгс/м2 (1,47 кПа)

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабо-, средне и сильно-агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки балки:

БКОК12, БКДК12, 2БКОК, 2БКОК, 2БКДК

- БКОК - балка клеевая односкатная консольная;
- БКДК - балка клеевая двускатная консольная;
- 12 м - пролет балки в м;
- 2 - дополнительный индекс для балок таврового сечения;
- 600-2100 - унифицированная расчетная равномерно-распределенная нагрузка кгс/м, воспринимаемая балкой.

Допускается применение балок в зданиях складов с постоянной влажностью в помещениях более 75% (при корректировке расчетных нагрузок на балку).

Настоящая серия разработана взамен серии I.462-6 вып. 1,2.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Балки деревянные клеевые стропильные пролетом 12 м с консолями 5,5 и 4,5 м для зданий прирельсовых складов. Указания по применению и рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 54 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Проектный институт № 1, 190000, г.Ленинград, проспект Майорова, 1/12 при участии ЦНИИСК им.Кучеренко и института Гипропромтранссстрой.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 06.05.1985г. № А4-14
Введены в действие с 01.09.1985г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 20548

Катал.л. № 051948

Гл.инженер проекта Ю.П.Юдин

Гл.инженер института В.С.Морозов

3.01.17-4.94

gost.e-ecolog.ru