ЧАСТЬ 3 Раздел 3 Группа 3.407	МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНИКОВ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ Шифр 3031-3-77 УДК 69.026
		Разработаны ГПИ Промстройпроект Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42 Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР Протокол от 30.II.78г.№56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящей серии разработаны рабочие чертежи марки КМ мостиков для обслуживания электросветильников в зданиях промышленных предприятий.

Применение мостиков регламентируется требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, утверждаемых Госстроем СССР.

Мостики предназначены для монтажа и обслуживания электросветильников в зданиях предприятий различных отраслей промышленности.

В зависимости от требуемого количества светильников в пролете здания может быть установлено от одной до трех линий мостиков.

Подвеска мостиков производится к верхним узлам стропильных ферм.

Настил мостиков дан в двух вариантах: из просечно-вытяжной стали и деревянных щитов.

Вход на мостики с уровня пола, тормозных или ремонтных площадок производится по лестницам, которые должны разрабатываться в конкретных проектах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Разработанные чертежи мостиков допускается применять только в соответствии с требованиями п.2.3I ТП10I-76.

Настоящие рабочие чертежи разработаны взамен рабочих чертежей КМ серии 3.407-77 "Светотехнические мостики для обслуживания светильников на предприятиях различных отраслей промышленности".

Объём проектных материалов 44 форматки.

На одной странице

Проект распространяет Центральный институт типового проектирования по адресу:
I25878, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № I5878
Пасп.№ 039839

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru