СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.7
ГП ЦПП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	
ОКТЯБРЬ 1993		На 5 страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Марка	Эскиз	B, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг			Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	
ОГР 9.I2-2		886	I,0I	33,3	4,4	I6,0	54,0
ОГР I2.I2-2		II86	I,36	38,2	5,I	22,3	66,0
ОГР I3,5.I2-2		I336	I,53	40,6	5,5	25,4	72,0
ОГР I5.I2-2		I486	I,70	45,9	6,4	28,I	80,0
ОГР I8.I2-2		I786	2,04	5I,0	7,I	34,4	93,0
ОГР I5.I5-2		I486	2,I5	52,6	7,5	36,I	96,0
ОТР 9.I2-2		886	I,0I	48,6	6,5	I4,4	70,0
ОТР I2.I2-2		II86	I,36	56,0	7,6	20,4	84,0
ОТР I3,5.I2-2		I336	I,53	59,6	8,I	23,4	9I,0
ОТР I5.I2-2		I486	I,70	6I,4	8,6	26,5	97,0
ОТР I8.I2-2		I786	2,04	68,8	9,6	32,5	III,0

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.7	Страница 2

Продолжение

Марка	Эскиз	b, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг			Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	
ОТР I5.I5-2		I486	2,I5	70,8	I0,0	34,2	II5,0
ОТР 9.I8-2		886	I,55	63,7	9,I	22,8	96,0
ОТР I2.I8-2		II86	2,07	74,6	I0,9	3I,9	II7,0
ОТР I3,5.I8-2		I336	2,33	80,0	II,8	36,4	I28,0
ОТР 9.2I-2		886	I,8I	68,8	9,8	27,5	I06,0
ОТР I2.2I-2		II86	2,42	79,5	II,6	38,I	I29,0
ОТР I3,5.2I-2		I336	2,73	84,0	I2,2	43,7	I40,0
ОТР I5.I8-2		I486	2,59	79,7	9,7	4I,6	I3I,0
ОТР I8.I8-2		I786	3,I2	90,6	I3,6	50,7	**I55,0**
ОТР I5.2I-2		I486	3,04	86,4	I2,9	49,5	**I49,0**
ОТР I8.2I-2		I786	3,65	97,3	I4,6	60,3	**I72,0**

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН С ТРЕХСЛОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

Марка	Эскиз	в, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг				Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	Стеклопакет	
ОТР 9.12-3		886	1,01	33,3	4,7	8,8	15,1	62,0
ОТР 12.12-3		1186	1,36	38,2	5,4	12,1	21,4	77,0
ОТР 13,5.12-3		1336	1,53	40,6	5,8	13,7	24,5	85,0
ОТР 15.12-3		1486	1,70	45,9	6,9	14,9	27,8	96,0
ОТР 18.12-3		1786	2,04	51,0	7,6	18,1	34,1	111,0
ОТР 15.15-3		1486	2,15	52,6	8,0	19,0	35,9	116,0
ОТР 9.12-3		886	1,01	48,6	6,8	7,2	15,1	78,0
ОТР 12.12-3		1186	1,36	56,0	7,9	10,2	21,4	96,0
ОТР 13,5.12-3		1336	1,53	59,6	8,5	11,7	24,5	104,0
ОТР 15.12-3		1486	1,70	61,4	9,0	13,2	27,8	111,0
ОТР 18.12-3		1786	2,04	68,8	10,1	16,2	34,1	129,0
ОТР 15.15-3		1486	2,15	70,8	10,5	17,1	35,9	134,0

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.7	Страница 4

Продолжение

Марка	Эскиз	в, мм	Площадь окна, $м^2$	Расход материалов на окно, кг				Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	Стеклопакет	
ОТР 9.I8-3		886	I,55	63,7	9,4	I2,2	22,2	I08,0
ОТР I2.I8-3		II86	2,07	74,6	II,3	I6,9	3I,5	I34,0
ОТР I3,5.I8-3		I336	2,33	80,0	I2,0	I9,2	36,I	I47,0
ОТР 9.2I-3		886	I,8I	68,0	I0,3	I4,7	26,8	I20,0
ОТР I2.2I-3		II86	2,42	79,5	I2,I	20,2	38,0	I50,0
ОТР I3,5.2I-3		I336	2,73	84,0	I2,8	23,0	43,5	I63,0
ОТР I5.8-3		I486	2,59	79,7	I3,I	2I,6	4I,9	I56,0
ОТР I8.I8-3		I786	3,I2	90,6	I4,4	26,3	5I,2	I83,0
ОТР I5.2I-3		I486	3,04	86,4	I3,7	25,7	49,9	I76,0
ОТР I8.2I-3		I786	3,65	97,3	I5,6	3I,2	6I,I	205,0

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 7 представлены рабочие чертежи и узлы крепления глухих и открывающихся окон из гнутосварных стальных профилей с раздельными переплетами с двух и трехслойным остеклением.

Светопропускающие заполнения в наружном переплете окна выполняются из листового стекла, а во внутреннем из листового стекла или двухслойного стеклопакета (для трехслойного остекления).

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для устройства естественного освещения и вентиляции помещений административных и бытовых зданий со стенами из кирпича и легкобетонных панелей (серия I.030.I-I/88).

J30D НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА – 69 кгс/м^2 / 0,67 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

для окон с двухслойным остеклением – минус 35°С;

для окон с трехслойным остеклением – минус 50°С.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная или слабоагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0, I, 2, 3.

Расшифровка марок окон:

ОТР 9.I2-2; ОТР 9.I2-3; ОТР 9.I2-2; ОТР 9.I2-3

О - наименование изделия - окно;

Г - глухое; Т - открывающееся;

Р - с раздельными переплетами;

9 и I2 - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах;

2 и 3 - число слоев остекления.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 7 - Окна для административных и бытовых зданий. Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I07 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 26.08.93 № 9-3-3/I85

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.II.93, приказ от 02.09.93 № 56

Срок действия - I998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00094

Катал.л. № Ц000I89

gost.e-ecolog.ru