СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.6
ГП ЦПП	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	
ИЮНЬ 1993		На 3 страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна $м^2$	Расход материалов на окно, кг				Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	Стеклопакет	
ОГР I8.I2-3		II45	2,05	53,0	7,9	I8,I	34,0	II3
ОГР I8.I8-3		I745	3,I2	66,5	I0,2	28,2	54,I	I59
ОГР 20.I2-3		II45	2,27	55,0	9,I	20,0	37,9	I22
ОГР 20.I8-3		I745	3,46	69,5	I0,3	3I,I	60,I	I7I
ОГР 30.I2-3		II45	3,4I	86,5	I4,0	30,5	56,0	I87
ОГР 30.I8-3		I745	5,I9	I05,5	I7,5	47,5	89,5	260
ОГР 40.I2-3		II45	4,5I	I02,0	I5,5	40,5	76,0	234
ОГР 40.I8-3		I745	6,87	II9,0	I9,6	62,6	I20,8	322
ОГР 48.I2-3		II45	5,48	II3,5	I6,7	49,6	96,2	276
ОГР 48.I8-3		I745	8,35	I36,5	2I,0	77,4	I52,I	387
ОГР 60.I2-3		II45	6,84	I34,0	I7,5	62,0	I22,5	336
ОГР 60.I8-3		I745	I0,43	I60,0	24,0	96,5	I92,5	473
ОТР I8.I2-3		II45	2,05	78,6	I0,I	I6,3	34,0	I39
ОТР I8.I8-3		I745	3,I2	96,6	I3,I	26,0	54,3	I90

3.01.П-5.94 т.1

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.6	Страница 2

Продолжение

Марка	Эскиз	h, мм	Площадь окна $м^2$	Расход материалов на окно, кг				Масса окна, кг
				Сталь	Резина	Стекло	Стеклопакет	
ОТР 20.I2-3		II45	2,27	80,6	I0,3	I8,I	38,0	I47
ОТР 20.I8-3		I745	3,46	99,6	I3,3	28,8	60,3	202
ОТР 30.I2-3		II45	3,4I	III,6	I5,6	28,6	56,2	2I2
ОТР 30.I8-3		I745	5,I9	I35,6	20,I	45,0	89,3	290
ОТР 40.I2-3		II45	4,5I	I62,6	23,2	36,6	73,6	296
ОТР 40.I8-3		I745	6,87	I99,0	29,9	58,3	II7,8	405
ОТР 48.I2-3		II45	5,48	I76,7	24,4	45,8	92,I	339
ОТР 48.I8-3		I745	8,35	2I2,7	3I,0	72,4	I46,9	463
ОТР 60.I2-3		II45	6,84	I84,2	24,8	58,0	I22,0	389
ОТР 60.I8-3		I745	I0,43	220,2	3I,6	9I,7	I92,5	536

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 6 разработаны рабочие чертежи окон с переплетами из гнутосварных стальных профилей:

окна с двойными раздельными переплетами

глухие и открывающиеся с трехслойным остеклением

В наружном переплете окна в качестве светопропускающего элемента установлено стекло, а во внутреннем - стеклопакет

Узлы крепления окон и сопряжения их со стенами выполняются по типу узлов окон серий 2.436-I9 и 2.436-2I

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для устройства наружного естественного освещения и вентиляции помещений производственных зданий промышленных предприятий, стены которых выполнены из кирпича, легкобетонных панелей серии I.030.I-I/88, трехслойных железобетонных панелей серии I.432.I-2I или металлических трехслойных панелей серии I.432.2-24. Окна могут применяться в административных и бытовых зданиях

J30D НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА - $\frac{69\ кгс/м^2}{0,67\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - ниже минус 40°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная или слабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0, I, 2, 3

Расшифровка марок окон:

ОГР I8.I2-3; ОТР I8.I2-3

О - наименование изделия - окно;

Г - глухое; Т - открывающееся;

Р - с раздельными переплетами;

I8 и I2 - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах;

3 - число рядов остекления

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 6 - Окна с раздельными переплетами с трехслойным остеклением . Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 53 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 30.I2.92 № 9-I/4I8.

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.07.93, приказ от 30.03.93 № I6

Срок действия - I998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00051

Катал.л. № Ц000I25

gost.e-ecolog.ru