

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия 1.432.1-21 Выпуски 0/96, 1/96
Россия **ГП ЦПП** **АВГУСТ 1996**	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Взамен серии 1.432.1-21 выпуски 0,1 На 10 страницах Страница 1





НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

№№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции в, мм	Расход материалов				Масса изделия т
		L	H	B		Бетон класса В 22,5, м³	Теплоизоляция м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
I	ПСТ 60.9.2,0-I	5980	880	200	50	0,79	0,26	5,26	32,50	I,9
2	ПСТ 60.I2.2,0-I		II80			I,06	0,35	7,06	40,67	2,6
3	ПСТ 60.I8.2,0-I		I780			I,59	0,53	I0,64	56,07	3,8
4	ПСТ 60.9.2,3-I		880	230	80	0,79	0,42	5,26	32,86	I,9
5	ПСТ 60.I2.2,3-I		II80			I,06	0,56	7,06	4I,20	2,6
6	ПСТ 60.I8.2,3-I		I780			I,59	0,85	I0,64	56,78	3,8
7	ПСТ 60.9.2,5-I		880	250	I00	0,79	0,53	5,26	33,04	I,9
8	ПСТ 60.I2.2,5-I		II80			I,06	0,7I	7,06	4I,63	2,6
9	ПСТ 60.I8.2,5-I		I780			I,59	I,06	I0,64	57,35	3,8
I0	ПСТ 60.9.2,8-I		880	280	I30	0,79	0,68	5,26	33,48	I,9
II	ПСТ 60.I2.2,8-I		II80			I,06	0,92	7,06	42,I4	2,6
I2	ПСТ 60-I8.2,8-I		I780			I,59	I,38	I0,64	58,04	3,8
I3	ПСТ 60.9.3,0-I		880	300	I50	0,79	0,79	5,26	33,78	I,9
I4	ПСТ 60.I2.3,0-I		II80			I,06	I,06	7,06	42,59	2,6
I5	ПСТ 60.I8.3,0-I		I780			I,59	I,60	I0,64	58,63	3,8
I6	ПСТ 62.9.2,0-II	6230	880	200	50	0,82	0,27	5,49	33,I6	2,0
I7	ПСТ 62.9.2,0-I2									
I8	ПСТ 62.I2.2,0-II		II80			I,II	0,37	7,36	4I,70	2,7
I9	ПСТ 62.I2.2,0-I2									
20	ПСТ 62.I8.2,0-II		I780			I,66	0,56	II,09	57,72	3,9
2I	ПСТ 62.I8.2,0-I2									

gost.e-ecolog.ru

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 2

Продолжение

№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции	Расход материалов				Масса изделия,
		L	H	B	δ, мм	Бетон класса В22,5 $м^3$	Теплоизоляция, $м^3$	Бумага мешочная, $м^2$	Сталь, кг	т
22	ПСТ 62.9.2,3-II	6230	880	230	80	0,82	0,44	5,49	33,52	2,0
23	ПСТ 62.9,2,3-I2									
24	ПСТ 62.I2.2,3-II		II80			I,II	0,59	7,36	42,23	2,7
25	ПСТ 62.I2.2,3-I2									
26	ПСТ 62.I8.2,3-II		I780			I,66	0,89	II,09	58,43	3,9
27	ПСТ 62.I8.2,3-I2									
28	ПСТ 63.9.2,5-II	6280	880	250	I00	0,88	0,55	5,53	33,99	2,0
29	ПСТ 63.9.2,5-I2									
30	ПСТ 63.I2.2,5-II		II80			I,II	0,74	7,4I	42,92	2,7
3I	ПСТ 63.I2.2,5-I2									
32	ПСТ 63.I8.2,5-II		I780			I,66	I,I2	II,I8	60,95	4,0
33	ПСТ 63.I8.2,5-I2									
34	ПСТ 63.9.2,8-II		880	280	I30	0,88	0,72	5,53	34,33	2,0
35	ПСТ 63.9.2,8-I2									
36	ПСТ 63.I2.2,8-II		II80			I,II	0,96	7,4I	43,43	2,7
37	ПСТ 63.I2.2,8-I2									
38	ПСТ 63.I8.2,8-II		I780			I,66	I,43	II,I8	6I,64	4,I
39	ПСТ 63.I8.2,8-I2									
40	ПСТ 63.9.3,0-II	6330	880	300	I50	0,88	0,84	5,57	34,84	2,0
4I	ПСТ 63.9.3,0-I2									
42	ПСТ 63.I2.3,0-II		II80			I,I2	I,I2	7,47	44,27	2,7
43	ПСТ 63.I2.3,0-I2									
44	ПСТ 63.I8.3,0-II		I780			I,69	I,69	II,27	62,68	4,I
45	ПСТ 63.I8.3,0-I2									
46	ПСТ 62.9.2,0-2I	6230	880	200	50	0,83	0,27	5,49	33,59	2,0
47	ПСТ 62.9.2,0-22									
48	ПСТ 62.I2.2,0-2I		II80			I,I4	0,37	7,36	42,26	2,7
49	ПСТ 62.I2.2,0-22									
50	ПСТ 62.I8.2,0-2I		I780			I,68	0,56	II,09	58,49	4,0
5I	ПСТ 62.I8.2,0-22									
52	ПСТ 63.9.2,3-2I		880	230	80	0,84	0,44	5,53	36,92	2,0
53	ПСТ 63.9.2,3-22									
54	ПСТ 63.I2.2,3-2I		II80			I,II	0,59	7,4I	43,03	2,7
55	ПСТ 63.I2.2,3-22									
56	ПСТ 63.I8.2,3-2I		I780			I,68	0,89	II,I8	60,84	4,I
57	ПСТ 63.I8.2,3-22									

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 3

Продолжение

№№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон класса В22,5, м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
58	ПСТ 63.9.2,5-2I	6280	880	250	I00	0,84	0,55	5,6I	37,20	2,0
59	ПСТ 63.9.2,5-22									
60	ПСТ 63.I2.2,5-2I		II80			I,II	0,74	7,53	43,46	2,7
6I	ПСТ 63.I2.2,5-22									
62	ПСТ 63.I8.2,5-2I		I780			I,68	I,I2	II,36	6I,4I	4,I
63	ПСТ 63.I8.2,5-22									
64	ПСТ 63.9.2,8-2I	6380	880	280	I30	0,84	0,72	5,57	34,75	2,I
65	ПСТ 63.9.2,8-22									
66	ПСТ 63.I2.2,8-2I		II80			I,I3	0,97	7,47	44,09	2,8
67	ПСТ 63.I2.2,8-22									
68	ПСТ 63.I8.2,8-2I		I780			I,70	I,46	II,27	62,48	4,2
69	ПСТ 63.I8.2,8-22									
70	ПСТ 63.9.3,0-2I	6330	880	300	I50	0,84	0,84	5,66	35,05	2,I
7I	ПСТ 63.9.3,0-22									
72	ПСТ 63.I2.3,0-2I		II80			I,I3	I,I2	7,59	44,54	2,8
73	ПСТ 63.I2.3,0-22									
74	ПСТ 63.I8.3,0-2I		I780			I,70	I,69	II,45	63,07	4,2
75	ПСТ 63.I8.3,0-22									
76	ПСТ 60.I2.2,0-3	5980	II80	200	50	I,06	0,35	7,06	40,86	2,6
77	ПСТ 60.I8.2,0-3		I780			I,59	0,53	I0,64	57,26	3,8
78	ПСТ 60.I2.2,3-3		II80	230	80	I,06	0,56	7,06	4I,39	2,6
79	ПСТ 60.I8.2,3-3		I780			I,59	0,85	I0,64	57,97	3,8
80	ПСТ 60.I2.2,5-3		II80	250	I00	I,06	0,7I	7,06	4I,82	2,6
8I	ПСТ 60.I8.2,5-3		I780			I,59	I,06	I0,64	57,54	3,8
82	ПСТ 60.I2.2,8-3		II80	280	I30	I,06	0,92	7,06	42,33	2,6
83	ПСТ 60.I8.2,8-3		I780			I,59	I,38	I0,64	58,23	3,8
84	ПСТ 60.I2.3,0-3		II80	300	I50	I,06	I,06	7,06	42,78	2,6
85	ПСТ 60.I8.3,0-3		I780			I,59	I,60	I0,64	58,82	3,8
86	ПСТ 62.I2.2,0-3I	6230	II80	200	50	I,II	0,37	7,36	4I,89	2,7
87	ПСТ 62.I2.2,0-32									
88	ПСТ 62.I8.2,0-3I		I780			I,66	0,56	II,0	57,9I	3,9
89	ПСТ 62.I8.2,0-32									
90	ПСТ 62.I2.2,3-3I		II80	230	80	I,II	0,59	7,36	42,42	II,I7
9I	ПСТ 62.I2.2,3-32									
92	ПСТ 62.I8.2,3-3I		I780			I,66	0,89	II,0	58,62	I2,49
93	ПСТ 62.I8.2,3-32									

СК-3	Железобетонные трёхслойные стеновые панели длиной 6 м для отапливаемых производственных зданий с высокой влажностью и агрессивной средой	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 4

Продолжение

№№ п/п	Марка панелей	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия т
		L	H	B		Бетон класса В22,5 $м^3$	Теплоизоляция, $м^3$	Бумага мешочная, $м^2$	Сталь, кг	
94	ПСТ 63.I2.2,5-3I	6250	II80	250	I00	I,II	0,74	7,4I	43,II	2,7
95	ПСТ 63.I2.2,5-32									
96	ПСТ 63.I8.2,5-3I		I780			I,67	I,I2	II,I8	6I,I4	4,0
97	ПСТ 63.I8.2,5-32									
98	ПСТ 63.I2.2,8-3I	6280	II80	280	I30	I,II	0,96	7,4I	43,62	2,7
99	ПСТ 63.I2.2,8-32									
I00	ПСТ 63.I8.2,8-3I		I780			I,67	I,45	II,I8	6I,83	4,0
I0I	ПСТ 63.I8.2,8-32									
I02	ПСТ 63.I2.3,0-3I	6330	II80	300	I50	I,I2	I,I2	7,47	44,36	2,7
I03	ПСТ 63.I2.3,0-32									
I04	ПСТ 63.I8.3,0-3I		I780			I,69	I,69	II,27	62,85	4,I
I05	ПСТ 63.I8.3,0-32									
I06	ПСТ 60.9.2,0-4	5980	880	200	50	0,79	0,26	5,26	56,46	I,9
I07	ПСТ 60.I2.2,0-4		II80			I,06	0,35	7,06	70,23	2,6
I08	ПСТ 60.I8.2,0-4		I780			I,59	0,53	I0,64	94,57	3,8
I09	ПСТ 60.9.2,3-4		880	230	80	0,79	0,42	5,26	56,82	I,9
II0	ПСТ 60.I2.2,3-4		II80			I,06	0,56	7,06	70,76	2,6
III	ПСТ 60.I8.2,3-4		I780			I,59	0,85	I0,64	95,28	3,8
II2	ПСТ 60.9.2,5-4		880	250	I00	0,79	0,53	5,26	57,I0	I,9
II3	ПСТ 60.I2.2,5-4		II80			I,06	0,7I	7,06	7I,I9	2,6
II4	ПСТ 60.I8.2,5-4		I780			I,59	I,06	I0,64	95,85	3,8
II5	ПСТ 60.9.2,8-4		880	280	I30	0,79	0,68	5,26	57,44	I,9
II6	ПСТ 60.I2.2,8-4		II80			I,06	0,92	7,06	7I,70	2,6
II7	ПСТ 60.I8.2,8-4		I780			I,59	I,38	I0,64	96,54	3,8
II8	ПСТ 60.9.3,0-4		880	300	I50	0,79	0,79	5,26	57,74	I,9
II9	ПСТ 60.I2.3,0-4		II80			I,06	I,06	7,06	72,I5	2,6
I20	ПСТ 60.I8.3,0-4		I780			I,59	I,60	I0,64	97,I3	3,8
I2I	ПСТ 60.9.2,0-5		880	200	50	0,79	0,26	5,26	52,72	I,9
I22	ПСТ 60.I2.2,0-5		II80			I,06	0,35	7,06	65,79	2,6
I23	ПСТ 60.I8.2,0-5		I780			I,59	0,53	I0,64	90,83	3,8
I24	ПСТ 60.9.2,3-5		880	230	80	0,79	0,42	5,26	53,08	I,9
I25	ПСТ 60.I2.2,3-5		II80			I,06	0,56	7,06	66,32	2,6
I26	ПСТ 60.I8.2,3-5		I760			I,59	0,85	I0,64	9I,54	3,8
I27	ПСТ 60.9.2,5-5		880	250	I00	0,79	0,53	5,26	53,36	I,9
I28	ПСТ 60.I2.2,5-5		II80			I,06	0,7I	7,06	67,45	2,6
I29	ПСТ 60.I8.2,5-5		I780			I,59	I,06	I0,64	92,II	3,8

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 5

Продолжение

№№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон класса B22,5 $м^3$	Теплоизоляция, $м^3$	Бумага мешочная $м^2$	Сталь, кг	
I30	ПСТ 60.9.2,8-5	5980	880	280	I30	0,79	0,68	5,26	53,70	I,9
I3I	ПСТ 60.I2.2,8-5		II80			I,06	0,92	7,06	67,96	2,6
I32	ПСТ 60.I8.2,8-5		I780			I,59	I,38	I0,64	92,80	3,8
I33	ПСТ 60.9.3,0-5		880	300	I50	0,79	0,79	5,26	54,00	I,9
I34	ПСТ 60.I2.3,0-5		II80			I,06	I,06	7,06	68,4I	2,6
I35	ПСТ 60.I8.3,0-5		I780			I,59	I,60	I0,64	93,39	3,8
I36	ПСТ 60.9.2,0-6		880	200	50	0,79	0,26	5,26	54,59	I,9
I37	ПСТ 60.I2.2,0-6		II80			I,06	0,35	7,06	68,36	2,6
I38	ПСТ 60.I8.2,0-6		I780			I,59	0,53	I0,64	92,70	3,8
I39	ПСТ 60.9.2,3-6		880	230	80	0,79	0,42	5,26	54,95	I,9
I40	ПСТ 60.I2.2,3-6		II80			I,06	0,56	7,06	68,89	2,6
I4I	ПСТ 60.I8.2,3-6		I780			I,59	0,85	I0,64	93,4I	3,8
I42	ПСТ 60.9.2,5-6		880	250	I00	0,79	0,53	5,26	55,23	I,9
I43	ПСТ 60.I2.2,5-6		II80			I,06	0,76	7,06	69,32	2,6
I44	ПСТ 60.I8.2,5-6		I780			I,59	I,06	I0,64	93,98	3,8
I45	ПСТ 60.9.2,8-6		880	280	I30	0,79	0,68	5,26	55,57	I,9
I46	ПСТ 60.I2.2,8-6		II80			I,06	0,92	7,06	69,83	2,6
I47	ПСТ 60.I8.2,8-6		I780			I,59	I,38	I0,64	94,67	3,8
I48	ПСТ 60.9.3,0-6		880	300	I50	0,79	0,79	5,26	55,94	I,9
I49	ПСТ 60.I2.3,0-6		II80			I,06	I,06	7,06	70,28	2,6
I50	ПСТ 60.I8.3,0-6		I780			I,59	I,60	I0,64	95,26	3,8
I5I	ПСТ 62.I2.2,0-4I	6230	II80	200	50	I,II	0,37	7,36	70,40	2,7
I52	ПСТ 62.I2.2,0-42									
I53	ПСТ 62.I8.2,0-4I		I780			I,66	0,56	II,09	97,36	3,9
I54	ПСТ 62.I8.2,0-42									
I55	ПСТ 62.I2.2,3-4I		II80	230	80	I,II	0,59	7,36	70,73	2,7
I56	ПСТ 62.I2.2,3-42									
I57	ПСТ 62.I8.2,3-4I		I780			I,66	0,89	II,09	93,07	3,9
I58	ПСТ 62.I8.2,3-42									
I59	ПСТ 63.I2.2,5-4I	6280	II80	250	I00	I,II	0,74	7,4I	7I,75	2,7
I60	ПСТ 63.I2.2,5-42									
I6I	ПСТ 63.I8.2,5-4I		I780			I,67	I,I2	II,I8	99,I2	4,0
I62	ПСТ 63.I8.2,5-42									
I63	ПСТ 63.I2.2,8-4I		II80	280	I30	I,II	0,96	7,4I	72,26	2,7
I64	ПСТ 63.I2.2,8-42									
I65	ПСТ 63.I8.2,8-4I		I780			I,67	I,45	II,I8	99,8I	4,0
I66	ПСТ 63.I8.2,8-42									

СК-3 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ | Серия 1.432.1-21 Выпуски 0/96, 1/96 | Страница 6

Продолжение

№№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон класса В22,5 $м^3$	Теплоизоляция, $м^3$	Бумага мешочная, $м^2$	Сталь, кг	
167	ПСТ 63.12.3,0-4I	6330	1180	300	150	1,12	1,12	7,47	73,20	2,7
168	ПСТ 63.12.3,0-42									
169	ПСТ 63.18.3,0-4I		1780			1,69	1,69	11,27	101,22	4,0
170	ПСТ 63.18.3,0-42									
171	ПСТ 62.12.2,0-6I	6230	1180	200	50	1,11	0,37	7,36	70,91	2,7
172	ПСТ 62.12.2,0-62									
173	ПСТ 62.18.2,0-6I		1780			1,66	0,56	11,09	98,14	4,0
174	ПСТ 62.18.2,0-62									
175	ПСТ 63.12.2,3-6I	6280	1180	230	80	1,11	0,59	7,41	71,56	2,7
176	ПСТ 63.12.2,3-62									
177	ПСТ 63.18.2,3-6I		1780			1,67	0,89	11,18	99,03	4,1
178	ПСТ 63.18.2,3-62									
179	ПСТ 63.12.2,5-6I		1180	250	100	1,12	0,74	7,53	71,99	2,7
180	ПСТ 63.12.2,0-62									
181	ПСТ 63.18.2,5-6I		1780			1,69	1,12	11,36	99,60	4,1
182	ПСТ 63.18.2,5-62									
183	ПСТ 63.12.2,8-6I	6330	1180	280	130	1,12	0,97	7,47	72,56	2,8
184	ПСТ 63.12.2,8-62									
185	ПСТ 63.18.2,8-6I		1780			1,69	1,46	11,27	100,47	4,2
186	ПСТ 63.18.2,8-62									
187	ПСТ 63.12.3,0-6I		1180	300	150	1,12	1,12	7,47	73,07	2,8
188	ПСТ 63.12.3,0-62									
189	ПСТ 63.18.3,0-6I		1780			1,69	1,69	11,27	101,06	4,2
190	ПСТ 63.18.3,0-62									
191	ПСТ 60.12.2,0-7	5980	1180	200	50	1,06	0,35	7,06	65,75	2,6
192	ПСТ 60.18.2,0-7		1780			1,59	0,53	10,64	90,09	3,8
193	ПСТ 60.12.2,3-7		1180	230	80	1,06	0,56	7,06	66,28	2,8
194	ПСТ 60.18.2,3-7		1780			1,59	0,85	10,64	90,80	3,8
195	ПСТ 60.12.2,5-7		1180	250	100	1,06	0,71	7,06	66,71	2,6
196	ПСТ 60.18.2,5-7		1780			1,59	1,06	10,64	91,37	3,8
197	ПСТ 60.12.2,8-7		1180	280	130	1,06	0,92	7,06	67,22	2,6
198	ПСТ 60.18.2,8-7		1780			1,59	1,38	10,64	92,06	3,8
199	ПСТ 60.12.3,0-7		1180	300	150	1,06	1,06	7,06	67,67	2,6
200	ПСТ 60.18.3,0-7		1780			1,59	1,60	10,64	92,65	3,8
201	ПСТ 60.12.2,0-8		1180	200	50	1,06	0,35	7,06	63,88	2,6
202	ПСТ 60.18.2,0-8		1780			1,59	0,53	10,64	88,22	3,8

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 7

Продолжение

№№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры,			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон класса В22,5 $м^3$	Теплоизоляция, $м^3$	Бумага мешочная, $м^2$	Сталь, кг	
203	ПСТ 60.I2.2,3-8	5980	II80	230	80	I,06	0,56	7,06	64,4I	2,6
204	ПСТ 60.I8.2,3-8		I780			I,59	0,85	I0,64	88,93	3,8
205	ПСТ 60.I2.2,5-8		II80	250	I00	I,06	0,7I	7,06	64,84	2,6
206	ПСТ 60.I8.2,5-8		I780			I,59	I,06	I0,64	89,50	3,8
207	ПСТ 60.I2.2,8-8		II80	280	I30	I,06	0,92	7,06	65,35	2,6
208	ПСТ 60.I8.2,8-8		I780			I,59	I,38	I0,64	90,I9	3,8
209	ПСТ 60.I2.3,0-8		II80	300	I50	I,06	I,06	7,06	65,80	2,6
2I0	ПСТ 60.I8.3,0-8		I780			I,59	I,60	I0,64	90,78	3,8
2II	ПСТ 60.I2.2,0-9		II80	200	50	I,06	0,35	7,06	64,82	2,6
2I2	ПСТ 60.I8.2,0-9		I780			I,59	0,53	I0,64	89,I6	3,8
2I3	ПСТ 60.I2.2,3-9		II80	230	80	I,06	0,56	7,06	65,35	2,6
2I4	ПСТ 60.I8.2,3-9		I780			I,59	0,85	I0,64	89,87	3,8
2I5	ПСТ 60.I2.2,5-9		II80	250	I00	I,06	0,7I	7,06	65,32	2,6
2I6	ПСТ 60.I8.2,5-9		I780			I,59	I,06	I0,64	90,44	3,8
2I7	ПСТ 60.I2.2,8-9		II80	280	I30	I,06	0,92	7,06	66,29	2,6
2I8	ПСТ 60.I8.2,8-9		I780			I,59	I,38	I0,64	9I,I3	3,8
2I9	ПСТ 60.I2.3,0-9		II80	300	I50	I,06	I,06	7,06	66,74	2,6
220	ПСТ 60.I8.3,0-9		I780			I,59	I,60	I0,64	9I,72	3,8
22I	ПСТ 30.I2.2,0	2980	II80	200	50	0,53	0,I8	3,52	27,96	I,3
222	ПСТ 30.I8.2,0		I780			0,80	0,27	5,30	37,40	I,9
223	ПСТ 30.24.2,0		2380			I,06	0,36	7,09	45,04	2,6
224	ПСТ 30.I2.2,3		II80	230	80	0,53	0,28	3,52	28,22	I,3
225	ПСТ 30.I8.2,3		I780			0,80	0,42	5,30	37,75	I,9
226	ПСТ 30.24.2,3		2380			I,06	0,57	7,09	45,44	2,6
227	ПСТ 30.I2.2,5		II80	250	I00	0,53	0,35	3,52	28,44	I,3
228	ПСТ 30.I8.2,5		I780			0,80	0,53	5,30	38,04	I,9
229	ПСТ 30.24.2,5		2380			I,06	0,7I	7,09	45,84	2,6
230	ПСТ 30.I2.2,8		II80	280	I30	0,53	0,46	3,52	28,70	I,3
23I	ПСТ 30.I8.2,8		I780			0,80	0,69	5,30	38,38	I,9
232	ПСТ 30.24.2,8		2380			I,06	0,92	7,09	46,27	2,6
233	ПСТ 30.I2.3,0		II80	300	I50	0,53	0,53	3,52	28,92	I,3
234	ПСТ 30.I8.3,0		I780			Q,80	0,80	5,30	38,68	2,0
235	ПСТ 30.24.3,0		2380			I,06	I,06	7,09	46,64	2,6
236	ПСТ I2.I2.2,0	1180	II80	200	50	0,2I	0,07	I,39	I8,I8	0,5
237	ПСТ I2.I8.2,0		I780			0,3I	0,II	2,I0	22,I3	0,8
238	ПСТ I2.24.2,0		2380			0,43	0,I4	2,8I	25,I7	I,0
239	ПСТ I2.I2.2,3		II80	230	80	0,2I	0,II	I,38	I8,3I	0,5
240	ПСТ I2.I8.2,3		I780			0,3I	0,I7	2,I0	22,30	0,8
24I	ПСТ I2.24.2,3		2380			0,43	0,22	2,8I	25,39	I,0

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия 1.432.1-21 Выпуски 0/96, 1/96	Страница 8

Продолжение

№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции δ, мм	Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B		Бетон класса В22,5 м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг	
242	ПСТ 12.12.2,5	1180	1180	250	100	0,21	0,14	1,39	18,43	0,5
243	ПСТ 12.18.2,5		1780			0,31	0,21	2,10	22,45	0,8
244	ПСТ 12.24.2,5		2380			0,43	0,29	2,81	25,57	1,0
245	ПСТ 12.12.2,8		1180	280	130	0,21	0,18	1,39	18,56	0,5
246	ПСТ 12.18.2,8		1780			0,31	0,27	2,10	22,62	0,8
247	ПСТ 12.24.2,8		2380			0,43	0,36	2,81	25,79	1,0
248	ПСТ 12.12.3,0		1180	300	150	0,21	0,21	1,39	18,67	0,5
249	ПСТ 12.18.3,0		1780			0,31	0,32	2,10	22,77	0,8
250	ПСТ 12.24.3,0		2380			0,43	0,42	2,81	25,97	1,0
251	ПСТ 15.12.2,0	1480	1180	200	50	0,27	0,09	1,75	16,28	0,6
252	ПСТ 15.18.2,0		1780			0,39	0,13	2,63	20,04	1,0
253	ПСТ 15.24.2,0		2380			0,53	0,18	3,52	23,80	1,3
254	ПСТ 15.12.2,3		1180	230	80	0,27	0,14	1,75	16,41	0,6
255	ПСТ 15.18.2,3		1780			0,39	0,21	2,63	20,21	1,0
256	ПСТ 15.24.2,3		2380			0,53	0,28	3,52	42,02	1,3
257	ПСТ 15.12.2,5		1180	250	100	0,27	0,18	1,75	16,52	0,6
258	ПСТ 15.18.2,5		1780			0,39	0,26	2,63	20,36	1,0
259	ПСТ 15.24.2,5		2380			0,53	0,35	3,52	24,20	1,3
260	ПСТ 15.12.2,8		1180	280	130	0,27	0,23	1,75	16,65	0,6
261	ПСТ 15.18.2,8		1780			0,39	0,34	2,63	20,53	1,0
262	ПСТ 15.24.2,8		2380			0,53	0,43	3,52	24,42	1,3
263	ПСТ 15.12.3,0		1180	300	150	0,27	0,26	1,75	16,76	0,6
264	ПСТ 15.18.3,0		1780			0,39	0,40	2,63	20,68	1,0
265	ПСТ 15.24.3,0		2380			0,53	0,53	3,52	24,60	1,3
266	ПСТ 6.12.2,0	580	1180	200	50	0,10	0,02	0,68	9,52	0,3
267	ПСТ 6.18.2,0		1780			0,15	0,05	1,03	11,12	0,4
268	ПСТ 6.24.2,0		2380			0,21	0,07	1,38	12,72	0,5
269	ПСТ 6.12.2,3		1180	230	80	0,10	0,06	0,68	9,65	0,3
270	ПСТ 6.18.2,3		1780			0,15	0,08	1,03	11,29	0,4
271	ПСТ 6.24.2,3		2380			0,21	0,11	1,38	12,94	0,5
272	ПСТ 6.12.2,5		1180	250	100	0,10	0,02	0,68	9,76	0,3
273	ПСТ 6.18.2,5		1780			0,15	0,05	1,03	11,44	0,4
274	ПСТ 6.24.2,5		2380			0,21	0,07	1,38	13,12	0,5
275	ПСТ 6.12.2,8		1180	280	130	0,10	0,09	0,68	9,89	0,3
276	ПСТ 6.18.2,8		1780			0,15	0,13	1,03	11,61	0,4
277	ПСТ 6.24.2,8		2380			0,21	0,18	1,38	13,34	0,5
278	ПСТ 6.12.3,0		1180	300	150	0,10	0,02	0,68	10,00	0,3
279	ПСТ 6.18.3,0		1780			0,15	0,05	1,03	11,76	0,4
280	ПСТ 6.24.3,0		2380			0,21	0,07	1,38	13,52	0,5

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница 9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели представляют собой трехслойную конструкцию, в которой между плоскими железобетонными слоями, соединенными между собой стальными гибкими связями, расположен слой теплоизоляции. Железобетонные слои из бетона класса В22,5. Толщина внутреннего слоя - 100 мм, наружного - 50 мм. Средний теплоизолирующий слой выполняется из:

- пенополистирола марки 35 по ГОСТ 15588-86;
- экструзионного пенополистирола γ = 50 кг/м^3 по ТУ 2244-002-11795300-95;
- минераловатных плит марки ПП75 по ГОСТ 9573-82;
- пенопласта на основе фенолформальдегидных смол γ = 75 кг/м^3 по ГОСТ 20916-87.

Панели армированы сетками из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82* и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для стен отапливаемых производственных зданий с нормальным, влажным и мокрым режимами (относительная влажность внутреннего воздуха до 85 %) с неагрессивной и агрессивной газовыми средами, строящихся в несейсмических районах и районах с сейсмичностью до 9 баллов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Климатические районы и подрайоны	- I...IУ	Минимальный предел огнестойкости, час	- 0,25
Расчетная температура наружного воздуха, °С	- минус 60	Максимальный предел распространения огня, час	- 0
Нормативное значение ветрового давления	- 0,48 кПа (48 кгс/м^2)	Степень агрессивности среды - неагрессивная и агрессивная	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: ПСТ 60.I8.3,0-МП-5

ПСТ	- панель стеновая трехслойная
60	- номинальная длина в дм
I8	- номинальная высота в дм
3,0	- толщина в дм
М	- материал теплоизоляции - минеральная вата
П	- материал пароизоляции - полиэтиленовая пленка
5	- перемычка при простенках длиной 3,0 м

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ	Серия I.432.I-2I Выпуски 0/96, I/96	Страница I0

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска
Выпуск 0/96	Материалы для проектирования
Выпуск I/96	Панели стеновые. Рабочие чертежи

Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – I26 форматок

ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обозначение серии	Обозначение выпуска	Наименование серии	Наименование выпуска
I.432.I-3I.93	Выпуск I	Стены навесные из сборных железобетонных панелей для каркасных производственных зданий	Консоли опорные. Материалы для проектирования и рабочие чертежи

АВТОР — АО ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2

УТВЕРЖДЕНИЕ — Главпроект Минстроя России, письмо от 2I.05.96 № 9-I-I/57

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ — АО ЦНИИпромзданий, приказ от 23.05.96 № I7

СРОК ДЕЙСТВИЯ — Начало – август I996 г. Окончание – декабрь 2002 г.

ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ — Государственное предприятие – Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2.

Инв.№ Ц00470 Катал.л. № Ц000534

Д.М.Гадаева
Главный инженер проекта
С.М.Гликин
Зам.директора института

gost.e-ecolog.ru